



NEU im Programm (Auszug)



Seite 12/6



Seite 12/6



Seite 12/12



Seite 12/14



Seite 12/21



Seite 12/27



Seite 12/32



Seite 12/34



Seite 12/38



Seite 12/46



Seite 12/47



Seite 12/55



Seite 12/58



Seite 12/67



Seite 12/74



Seite 12/76



Seite 12/79



Seite 12/84



Seite 12/85



Seite 12/95



Seite 12/99



Seite 12/105



Seite 12/106

Piktogramme

	Batterien dürfen nicht über den Hausmüll/Restmüll entsorgt werden		CAS = Metabo-Akkuplattform		einzig rückwärtskompatible Akku-System (18+54 V)
	Akkuspannung Volt		Produkte mit einem besonderen Augenmerk auf Vibration; Staub; Kontrolle und das ohne Verlust von Leistung		Bosch-Akkuplattform
	Akkuspannung Volt		max. Durchmesser mm		Werkzeugaufnahme
	Akkuspannung Volt		max. Durchmesser mm		
	Akkuspannung Volt		max. Durchmesser mm		



Akkuwerkzeuge

Seite 12/4 – 12/34



Elektrowerkzeuge

Seite 12/4 – 12/55



Reinigungstechnik

Seite 12/33 – 12/51



Metall-, Rohr- und Holzbearbeitung

Seite 12/14 – 12/67



Pumpen

Seite 12/68 – 12/72



Heißluft-, Klebe- und Nageltechnik

Seite 12/73 – 12/76



Stromerzeuger

Seite 12/77 – 12/80



Ladetechnik

Seite 12/81 – 12/84



Druckluftwerkzeuge

Seite 12/85 – 12/99



Kompressoren

Seite 12/100 – 12/106





NEU



Akku-MultiMaster AMM 500 Plus Top AS

DC-Motor · Anti-Vibrationssystem · QuickIN-Werkzeugwechsel · Tachogenerator für konstante Drehzahl · Metallgetriebe · Electronic Cell Protection (ECP) schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung · COOLPACK-Technologie · mechanische Schnittstelle

Lieferumfang: ohne Akku und Ladegerät, je 2 E-Cut Long-Life Sägeblätter (35+65 mm), 1 E-Cut Long-Life Sägeblatt (10 mm), 1 E-Cut Carbide Pro Sägeblatt (32 mm), 1 HM Sägeblatt (75 mm), 1 Spachtel, je 5 Schleifblätter, gelocht (K 60, 80, 120, 180), 1 HM Raspel (Dreieckform), 1 Schleifplatte gelocht, Absaugvorrichtung, L-BOXX 136

Akkuspannung [V]	18
Oszillationswinkel [°]	2 x 1,7
Schwingzahl [min ⁻¹]	11000-18500
Werkzeugaufnahme	StarlockPlus
Gewicht [kg]	1,3 (ohne Akku)
Art.-Nr.	8002 517 246
EUR	229,00
KS	MB26



NEU



Akku-MultiMaster AMM 700 Max Top 4.0 Ah AS

bürstenloser Motor · Anti-Vibrationssystem · QuickIN-Werkzeugwechsel · Tachogenerator für konstante Drehzahl · Metallgetriebe · Electronic Cell Protection (ECP) schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung · COOLPACK-Technologie · elektronische Schutzabschaltung bei Blockieren des Sägeblattes · mechanische Schnittstelle

Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät GAL 1880 CV, je 2 E-Cut Standard-Sägeblätter curved (35+65 mm), je 1 E-Cut Precision Sägeblatt (35+65 mm), je 1 E-Cut Long-Life Sägeblatt (10+32+42 mm), 1 E-Cut Carbide Pro Sägeblatt (32 mm), 1 HM Segmentsägeblatt, 1 Spachtel, je 10 Schleifblätter, gelocht (K 60, 80, 120, 180), 2 E-Cut Long-Life Sägeblätter (35 mm), 1 Sägeblatt segmentiert (Ø 85 mm), 1 HM Raspel (Dreieckform), 1 Schneidmesser Pilzform, 1 Schleifplatte gelocht, Absaugvorrichtung, L-BOXX 136

Akkuspannung [V]	18
Akkukapazität [Ah]	4
Oszillationswinkel [°]	2 x 2
Schwingzahl [min ⁻¹]	10000-19500
Werkzeugaufnahme	StarlockMax
Gewicht [kg]	1,1 (ohne Akku)
Art.-Nr.	8002 517 248
EUR	539,00
KS	MR00



NEU



Akku-MultiMaster AMM 700 Max Top AS

bürstenloser Motor · Anti-Vibrationssystem · QuickIN-Werkzeugwechsel · Tachogenerator für konstante Drehzahl · Metallgetriebe · Electronic Cell Protection (ECP) schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung · COOLPACK-Technologie · elektronische Schutzabschaltung bei Blockieren des Sägeblattes · mechanische Schnittstelle

Lieferumfang: ohne Akku und Ladegerät, je 2 E-Cut Standard-Sägeblätter curved (35+65 mm), je 1 E-Cut Precision Sägeblatt (35+65 mm), je 1 E-Cut Long-Life Sägeblatt (10+32+42 mm), 1 E-Cut Carbide Pro Sägeblatt (32 mm), 1 HM Segmentsägeblatt, 1 Spachtel, je 10 Schleifblätter, gelocht (K 60, 80, 120, 180), 2 E-Cut Long-Life Sägeblätter (35 mm), 1 Sägeblatt segmentiert (Ø 85 mm), 1 HM Raspel (Dreieckform), 1 Schneidmesser Pilzform, 1 Schleifplatte gelocht, Absaugvorrichtung, L-BOXX 136

Akkuspannung [V]	18
Oszillationswinkel [°]	2 x 2,0
Schwingzahl [min ⁻¹]	10000-19500
Werkzeugaufnahme	StarlockMax
Gewicht [kg]	1,1 (ohne Akku)
Art.-Nr.	8002 517 249
EUR	329,00
KS	MR00



NEU

Multimaster MM 500 Plus

MultiTool für Ausbau und Renovierung · zum Sägen in Holz und Metall, Schleifen, Fliesen austrennen und mehr · Antivibrationssystem · QuickIN-Werkzeugwechsel · Hochleistungsmotor · Tachogenerator · Metallgetriebe · mechanische Schnittstelle

Lieferumfang: 1 Universal E-Cut-Sägeblatt (44 mm) · L-BOXX 136

Nennaufnahmeleistung [W]	350
Oszillationswinkel [°]	2 x 1,7
Schwingzahl [min ⁻¹]	10000-19500
Werkzeugaufnahme	StarlockPlus
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	1,40
Art.-Nr.	8000 760 030
EUR	285,00
KS	MB26



STARKE MASCHINEN IM AMPShare 18V AKKUSYSTEM.

Eine Schnittstelle, viele Möglichkeiten: Immer mehr FEIN Produkte können jetzt sowohl mit BOSCH Professional 18V Akkus ab 2008, als auch mit AMPShare Akkus betrieben werden. Das bedeutet für Sie: Kürzere Ladezeiten, mehr Leistung und weniger unterschiedliche Akkus und Ladegeräte – für mehr Überblick und Ordnung am Einsatzort. Mit diesen Maschinen profitieren Sie jetzt schon von den Vorteilen. Und weitere sind bereits in Planung. Bleiben Sie gespannt!





NEU

Multimaster MM 500 Plus Top

MultiTool für Ausbau und Renovierung mit über 30 Zubehören · zum Sägen in Holz und Metall, Schleifen, Fliesen austrennen und mehr · Antivibrationssystem · QuickIN-Werkzeugwechsel · Hochleistungsmotor · Tachogenerator · Metallgetriebe · mechanische Schnittstelle

Lieferumfang: 5 E-Cut Long-Life Sägeblatt, 1 E-Cut Carbide Pro Sägeblatt, 1 HM-Sägeblatt, 1 HM Raspel (Dreieckform), 1 Spachtel, 1 Schleifplatte gelocht, je 5 Schleifblätter, gelocht (K 60, 80, 120, 180), 1 Absaugvorrichtung, L-BOXX 136

Nennaufnahmeleistung [W]	350
Oszillationswinkel [°]	2 x 1,7
Schwingzahl [min ⁻¹]	10000-19500
Werkzeugaufnahme	StarlockPlus
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	1,4
Art.-Nr.	8000 760 031
EUR	355,00
KS	MB26



NEU

Multimaster MM 700 Max Top

MultiTool für Ausbau und Renovierung mit 60 Zubehören · zum Sägen in Holz, Metall, Kunststoffe, zum Austrennen von Fliesen, Schneiden von Silikonfugen und Teppichen, Entfernen von Klebstoffresten und Abtragen von Fliesenkleber · Antivibrationssystem · QuickIN-Werkzeugwechsel · Hochleistungsmotor · Tachogenerator · Metallgetriebe · mechanische Schnittstelle

Lieferumfang: 4 E-Cut Standard-Sägeblätter curved, 2 E-Cut Precision BIM-Sägeblatt, 5 E-Cut Long-Life, Sägeblatt, 1 E-Cut Carbide Pro Sägeblatt, 1 Sägeblatt segmentiert, 1 HM-Sägeblatt, 1 HM Raspel (Dreieckform), 1 Spachtel, 1 Schneidmesser, Pilzform, 1 Multimesser, 1 Schleifplatte gelocht, je 10 Schleifblätter, gelocht (K 60, 80, 120, 180), 1 Absaugvorrichtung, L-BOXX

Nennaufnahmeleistung [W]	450
Oszillationswinkel [°]	2 x 2,0
Schwingzahl [min ⁻¹]	10000-19500
Werkzeugaufnahme	StarlockMax
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	1,6
Art.-Nr.	8000 760 033
EUR	455,00
KS	MR00



NEU

Ø 125

Winkelschleifer CG 10-125

Compact-Winkelschleifer · Getriebekopf ist um 90° drehbar · hohe Überlastfähigkeit dank direkter Motorkühlung · werkzeugloser Schleifmittelwechsel · Wiederanlaufschutz · Sanftanlauf

Lieferumfang: Schutzhaube, Schnellspannmutter, Handgriff, Schlüssel

Schleifscheiben-Ø [mm]	125
Nennaufnahmeleistung [W]	1000
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	11000
Schleifspindel	M14
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	2,1
Art.-Nr.	4681 510 000
EUR	119,00
KS	MB26



NEU

Ø 125

Winkelschleifer CG 17-125

Compact-Winkelschleifer · Überlastschutz · Blockierüberwachung · Rückschlagkontrolle · Wiederanlaufschutz · Sanftanlauf und Anti-Vibrationshandgriff · Getriebekopf ist um 90° drehbar · werkzeugloser Schleifmittelwechsel · hohe Überlastfähigkeit

Lieferumfang: Schutzhaube, Schnellspannmutter, Handgriff, Schlüssel

Schleifscheiben-Ø [mm]	125
Nennaufnahmeleistung [W]	1700
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	11500
Schleifspindel	M14
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	2,4
Art.-Nr.	4681 510 014
EUR	219,00
KS	MB26





NEU

Ø 125

Winkelschleifer CG 13-125 V

Compact-Winkelschleifer · Überlastschutz · elektronische Drehzahlvorwahl · Blockierüberwachung · Rückschlagkontrolle · Wiederanlaufschutz · Sanftanlauf und Anti-Vibrationshandgriff · Getriebekopf ist um 90° drehbar · werkzeugloser Schleifmittelwechsel · hohe Überlastfähigkeit

Lieferumfang: Schutzhaube, Schnellspannmutter, Handgriff, Schlüssel

Schleifscheiben-Ø [mm]	125
Nennaufnahmeleistung [W]	1300
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	2800-11500
Schleifspindel	M14
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	2,3
Art.-Nr.	4681 510 013
EUR	199,00
KS	MB26



NEU

Kernbohrmaschine KBE 32 QW

kleine und extrem leichtgewichtige 1-Gang Eco-Magnet-Kernbohrmaschine mit Basisfunktionalität · innenliegende Motorkabelführung · Innenkühlung · seitenwechselbares Vorschubhandrad · Personen-Schutzschalter · langlebiges Getriebedesign mit bis zu 400 Stunden Betriebszeit · werkzeugloses Kernbohrer-Schnellwechselsystem

Lieferumfang: Handpumpe, Zurrurt, Berührschutz, Flaschenhalter, Zentrierstift 100 mm, Koffer

Kernbohrer-Ø max. [mm]	32
Kernbohreraufnahme	Weldon 3/4" (19,05 mm)
Hub [mm]	90
Nennaufnahmeleistung [W]	1200
Lastdrehzahl [min ⁻¹]	450
Magnetfuß [mm]	175 x 80
Magnethaltekraft [N]	10000
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	11
Art.-Nr.	8001 329 603
EUR	679,00
KS	MB26



NEU

Bohrmaschine BOP 13-2

universelle Bohrmaschine mit mechanischem Zweigang-Getriebe · Hochleistungsmotor · Metall-Getriebekopf · verwindungsfreies Motorgehäuse in Topfbauweise · hohe Rundlaufgenauigkeit · Spindelarretierung · Gasgebeelektronik · Rechts-/Linkslauf · 5 m Industriekabel

Lieferumfang: Schnellspannbohrfutter Supra SKE, Zusatzhandgriff, Werkzeugkoffer

Modell	BOP 13-2
Bohrleistung in Stahl [mm]	13/10
Bohrleistung in Alu [mm]	16/10
Bohrleistung in Weichholz [mm]	37/27
Nennaufnahmeleistung [W]	550
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	0-680 / 0-2200
Bohrfutterspannweite [mm]	1,5-13
Spindelaufnahme	1/2 - 20 UNF
Drehmoment max. [Nm]	20 / 7
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	2
Art.-Nr.	4681 210 027
EUR	415,00
KS	MB26



NEU

Metallkreissäge MKAS 355

bis zu 100 % funkenfrei · Winkeleinstellung von 0-45° · Schnellspannvorrichtung für Tischklemme · Tiefenanschlag · Späneauffangbehälter · Totmannschalter

Lieferumfang: Sägeblatt für Baustahl, Kombischlüssel, Innensechskantschlüssel 6 mm und PH2, Kohlebürstensatz

Schnittbereich für Rohre Ø [mm]	0°: 100 / 45°: 90
Schnittbereich Vierkantrohr [mm]	0°: 120 x 120 / 45°: 90 x 90
Schnittbereich Rechteckrohr [mm]	120
Sägeblattabmessung [mm]	355 x 25,4
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	1300
Motorleistung [kW]	1,8
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	24,4
L x B x H [mm]	400 x 580 x 460
Art.-Nr.	8000 877 560
EUR	729,00
KS	MB26



metabo



NEU

metabo



NEU

18 V

PICK+MIX



Akku-Set Basic 2,0

100 % kompatibel, mit allen Metabo Akkumaschinen seit 2009, heute und in Zukunft · Ultra-M-Technologie

Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät SC 30

Akkuspannung [V]	18
Akkukapazität [Ah]	2 x 2
Art.-Nr.	4681 108 302
EUR	99,95
KS	MB20

18 V

PICK+MIX



Akku-Set Basic 4,0 LiHD

100 % kompatibel, mit allen Metabo Akkumaschinen seit 2009, heute und in Zukunft · Ultra-M-Technologie

Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät ASC 55

Akkuspannung [V]	18
Akkukapazität [Ah]	3 x 4 (LiHD)
Art.-Nr.	4681 108 178
EUR	249,00
KS	MB20

metabo



NEU

metabo



NEU

18 V

PICK+MIX



Akku-Set Basic 4,0

100 % kompatibel, mit allen Metabo Akkumaschinen seit 2009, heute und in Zukunft · Ultra-M-Technologie

Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät ASC 55, metaBOX 145 L

Akkuspannung [V]	18
Akkukapazität [Ah]	2 x 4
Art.-Nr.	8000 741 709
EUR	199,00
KS	MB20

18 V

PICK+MIX



Akku-Set Basic 5,5 LiHD

100 % kompatibel, mit allen Metabo Akkumaschinen seit 2009, heute und in Zukunft · Ultra-M-Technologie

Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät ASC 55, metaBOX

Akkuspannung [V]	18
Akkukapazität [Ah]	2 x 5,5 (LiHD)
Art.-Nr.	4681 108 168
EUR	315,00
KS	MB20



metabo

NEU



18 V

PICK+MIX



Akku-Bohrschrauber BS 18 LT BL Q

bürstenloser Motor · Metabo-Quick-System · integriertes Arbeitslicht · Ultra-M-Technologie

Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Schnellwechselbohrfutter, Schnellwechselbithalter, Zusatzhandgriff, Gürtelhaken, Bitdepot, metaBOX 145

Akkuspannung [V]	18
Bohrleistung in Stahl [mm]	13
Bohrleistung in Weichholz [mm]	38
Drehmoment max. [Nm]	hart: 75 / weich: 34
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	0-600 / 0-2100
Bohrfutterspannweite [mm]	1,5-13
Gewicht [kg]	1,5 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	4681 108 266
EUR	279,00
KS	MB20

metabo

18 V



PICK+MIX



NEU

Akku-Bohrhammer KH 18 LTX 24

Kombihammer mit 3 Funktionen: Hammerbohren, Bohren und Meißeln · Vario (V)-Elektronik · elektronischer Sanftanlauf · Sicherheitsrastenkupplung: mechanisches Entkoppeln bei Blockieren des Bohrers · staubfreies Bohren mit externer Staubabsaugung ESA plus (Zubehör) · LED-Arbeitslicht

Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, metaBOX 165 L

Akkuspannung [V]	18
Bohrleistung in Beton [mm]	24
Bohrleistung in Stahl [mm]	13
Bohrleistung in Weichholz [mm]	30
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	0-1400
Schlagzahl [min ⁻¹]	0-5200
Einzelschlagenergie [J]	2,1
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Gewicht [kg]	2,6 (ohne Akku)
Art.-Nr.	4681 108 283
EUR	215,00
KS	MB20

metabo

NEU



18 V

PICK+MIX



Akku-Bohrschrauber BS 18 LTX BL I

bürstenloser Motor · Impulsbetrieb · Precision Stop: elektronische Drehmomentkupplung · Überlastschutz · elektronische Sicherheitsabschaltung: kein Kick-Back · LED-Arbeitslicht · Ultra-M-Technologie

Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Bithalter, Zusatzhandgriff, Gürtelhaken, Bitdepot, metaBOX 145 L

Akkuspannung [V]	18
Bohrleistung in Stahl [mm]	13
Bohrleistung in Weichholz [mm]	68
Drehmoment max. [Nm]	hart: 130 / weich: 65
Impulsmoment [Nm]	65
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	0-550 / 0-2000
Bohrfutterspannweite [mm]	1,5-13
Gewicht [kg]	2,3 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	4681 108 278
EUR	259,00
KS	MB20

metabo

NEU



18 V

PICK+MIX



Akku-Schlagschrauber SSW 18 LTX 300 BL

bürstenloser Motor · Automatic Power Shift (APS) unterstützt das Arbeiten mit selbstbohrenden Schrauben: automatische Drehmomentreduzierung nach dem Bohren um ein Überdrehen zu verhindern · 12 Drehzahl-Drehmomentstufen · integriertes Arbeitslicht · Ultra-M-Technologie

Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Gürtelhaken, metaBOX 145

Akkuspannung [V]	18
Drehmoment max. [Nm]	300
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	0-2650
Schlagzahl [min ⁻¹]	0-3750
Werkzeugaufnahme	12,5 mm (1/2") A4-kt.
Schrauben-Ø	Holzschrauben: 8 mm / metrisch: M12
Gewicht [kg]	1,9 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	4681 108 195
EUR	279,00
KS	MB20



metabo

NEU



18 V

Ø 125

PICK+MIX



Akku-Winkelschleifer W 18 LT BL 11-125

bürstenloser Motor · Akkupack drehbar in 90°-Grad-Schritten · S-automatic mechanische Sicherheitskupplung · elektronischer Überlastschutz, Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz

Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Schutzhaube, Stützflansch, Zweilochmutter, Zusatzhandgriff, Zweilochschlüssel, metaBOX 165 L

Akkuspannung [V]	18
Schleifscheiben-Ø [mm]	125
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	10000
Schleifspindel	M14
Gewicht [kg]	1,8 (ohne Akku)
Art.-Nr.	4681 108 299
EUR	215,00
KS	MB20

metabo

NEU



18 V

PICK+MIX



Akku-Säbelsäge ASE 18 LTX

werkzeugloser Sägeblattwechsel · Sägeblatt um 180° drehbar · Vario (V)-Elektronik · verstellbarer Tiefenanschlag · Ultra-M-Technologie

Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Sechskantschlüssel

Akkuspannung [V]	18
Hub [mm]	30
Leerlaufhubzahl [min ⁻¹]	0-2700
Gewicht [kg]	3,6 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	4681 108 231
EUR	235,00
KS	MB20

metabo

NEU



18 V

PICK+MIX



Akku-Stichsäge STA 18 LTX 100

variable Hubzahl · 4-Stufen Pendelhub · tiefliegende federgestützte Sägeblattführung · werkzeugloser Sägeblattwechsel · werkzeuglos verstellbare Fußplatte · Späneblasfunktion · geringer Griffumfang und Softgrip-Oberfläche · Ultra-M-Technologie

Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Absaugstutzen, Schutzglas, Spanreißchutz-Plättchen, Stichsägeblatt, Sechskantschlüssel, metaBOX 145 L

Akkuspannung [V]	18
Schnitttiefe in Holz [mm]	100
Schnitttiefe in Stahl [mm]	10
Schnitttiefe in Aluminium [mm]	25
Leerlaufhubzahl [min ⁻¹]	550-2800
Hub [mm]	25
Gewicht [kg]	2,5 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	4681 108 170
EUR	249,00
KS	MB20

metabo

NEU



18 V

PICK+MIX



Akku-Kompressor AK 18 Multi

Hochdruck- und Volumenfunktion · großes, kontrastreiches Display · Anzeige in bar, psi und kPa · automatische Abschaltung bei Erreichen des eingestellten Zieldrucks · helles LED-Licht zum Ausleuchten des Einsatzbereiches · Einsatz auch über 12V-KFZ-Kabel

Lieferumfang: Volumenschlauch mit 2 Adaptern, Universal-Hochdruckadapter, Hochdruckadapter für Fahrradventil, Ballfüllnadel, 12V-KFZ-Kabel, ohne Akku, ohne Ladegerät

Akkuspannung [V]	18
Liefermenge [l/min]	16
Betriebsdruck [bar]	11
Gewicht [kg]	2,6 (ohne Akku)
Art.-Nr.	4681 108 308
EUR	145,00
KS	MB20

CAS

Ein Akku für alles.



Mehr als 30 Marken - 300 Maschinen - 1 Akku

100 % Kompatibilität in der 18-V Klasse!



Alle Marken, Produkte und weitere Informationen unter
www.cordless-alliance-system.de

metabo

NEU



18 V

PICK+MIX



Akku-Kühlbox KB 18 BL

Betrieb mit 18-Volt-Akkupacks von Metabo oder CAS-Partnern, Netzkabel oder 12V-Kfz-Kabel · bürstenloser Motor mit optionalem EcoModus · auch für PET-Flaschen 1,5 Liter · einschiebbares Trenngitter · Flaschenöffner · integriertes Depot für die beiden mitgelieferten Anschlusskabel · stapelbar auf jeder neuen metaBOX · Kühlleistung 17 °C (unter Umgebungstemperatur)

Lieferumfang: Netzkabel, 12V-Kfz-Kabel, ohne Akku, ohne Ladegerät

Akkuspannung [V]	18
Inhalt [l]	24
Kühlleistung [°C]	17
Wärmebereich [°C]	max. 60
Gewicht [kg]	5,9 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	8000 791 161
EUR	149,00
KS	MB20

metabo

NEU



18 V

PICK+MIX



Akku-Strauch-/Grasschere SGS 18 LTX Q

werkzeugloser Schnellwechsel der beiden lasergeschnittenen und diamantgeschliffenen Messer · Sicherheitsschalter und Messer-Schnellstopp · maximale Laufruhe · gummierter Griffbereich · Teleskopstange für rückschonendes, exaktes Schneiden von Rasenkanten als Zubehör erhältlich

Lieferumfang: Strauchmesser, Grasmesser, Aufbewahrungsschuber, ohne Akku, ohne Ladegerät

Akkuspannung [V]	18
Schnitt-L. [cm]	20
Schnittstärke [mm]	8
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	2300
Gewicht [kg]	0,8 (ohne Akku)
Art.-Nr.	8000 791 167
EUR	115,00
KS	MB20

metabo

NEU



18 V

PICK+MIX



Akku-Gebläse LB 18 LTX BL

bürstenloser Motor · stufenlos veränderbare Luftgeschwindigkeit · konstante Blaskraft im Dauerbetrieb durch arretierbaren Gasgebeschalter · leichtbauweise mit gummiertem Griffbereich · abnehmbares Blasrohr mit Metallschutzring · Aufhängeöse · Lautstärke 89 dB(A)

Lieferumfang: Blasrohr, gepolsterter Schultergurt, ohne Akku, ohne Ladegerät

Akkuspannung [V]	18
Luftgeschwindigkeit [km/h]	150
Volumenstrom [m³/h]	650
Gewicht [kg]	2,1 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	8000 741 622
EUR	185,00
KS	MB20

metabo

NEU



18 V

PICK+MIX



Akku-Heckenschere HS 18 LTX 55

lasergeschnittene, diamantgeschliffene Messer · Anstoßschutz · langer Schalterdrücker und innenliegender Bügelgriffschalter · Sicherheitsschalter und Messer-Schnellstopp (in 0,08 Sekunden) · Softgrip-Handgriff

Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Messerschutzköcher

Akkuspannung [V]	18
Schnitt-L. [mm]	530
Schnittstärke [mm]	19
Gewicht [kg]	2,2 (ohne Akku)
Art.-Nr.	4685 108 000
EUR	125,00
KS	MB20



metabo



NEU

18 V

PICK+MIX



Akku-Kettensäge MS 18 LTX 15

für den Rückschnitt von Bäumen und Sträuchern · in Kombination mit dem Teleskopstab MS (Zubehör) zur Nutzung wie ein Hochentaster · konstante Kettengeschwindigkeit unter Last · Schutzhaube, Griffschutz und Sicherheitsschalter · rückschlagarme Kette · Kettenschnellverschluss · bis zu 60 Schnitte in Hartholz Ø 80 mm (Li-Power Akkupack 18 V/2,0 Ah)

Lieferumfang: Sägeschiene, Sägekette, Kettenschutz, Bio-Sägekettenhaftöl 100 ml, Sechskantschlüssel, ohne Akku, ohne Ladegerät

Akkuspannung [V]	18
Schwertlänge [mm]	150
Kettenteilung	1/4" x 1,1 Halbmeißel
Kettengeschwindigkeit [m/s]	5
Gewicht [kg]	1,6 (ohne Akku)
Art.-Nr.	4681 108 307
EUR	129,00
KS	MB20

metabo



NEU

18 V

PICK+MIX



Akku-Kettensäge MS 36-18 LTX BL 40

bürstenloser Motor · stufenloser Geschwindigkeitssteuerung · rückschlagarme Kette · Kettenschnellstopp · Sicherheitsschalter gegen unbeabsichtigtes Starten · gummierten Handgriff · automatische Kettenschmierung · halbtransparenter Öltank mit Schnellverschluss · Krallenanschlag aus Metall · Fällleiste für zielgenaues Peilen der Fällrichtung

Lieferumfang: Oregon Sägeschiene, Oregon Sägekette 40 cm (3/8" LP / 1,1 mm), Sägekettenschutz, Kombischlüssel, ohne Akku, ohne Ladegerät

Akkuspannung [V]	18
Schwertlänge [mm]	400
Kettenteilung [mm]	3/8" x 1,1
Kettengeschwindigkeit [m/s]	22
Gewicht [kg]	3,2 (ohne Akku)
Art.-Nr.	8002 379 005
EUR	319,00
KS	MB20

metabo



NEU

18 V

PICK+MIX



Akku-Rasentrimmer RTD 18 LTX BL 30

leicht und kompakt für Mäh-, Trimm- und Ausputzarbeiten · zweiteiliger Schaft mit Schnellkupplung · Quick-Fadenwechsel · Nachstellen durch kurzes Auftippen des Spulenkopfs während des Arbeitens · bürstenloser Motor · stufenlose Geschwindigkeitssteuerung · klappbarer Schutzbügel als Abstandshalter · Metall-Motorgehäuse

Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Rundgriff, Schultergurt, Schutzhaube, Doppelfadenspule (Faden Ø 2 mm, 4 m), Innensechskantschlüssel, Kreuzschlitzschraubendreher

Akkuspannung [V]	18
Schnittkreis [mm]	300
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	0-6500
Gewicht [kg]	3,4 (ohne Akku)
Art.-Nr.	4681 108 301
EUR	165,00
KS	MB20

metabo



NEU

18 V

PICK+MIX



Akku-Motorsense FSB 36-18 LTX BL 40

verstellbarer Zweihandgriff · Einsatz mit Doppelfadenspule oder Messer · nachstellen des Fadens durch kurzes Auftippen des Spulenkopfs während des Arbeitens · Quick Fadenwechsel · bürstenloser Motor · stufenlose Geschwindigkeitssteuerung · Metallgetriebegehäuse

Lieferumfang: Rückentragegurt, Schutzhaube, Doppelfadenspule (Faden Ø 2 mm, 4 m), 3-flügeliges Dickichtmesser, Adapter für Messer, Kombischlüssel, Arretierstift, ohne Akku, ohne Ladegerät

Akkuspannung [V]	18
Schnittkreis [mm]	400
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	0-6000
Gewicht [kg]	4,7 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	4681 108 275
EUR	339,00
KS	MB20



metabo

NEU



Kapp- und Gehrungssäge KS 216 M Set

Precision Cut Line (PCL): exakte Schatten-Schnittlinie ohne Nachjustieren · Drehteller mit schneller, präziser Einstellung gängiger Winkel über Rastpunkte · robuste Bauweise aus Alu-Druckguss · Spänefangtrichter · ausziehbare, auch abnehmbare Tischverbreiterungen · Schnellspannzwinge · Skalen und Bedienelemente gut einsehbar und intuitiv bedienbar · ergonomische Griffbereiche
Lieferumfang: 2 HM-Sägeblätter WZ-40, 2 integrierte Tischverbreiterungen, Ablänganschlag, Materialklemme, Werkzeug für Sägeblattwechsel, Spänefangsack

Schnittbereich 90° [mm]	120 x 60
Schnittbereich 45° [mm]	80 x 45
Neigungswinkel	47° L / 2° R
Gehrungswinkel	47° L / 47° R
Nennaufnahmeleistung [W]	1100
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	5000
Sägeblattabmessung [mm]	216 x 30
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	8,7
L x B x H [mm]	477 x 463 x 490
Art.-Nr.	4682 108 017
EUR	179,00
KS	MB20

metabo

NEU



Kapp- und Gehrungssäge KGS 254 M mit Zugfunktion

Precision Cut Line (PCL): exakte Schatten-Schnittlinie ohne Nachjustieren durch clever platzierte LED · Drehteller mit Einstellung gängiger Winkel über Rastpunkte · Aluminiumdruckguss · Spänefangtrichter · Sanftanlauf · ausziehbare Tischverbreiterungen · Schnellspannzwinge · Tiefenanschlag · alle Skalen und Bedienelemente gut einsehbar und intuitiv bedienbar · Griffbereiche für ein- oder beidhändiges Tragen
Lieferumfang: Sägeblatt "Precision cut wood - classic", 2 integrierte Tischverbreiterungen, Ablänganschlag, Materialklemme, Werkzeug für Sägeblattwechsel, Kabelaufwicklung, Spänefangsack

Schnittbereich 90° [mm]	305 x 92
Schnittbereich 45° [mm]	215 x 47
Neigungswinkel	47° L / 2° R
Gehrungswinkel	50° L / 50° R
Nennaufnahmeleistung [W]	1450
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	4500
Sägeblattabmessung [mm]	254 x 30
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	16,1
L x B x H [mm]	726 x 485 x 543
Art.-Nr.	4682 108 008
EUR	399,00
KS	MB20

metabo

NEU



Kapp- und Gehrungssäge KGS 216 M mit Zugfunktion

Precision Cut Line (PCL): exakte Schatten-Schnittlinie ohne Nachjustieren durch clever platzierte LED · Drehteller mit Einstellung gängiger Winkel über Rastpunkte · Aluminiumdruckguss · Spänefangtrichter · Sanftanlauf · ausziehbare Tischverbreiterungen · Schnellspannzwinge · Tiefenanschlag · alle Skalen und Bedienelemente gut einsehbar und intuitiv bedienbar · Griffbereiche für ein- oder beidhändiges Tragen
Lieferumfang: Sägeblatt "Precision cut wood - classic", 2 integrierte Tischverbreiterungen, Ablänganschlag, Materialklemme, Werkzeug für Sägeblattwechsel, Kabelaufwicklung, Spänefangsack

Schnittbereich 90° [mm]	305 x 70
Schnittbereich 45° [mm]	215 x 40
Neigungswinkel	47° L / 2° R
Gehrungswinkel	50° L / 50° R
Nennaufnahmeleistung [W]	1200
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	5000
Sägeblattabmessung [mm]	216 x 30
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	13,4
L x B x H [mm]	710 x 476 x 512
Art.-Nr.	4682 108 006
EUR	289,00
KS	MB20

metabo

NEU



Kapp- und Gehrungssäge KGS 305 M mit Zugfunktion

Precision Cut Line (PCL): exakte Schatten-Schnittlinie ohne Nachjustieren durch clever platzierte LED · Drehteller mit Einstellung gängiger Winkel über Rastpunkte · Aluminiumdruckguss · Spänefangtrichter · Sanftanlauf · ausziehbare Tischverbreiterungen · Schnellspannzwinge · Tiefenanschlag · alle Skalen und Bedienelemente gut einsehbar und intuitiv bedienbar · Griffbereiche für ein- oder beidhändiges Tragen
Lieferumfang: Sägeblatt "Precision cut wood - classic" 305x30 Z56, 2 integrierte Tischverbreiterungen, Ablänganschlag, Materialklemme, Werkzeug für Sägeblattwechsel, Kabelaufwicklung, Spänefangsack

Schnittbereich 90° [mm]	305 x 110
Schnittbereich 45° [mm]	215 x 67
Neigungswinkel	47° L / 47° R
Gehrungswinkel	50° L / 60° R
Nennaufnahmeleistung [W]	1600
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	3700
Sägeblattabmessung [mm]	305 x 30
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	18,6
L x B x H [mm]	780 x 500 x 657
Art.-Nr.	4682 108 013
EUR	559,00
KS	MB20



metabo



Kappsägen-Untergestell KSU 251

leicht und robust mit Trolleyfunktion · schnell einsatzbereit durch arretierbare Klappbeine und Justiermöglichkeit für sicheren Stand · ausziehbare Werkstückauflagen mit Rollen und klappbarem Anschlag für exakte Serienschritte · inkl. Maschinenträger (werkzeuglos montierbar) auch geeignet für alle gängigen Kappsägen namhafter Hersteller

Arbeitstischhöhe [mm]	920-990
Arbeitstischlänge [mm]	1270-2500
Tragfähigkeit [kg]	250
Gewicht [kg]	23
Art.-Nr.	4682 108 007
EUR	275,00
KS	MB20

metabo



Tischkreissäge TS 254 M

verwindungssteife Rohrrahmenkonstruktion · elektronischer Überlastschutz · Motorbremse mit Schnellstopp des Sägeblattes in 3 Sekunden · Wiederanlaufschutz · Sanftanlauf · feineinstellbarer Parallelanschlag mit Doppelklemmung und Schnellfixierung · Spindelarretierung · Spaltkeil werkzeuglos versenkbar für verdeckte Schnitte

Lieferumfang: HM-Sägeblatt WZ40, Parallelanschlag, Winkelanschlag, Tischverlängerung, Tischverbreiterung (rechts), Schiebstock

Schnitthöhe 90° [mm]	0-80
Schnitthöhe 45° [mm]	0-48
Neigungswinkel [°]	-1,5 bis 46,5
Motorleistung [kW]	1,5
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	4200
Sägeblattabmessung [mm]	254 x 30
Tischgröße [mm]	661 x 734
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	24,4
L x B x H [mm]	669 x 748 x 334
Art.-Nr.	4682 208 006
EUR	475,00
KS	MB20

DEWALT



12 V

Akku-Bohrschrauber DCD701D2

bürstenloser Motor · Vollmetallgetriebe · 15-stufiges Drehmomentmodul mit zuverlässigem Abschaltmoment · leicht dosierbare Schalterelektronik · permanente Überprüfung von Akkumtemperatur, Stromentnahme und Entladeschutz · Spindelarretierung

Lieferumfang: 2 Akkus, Schnellladegerät, Gürtelclip, T STAK-Box

Akkuspannung [V]	12
Akkukapazität [Ah]	2
Bohrleistung in Stahl [mm]	10
Bohrleistung in Weichholz [mm]	20
Drehmoment max. [Nm]	hart: 57,5 / weich: 25,5
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	0-425 / 0-1500
Bohrfutterspannweite [mm]	1,5-10
Gewicht [kg]	1,1
Art.-Nr.	8000 593 646
EUR	205,00
KS	MR19

DEWALT



12 V

Akku-Bohrschrauber DCD703L2T

bürstenloser Motor · Vollmetallgetriebe · 15-stufiges Drehmomentmodul · Schalterelektronik · Sicherheitselektronik (permanente Überprüfung von Akku-Temperatur, Stromentnahme und Entladeschutz) · integrierte LED · 4 werkzeuglos austauschbare Werkzeug-Aufnahmen

Lieferumfang: 2 Akkus, System-Schnellladegerät, Schnellspannbohrfutter, Innensechskant-Aufsatz, Exzentervorsatz, Winkelschraubvorsatz, Gürtelhaken, T-STAK-Box

Akkuspannung [V]	12
Akkukapazität [Ah]	3
Bohrleistung in Stahl [mm]	10
Bohrleistung in Weichholz [mm]	20
Drehmoment max. [Nm]	hart: 57,5 / weich: 25,5
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	0-425 / 0-1500
Bohrfutterspannweite [mm]	1,5-10
Gewicht [kg]	0,730
Art.-Nr.	8000 911 894
EUR	345,00
KS	MR19



DEWALT



18 V

Akku-Bohrschrauber DCD708D2T

bürstenloser Motor · Vollmetallgetriebe · 15-stufiges Drehmomentmodul · leicht dosierbare Schalterelektronik · Sicherheitselektronik: permanente Überprüfung von Akku-Temperatur, Stromentnahme und Entladeschutz · integrierte LED

Lieferumfang: 2 Akkus, System-Schnellladegerät, Gürtelclip, T-STAK-Box

Akkuspannung [V]	18
Akkukapazität [Ah]	2
Bohrleistung in Stahl [mm]	13
Bohrleistung in Weichholz [mm]	30
Drehmoment max. [Nm]	hart: 65 / weich: 26
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	0-450 / 0-1650
Bohrfutterspannweite [mm]	1,5-13
Gewicht [kg]	1,4
Art.-Nr.	8000 504 057
EUR	215,00
KS	MR19

DEWALT



18 V

Akku-Schlagbohrschrauber DCD709D2T

bürstenloser Motor · Vollmetallgetriebe · 15-stufiges Drehmomentmodul · leicht dosierbare Schalterelektronik · Sicherheitselektronik zur permanenten Überprüfung von Akku-Temperatur, Stromentnahme und Entladeschutz · integrierte LED

Lieferumfang: 2 Akkus, System-Schnellladegerät, Gürtelclip, T-STAK-Box

Akkuspannung [V]	18
Akkukapazität [Ah]	2
Bohrleistung in Stein [mm]	13
Bohrleistung in Stahl [mm]	13
Bohrleistung in Weichholz [mm]	30
Drehmoment max. [Nm]	hart: 65 / weich: 26
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	0-450 / 0-1650
Schlagzahl [min ⁻¹]	0-7650 / 0-28050
Bohrfutterspannweite [mm]	1,5-13
Gewicht [kg]	1,5 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	8000 504 071
EUR	225,00
KS	MR19

DEWALT



NEU

18 V

Akku-Starter-Set DCB1104D2

XR-Schiebe-Akkus

Lieferumfang: 2 Akkus DCB183 2,0 Ah, Schnellladegerät DCB 1104

Akkuspannung [V]	18
Akkukapazität [Ah]	2
Art.-Nr.	8002 733 257
EUR	159,00
KS	MR19

DEWALT



NEU

18 V

Akku-Starter-Set DCB1104P2

XR-Schiebe-Akkus

Lieferumfang: 2 Akkus DCB 184, Schnellladegerät DCB 1104

Akkuspannung [V]	18
Akkukapazität [Ah]	5
Art.-Nr.	4681 116 070
EUR	225,00
KS	MR19



DEWALT

NEU



18 V

Akku-Starter-Set DCB1104H2

XR-Schiebe-Akkus POWERSTACK

Lieferumfang: 2 Akkus DCBP 518, Schnellladegerät DCB 1104

Akkuspannung [V]	18
Akkukapazität [Ah]	5
Art.-Nr.	4681 116 071
EUR	329,00
KS	MR19

DEWALT



18 V

Akku-Pack DCB183

Lithium-Ionen Technologie · LED Ladestandsanzeige · kein Memory-Effekt und keine Selbstentladung · kompatibel mit allen 18,0 Volt XR Akku-Maschinen von DEWALT

Akkuspannung [V]	18
Akkukapazität [Ah]	2
Art.-Nr.	8000 147 514
EUR	61,95
KS	MR19

DEWALT



18 V

Akku-Pack DCB184

Lithium-Ionen Technologie · LED Ladestandsanzeige · kein Memory-Effekt und keine Selbstentladung · kompatibel mit allen 18,0 Volt XR Akku-Maschinen von DEWALT

Akkuspannung [V]	18
Akkukapazität [Ah]	5
Art.-Nr.	8000 147 516
EUR	99,95
KS	MR19

DEWALT

NEU



18 V

Akku-Pack-Set DCB184P2

Lithium-Ionen Technologie · LED Ladestandsanzeige · kein Memory-Effekt und keine Selbstentladung · kompatibel mit allen 18,0 Volt XR Akku-Maschinen von DEWALT

Lieferumfang: 2 Akkus DCB 184

Akkuspannung [V]	18
Akkukapazität [Ah]	5
Art.-Nr.	8002 396 256
EUR	159,00
KS	MR19

DEWALT



NEU

18 V

Akku-Bohrschrauber DCD800NT

bürstenloser Motor · 15-stufiges Drehmomentmodul · leicht dosierbare Schalterelektronik · Sicherheitselektronik · Vollmetall-Bohrfutter · Spindelarretierung · Gesamtlänge nur 164 mm · 3-stufige, sowie im Leuchtwinkel stufenlos verstellbare LED

Lieferumfang: Gürtelhaken, magnetischer Bithalter, T STAK-Box, ohne Akku, ohne Ladegerät

Akkuspannung [V]	18
Bohrleistung in Stahl [mm]	13
Bohrleistung in Weichholz [mm]	55
Drehmoment max. [Nm]	hart: 90 / weich: 27
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	0-650 / 0-2000
Bohrfutterspannweite [mm]	1,5-13
Gewicht [kg]	1,7-1,9 (ohne Akku)
Art.-Nr.	8001 414 467
EUR	185,00
KS	MR19



DEWALT®

POWERSTACK™



THE
NEXT DIMENSION
IN POWER™



5AH

POWERSTACK 5 Ah Akkus bieten 50% mehr Leistung*, 50% längere Laufzeit pro Ladung und 2x so lange Lebensdauer*** im Vergleich zu Standard 5 Ah Akkus.**

UNSER STÄRKSTER SCHLAGBOHRSCHRAUBER

DCD999H2T - 18 VOLT / 5 AH AKKU-3-GANG-SCHLAGBOHRSCHRAUBER

Der DCD999, konzipiert für die beste Performance auf den herausforderndsten Baustellen, ist unser neuester und kräftigster bürstenloser 3-Gang-Schlagbohrschrauber mit einem maximalen Drehmoment von 126 Nm**** in einem kompakten 213 mm Gehäuse. Drei Geschwindigkeits- und elf Drehmomenteinstellungen geben dir die ultimative Kontrolle über deine Bohr- und Befestigungsanwendungen. Zusätzlich verfügt er über die FLEXVOLT Advantage Technologie und ein robustes Vollmetall-Schnellspan-Bohrfutter.

*Vs. DEWALT XR® Akkus mit 5 Ah oder weniger; nicht in Anwendung.

**Nutzbare Energie vs. DEWALT XR® Akkus mit 5 Ah oder weniger; nicht in Anwendung.

***Ladezyklen vs. DEWALT XR® Akkus mit 5 Ah oder weniger.

****Bei Einsatz mit FLEXVOLT Akku DCB547.

STARK. HART. ZUVERLÄSSIG.



DEWALT



18 V

Akku-Schlagbohrschrauber DCD996NT

neueste Generation der XRP Dreigang-Schrauber · elektronische Dreh- und Schlagzahlregulierung · elektronische Drehmomentkupplung sowie präzises 11-stufiges Drehmomentmodul · Sicherheitselektronik zur permanenten Überprüfung von Akkutemperatur, Stromentnahme und Entladeschutz · bürstenloser Motor · 3-stufige LED mit 77 Lumen

Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Gürtelclip, Bithalter, Zusatzhandgriff, T-STAK Box

Akkuspannung [V]	18
Bohrleistung in Stein [mm]	16
Bohrleistung in Stahl [mm]	15
Bohrleistung in Weichholz [mm]	55
Drehmoment max. [Nm]	hart: 95 / weich: 66
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	0-450 / 0-1300 / 0-2000
Schlagzahl [min ⁻¹]	0-38250
Bohrfutterspannweite [mm]	1,5-13
Gewicht [kg]	2,1
Art.-Nr.	4681 116 033
EUR	275,00
KS	MR19

DEWALT



18 V

Akku-Schlagschrauber DCF850NT

bürstenloser Motor · Dreh- und Schlagzahl sowie max. Drehmoment über 3 Stufen elektronisch einstellbar · Schalterelektronik · Sicherheitselektronik (permanente Überprüfung von Akku-Temperatur, Stromentnahme und Entladeschutz) · Alu-Schlagwerkgehäuse · 3 LED Leuchten · Baulänge nur 100 mm

Lieferumfang: Gürtelclip- T-STAK-Box, ohne Akku und Ladegerät

Akkuspannung [V]	18
Drehmoment max. [Nm]	206
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	0-1000 / 0-2800 / 0-3250
Schlagzahl [min ⁻¹]	0-400 / 0-2800 / 0-3800
Werkzeugaufnahme	6,3 mm (1/4") i6-KT.
Schrauben-Ø	M16
Gewicht [kg]	1,3-1,5 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	8000 911 900
EUR	265,00
KS	MR19

DEWALT



NEU

18 V

54 V

Akku-Schlagschrauber DCF892NT

Dreh- und Schlagzahl sowie Drehmomentstärke über feindosierbaren Gasgebeshalter in 3-Stufen elektronisch regulierbar · elektronische Kontrollstufe stoppt den Rechtslauf, sobald die Schraube Materialkontakt hat, um ab jetzt die Dreh- und Schlagzahl zu regulieren · bürstenloser Motor · Sicherheitselektronik · Vierkantaufnahme mit Kugelastung · integrierte LED · Lösemoment ca. 1100 Nm

Lieferumfang: Gürtelhaken, T-STAK-Box, ohne Akku und Ladegerät

Akkuspannung [V]	18 / 54
Drehmoment max. [Nm]	135 / 406 / 813
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	0-600 / 1200 / 2000
Schlagzahl [min ⁻¹]	0-800 / 1900 / 3250
Werkzeugaufnahme	12,5 mm (1/2") A4-kt.
Schrauben-Ø	metrisch M20
Gewicht [kg]	2,1-2,3 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	8001 414 484
EUR	345,00
KS	MR19

DEWALT



18 V



Akku-Bohrhammer DCH172NT

bürstenloser Motor · Bohren und Hammerbohren · AVC Anti-Vibrations-System · elektronische Motorbremse · Lanyard Ready Absturzsicherung für sicheren Maschineneinsatz in der Höhe · gummierter Handgriff · integrierte LED

Lieferumfang: Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, Gürtelhaken, T-STAK-Box, ohne Akku und Ladegerät

Akkuspannung [V]	18
Bohrleistung in Beton [mm]	16
Bohrleistung in Stahl [mm]	10
Bohrleistung in Weichholz [mm]	16
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	0-1060
Schlagzahl [min ⁻¹]	0-4980
Einzelschlagenergie [J]	1,4
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Gewicht [kg]	3,652
Art.-Nr.	8000 911 907
EUR	275,00
KS	MR19



DEWALT



NEU

18 V

54 V

XR FLEX VOLT

PERFORM PROTECT

SDS plus

Akku-Bohrhammer DCH263NK

bürstenloser Motor · Perform & Protect: Sicheres und ermüdungsarmes Arbeiten bei geringen Vibrationen durch spezielle Dämpfungsmechanik von Motor, Getriebe und Schlagwerk · Dreh- und Schlagstopp · Sicherheitskupplung zum Schutz von Anwender und Maschine

Lieferumfang: ohne Akku und Ladegerät, gummierter Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, Transportkoffer

Akkuspannung [V]	18 / 54
Bohrleistung in Beton [mm]	28
Bohrleistung in Stahl [mm]	13
Bohrleistung in Weichholz [mm]	30
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	0-1165
Schlagzahl [min ⁻¹]	0-4300
Einzelschlagenergie [J]	3
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Gewicht [kg]	3,3 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	8002 396 261
EUR	265,00
KS	MR19

DEWALT



PERFORM PROTECT

18 V

Ø 125

Akku-Winkelschleifer DCG405NT

bürstenloser Motor · Perform & Protect: elektronische Motorbremse und Kupplung · Überlastschutz · Wiederanlaufschutz · Schutzgitter für Kühlluftschlitze · Schutzhaubenschnellverstellung

Lieferumfang: Zusatzhandgriff, Schutzhaube für Schleifarbeiten, Schnellspannmutter, T STAK-Box II, ohne Akku und Ladegerät

Akkuspannung [V]	18
Schleifscheiben-Ø [mm]	125
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	9000
Schleifspindel	M14
Gewicht [kg]	2,5 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	4681 116 055
EUR	275,00
KS	MR19

DEWALT

PERFORM PROTECT

Ø 125

18 V



Akku-Exzentrerschleifer DCW210NT

bürstenloser Motor · elektronische Drehzahlregulierung über optimal positioniertes Rändelrad · Sanftanlauf und Drehzahl-Konstanthaltung · Perform & Protect · Staubschutz für Schalter und Getriebelager · geringe Aufbauhöhe

Lieferumfang: Staubfangsack, T-STAK-Box II, ohne Akku und Ladegerät

Akkuspannung [V]	18
Schleifteller-Ø [mm]	125
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	8000-12000
Schwingkreis [mm]	2,6
Gewicht [kg]	0,93
Art.-Nr.	8000 504 058
EUR	199,00
KS	MR19

DEWALT



18 V

Akku-Säbelsäge DCS367NT

innovatives Design, für den Einhandbetrieb · bürstenloser Motor · elektronische Hubzahlregelung · Verriegelungsschalter und elektronische Motorbremse · werkzeugloser Sägeblattwechsel · schwenkbarer Sägeschuh · leistungsstarke LED · gummierter Handgriff · für 18 V XR und 54 V XR Flexvolt Akkus

Lieferumfang: T STAK-Box, ohne Akku und Ladegerät

Akkuspannung [V]	18
Hub [mm]	28,6
Leerlaufhubzahl [min ⁻¹]	0-2900
Schnittleistung [mm]	Holz: 300 / Metall: 100
Gewicht	2,9 kg (inkl. Akku)
Art.-Nr.	8000 147 672
EUR	279,00
KS	MR19

DEWALT

18 V

54 V



Akku-Stichsäge DCS335NT

bürstenloser Motor · lüftergeköhlter Motor mit elektronischer Hubzahlregulierung · Hubzahlvorwahl über Rändelrad · elektr. Motorbremse · großdimensionierten Feststellschalter · Sägeschuh beidseitig bis 45° Neigung exakt und werkzeuglos einstellbar

Lieferumfang: Airlock-kompatibler Absaugadapter, Sägeschuh-Schutzaufkleber, T-STAK Box II, ohne Akku und Ladegerät

Akkuspannung [V]	18 / 54
Schnitttiefe in Holz [mm]	135
Schnitttiefe in Stahl [mm]	10
Schnitttiefe in Aluminium [mm]	25
Leerlaufhubzahl [min ⁻¹]	1000-3200
Hub [mm]	26
Gewicht [kg]	2
Art.-Nr.	8000 504 076
EUR	305,00
KS	MR19

DEWALT

NEU

18 V



Akku-Multimaterialschneider DCS438N

bürstenlose Motor-Technologie · Vorwärts- und Rückwärtslauf · stufenlose Schnitttiefeinstellung 0 bis 22 mm · Spindelarretierung · Air-Lock kompatibel Schutzhaube · hellweiße LED-Leuchte · Lanyard Ready Absturzsicherung für sicheren Maschineneinsatz in der Höhe

Lieferumfang: Schutzhaube, Montagewerkzeug, je 1 Diamanttrennscheibe Multimaterial, / Fliesen, / Metall- und Edelstahl, ohne Akku, ohne Ladegerät

Akkuspannung [V]	18
Schleifscheiben-Ø [mm]	76 x 1,6 x 9,5
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	20000
Schleifspindel	M10
Gewicht	0,94 (ohne Akku)
Art.-Nr.	8001 414 501
EUR	195,00
KS	MR19

DEWALT

NEU

14,4 V

18 V

54 V



Baustellenradio DCR027

Stromversorgung über alle 14,4-54 Volt XR Li-Ion Schiebe-Akkus von Dewalt · 3,5 mm AUX Eingang zum Abspielen externer Audio Geräte · 2 m Netzanschlusskabel · Ladefunktion für alle 14,4, 18 und 54 Volt Akkus von Dewalt · integrierte Doppelsteckdosen · max. Gesamtanschlusswert 3680 Watt · Bluetooth · Digitalanzeige

Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät

Akkuspannung [V]	14,4-54
Eingangsspannung [V]	230
Frequenzbereich	FM Stereo / DAB+
Gewicht [kg]	6,3 (inkl. Akku 5 Ah)
Art.-Nr.	4681 116 210
EUR	329,00
KS	MQ05

DEWALT

18 V

54 V



NEU

XR FLEX VOLT

Akku-Kettensäge DCM565N

bürstenloser Motor · Kettenbremse · automatische Kettenschmierung · werkzeuglose Kettenspannung für einfachen Ketten- und Schwertechsel sowie einfaches Nachspannen · werkzeugloser Öltankverschluss und halbtransparenter Öltank · gummierter Handgriff

Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Schwert, OREGON-Halbmeißel-Sägekette, Kettenschutzköcher

Akkuspannung [V]	18 / 54
Schwertlänge [mm]	300
Kettenteilung [mm]	3/8" x 1,1
Kettengeschwindigkeit [m/s]	7,7
Gewicht [kg]	3,3
Art.-Nr.	8000 593 663
EUR	215,00
KS	MR19

DEWALT

18 V

54 V



NEU

XR FLEX VOLT

Akku-Sauger DCV501LN

zertifizierter L-Klasse-Sauger · austauschbarer und waschbarer HEPA-Filter · Laufzeit bis zu 22 Minuten mit einem 18 Volt 5 Ah Akku · Schiebeschalter für Dauerbetrieb · hellweiße LED-Leuchte mit optimal ausgerichtetem Lichtkegel

Lieferumfang: ohne Akku, Gürtelhaken, HEPA-Filter, Verlängerungsrohr, Verlängerungsschlauch, Bodendüse, Fugendüse, Polsterdüse, Saugpinsel, Tragetasche, ohne Ladegerät

Akkuspannung [V]	18 / 54
Luftmenge [l/min]	1302
Unterdruck [mbar]	60
Behältervolumen [l]	0,75
Gewicht [kg]	1,9 / 2,1 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	8001 414 504
EUR	175,00
KS	MR19

Bohr- und Meißelhammer D25133K

vollsynchronisiertes Getriebe · elektr. Dreh- und Schlagzahlregulierung · Dreh- und Schlagstopp · großdimensionierter Umschalter · Sicherheitskupplung · umschaltbare Kohlebürsten

Lieferumfang: gummierter Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, T-STAK-Box

Bohrleistung in Beton [mm]	26
Bohrleistung in Stahl [mm]	13
Bohrleistung in Weichholz [mm]	30
Nennaufnahmeleistung [W]	800
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	0-1500
Schlagzahl [min ⁻¹]	0-5500
Einzelschlagenergie [J]	2,6
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	2,6
Art.-Nr.	8000 147 423
EUR	155,00
KS	MR19



DEWALT





Ø 125

Winkelschleifer DWE4057

sehr geringer Gehäusedurchmesser · Epoxyd-Harz gepanzerte Wicklung · Wiederanlaufschutz und Sicherheitsschalter · Sanftanlauf · Abschaltkohlebürsten · Spindelarretierung

Lieferumfang: Spannmutter, Spannflansch, Zusatzhandgriff, Schutzhaube, Montagewerkzeug

Schleifscheiben-Ø [mm]	125
Nennaufnahmeleistung [W]	800
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	11800
Schleifspindel	M14
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	1,8
Art.-Nr.	8000 149 880
EUR	92,95
KS	MJ15



Ø 125



Exzentrerschleifer DWE6423

Perform & Protect: extrem niedrige Vibrationen und effektive Staubabsaugung, AirLock-kompatibel · Schalter und Getriebegehäuse, staubgeschützt · Sanftanlauf und Drehzahl-Konstanthaltung

Lieferumfang: Staubfanbehälter

Schleifteller-Ø [mm]	125
Schwingkreis [mm]	2,6
Nennaufnahmeleistung [W]	280
Schwingzahl [min ⁻¹]	8000-12000
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	1,3
Art.-Nr.	8000 149 913
EUR	135,00
KS	MR19



Ø 230

Winkelschleifer DWE496

Epoxyd-Harz gepanzerte Wicklung · Wiederanlaufschutz und Sicherheitsschalter · Sanftanlauf · Arretierschalter für Dauerbetrieb · Spindelarretierung

Lieferumfang: Spannmutter, Spannflansch, Zusatzhandgriff, Schutzhaube

Schleifscheiben-Ø [mm]	230
Nennaufnahmeleistung [W]	2600
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	6500
Schleifspindel	M14
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	5,4
Art.-Nr.	8000 593 691
EUR	185,00
KS	MJ15



Multifunktionswerkzeug DWE315KT

schneller, werkzeugloser Zubehörswechsel · perfekte Gehäuse-/Griffergonomie · stufenlos regelbar · feststellbarer Gasgebeschalter · LED-Leuchte · Befestigungspunkte für Absaugung und Tiefenanschlag

Lieferumfang:

1 Schleifplatte, je 8 Schleifblätter K60 / K120, 9 Schleifblätter K240, 1 Sägeblatt für Holz mit Nägeln, 1 fester Spachtel, 1 Zubehöradapter (Mitbewerber-Zubehör), 1 Stiftschlüssel, 1 Segmentsägeblatt, 1 HM-Segmentsägeblatt, 1 Detailsägeblatt, 1 Tauchsägeblatt, 1 Staubabsaugung, 1 Tiefenanschlag, T-STAK-Box II

Nennaufnahmeleistung [W]	300
Oszillationswinkel [°]	2 x 1,6
Schwingzahl [min ⁻¹]	0-22000
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	1,5
Art.-Nr.	4681 016 021
EUR	249,00
KS	MJ15

Paneelsägen-Set DWS780KIT

LED-unterstützte Schnittrichtungsanzeige (XPS) · Neigungswinkel bis jeweils 49° rechts und links stufenlos einstellbar · Gehrungswinkel bis 60° rechts und bis 50° links ausführbar · plangefräster Säge Tisch und Drehteller · staubgeschützter Doppel-Auszug · elektronische Drehzahlregulierung · Schnittiefenbegrenzung zum Zapfen, Kerfen und Nuten

Lieferumfang: HM-Sägeblatt WZ 60, Werkstückklemme, Staubsack, Montagewerkzeug, Untergestell DE7023

Schnittbereich 90° [mm]	303 x 110
Schnittbereich 45° [mm]	268 x 63
Neigungswinkel	49° L / 49° R
Gehrungswinkel	50° L / 60° R
Nennaufnahmeleistung [W]	1675
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	1900
Sägeblattabmessung [mm]	305 x 30
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	12
Art.-Nr.	8000 149 943
EUR	1255,00
KS	MJ15



DRIVEN BY TECHNOLOGY



Wir arbeiten stetig an neuen Technologien und optimieren unsere Innovationen für die beste Performance unserer Elektrowerkzeuge. HiKOKI steht für Professionalität und Leistung – das ist unser Antrieb und unsere tägliche Motivation. Wir bringen Ihre Projekte aufs nächste Level – einfach, schnell und effizient.

HiKOKI
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

HiKOKI
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS



NEU

18 V

Akku-Bohrschrauber DS18DA

kompakt und leicht · ergonomisches Design · Oberflächengummierung für komfortable Bedienung · 20 Drehmomentstufen · Spindelarretierung · integrierte LED - Baulänge 173 mm

Lieferumfang: 2 Akkus BSL1820M, Ladegerät UC18YKSL, SSBF, Transportkoffer

Akkuspannung [V]	18
Akkukapazität [Ah]	2
Bohrleistung in Stahl [mm]	13
Bohrleistung in Weichholz [mm]	36
Drehmoment max. [Nm]	hart: 40 / weich: 18
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	0-350 / 0-1400
Bohrfutterspannweite [mm]	1,5 - 13
Gewicht [kg]	0,9 (ohne Akku)
Art.-Nr.	4000 899 901
EUR	145,00
KS	MK03

HiKOKI
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS



NEU

18 V

Akku-Bohrschrauber Combo-Kit KC18DA

Bohrschrauber DS18DA: kompakt und leicht · ergonomisches Design · Oberflächengummierung · 20 Drehmomentstufen · Spindelarretierung · integrierte LED - Baulänge nur 173 mm · **Schlagschrauber WH18DA:** Regelelektronik · elektrische Bremse · Gürtelhaken · integrierte LED · Drehmoment 140 Nm · Bolzen und Muttern M6-M14 · Schlagzahl 0-3600 min⁻¹ · Werkzeugaufnahme 1/4" Innensechskant

Lieferumfang: Bohrschrauber DS18DA, Schlagschrauber WH18DA, 2 Akkus BSL1820M, Ladegerät UC18YKSL, Transportkoffer

Akkuspannung [V]	18
Akkukapazität [Ah]	2
Bohrleistung in Stahl [mm]	13
Bohrleistung in Weichholz [mm]	36
Drehmoment max. [Nm]	hart: 50 / weich: 18
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	0-350 / 0-1400
Bohrfutterspannweite [mm]	1,5 - 13
Gewicht [kg]	0,9 (ohne Akku)
Art.-Nr.	4000 899 902
EUR	235,00
KS	MC03

HiKOKI
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS



NEU

Handkreissäge C7MFA

Schnitttiefen-Schnellverstellung · nachjustierbare, nickelbeschichtete Alu-Grundplatte · Spindelarretierung · 2 Stufen Sicherheitsschalter · Gehrungsschnitte bis 45° · Anschluss Absaugadapter

Lieferumfang: HM-Sägeblatt, Parallelanschlag, 2 Schlüssel

Schnitttiefe 90° [mm]	68
Schnitttiefe 45° [mm]	46
Nennaufnahmeleistung [W]	1010
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	5500
Sägeblattabmessung [mm]	190 x 30
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	3,6
Art.-Nr.	4000 899 904
EUR	155,00
KS	MC03

HiKOKI
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS



NEU

Ø 125

Winkelschleifer G13SN2

Schiebeschalter · Sanftanlauf · Spindelarretierung für einfachen und bequemen Scheibenwechsel · Wiederanlaufschutz für hohen Anwenderschutz

Lieferumfang: Zusatzhandgriff, Schutzhaube, Spannscheibensatz

Schleifscheiben-Ø [mm]	125
Nennaufnahmeleistung [W]	900
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	10500
Schleifspindel	M14
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	2
Art.-Nr.	4000 899 903
EUR	99,95
KS	MC03

HiKOKI
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS



NEU

Ø 230

Winkelschleifer G23STWEZ

flacher Getriebekopf · Spindelarretierung · Abschaltschleifbürsten · absolut staubgeschützte Kugellager durch neue Labyrinth-Dichtungs-Konstruktion · Soft-touch Handgriff · 3 Befestigungsgewinde für den Zusatzhandgriff

Lieferumfang: Schutzhaube, Zusatzhandgriff, Spannmutter, Spannflansch, Schlüssel, **Diamanttrennscheibe**

Schleifscheiben-Ø [mm]	230
Nennaufnahmeleistung [W]	2000
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	6600
Schleifspindel	M14
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	5,1
Art.-Nr.	4000 899 905
EUR	125,00
KS	MC03



PROXXON



10,8 V

Akku-Geradschleifer IBS/A 29800

zum Bohren, Fräsen, Schleifen, Polieren, Reinigen, Trennen, Gravieren und Signieren · stufenlose elektronische Drehzahlregelung für hohes Drehmoment auch im unteren Drehzahlbereich · doppelt kugellagerte Präzisionswelle aus geschliffenem Stahl und 3-fach geschlitzten Stahlspannzangen sorgen für eine hohe Rundlaufgenauigkeit

Lieferumfang: Akku Li/A2, Schnellladegerät LG/A, 6 Spannzangen (1-1,5-2-2,4-3-3,2 mm), 34 Einsatzwerkzeuge, Kunststoffkoffer

Akkuspannung [V]	10,8
Akkukapazität [Ah]	2,6
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	7000-23000
Gewicht [kg]	0,7
Art.-Nr.	4681 154 006
EUR	155,00
KS	MB14

PROXXON



10,8 V

Akku-Bandfeile BS/A 29810

zum Ausschleifen kleiner Öffnungen, Nachschliff von Formen, Flächen, Radien, Einschleifen von Nuten, Entgraten und Anfasen von Präzisionsteilen · stufenlose elektronische Drehzahlregelung · der Schleifarm kann durch Knopfdruck um bis zu 60° abgewinkelt werden

Lieferumfang: Akku Li/A2, Schnellladegerät LG/A, je 2 Schleifbänder K.80+K.180, Kunststoffkoffer

Akkuspannung [V]	10,8
Akkukapazität [Ah]	2,6
Bandabmessung [mm]	10 x 330
Bandgeschwindigkeit [m/s]	3,3-11,7
Gewicht [kg]	0,9
Art.-Nr.	4681 154 008
EUR	179,00
KS	MB14

PROXXON



10,8 V

Akku-Winkelschleifer LHW/A 29815

zur Bearbeitung von Stahl, NE-Metall, Glas, Keramik, Holz und Kunststoff · zum Trennen, Schruppen, Schleifen und Feinschleifen · stufenlose elektronische Drehzahlregelung für hohes Drehmoment auch im unteren Drehzahlbereich

Lieferumfang: Akku Li/A2, Schnellladegerät LG/A, Schleifscheibe EK K.60, Lamellenschleifscheibe K.100, Trennscheibe, Kunststoffkoffer

Akkuspannung [V]	10,8
Akkukapazität [Ah]	2,6
Schleifscheiben-Ø [mm]	50 x 10
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	5000-16000
Gewicht [kg]	0,8
Art.-Nr.	4681 154 010
EUR	159,00
KS	MB14

PROXXON



10,8 V

Akku-Rohrbandschleifer RBS/A 29830

für perfekte Oberflächen ohne zeitraubende Nacharbeit von Hand · ideal auch für Arbeiten im VA-Geländer- und Rohrleitungsbau · stufenlose elektronische Drehzahlregelung für konstante Drehzahl auch bei hohem Anpressdruck · der Schleifarm kann durch Knopfdruck bis zu 60° abgewinkelt werden

Lieferumfang: Akku LiHD, Schnellladegerät LG/A, Absaugstutzen mit Adapter, je 2 Schleifbänder K.180+K.280, 2 Satinierbänder, Kunststoffkoffer

Akkuspannung [V]	10,8
Akkukapazität [Ah]	2,6
Bandabmessung [mm]	10 x 330
Leerlauf-Bandgeschwindigkeit [m/s]	3,3-11,7
Gewicht [kg]	0,9
Art.-Nr.	4681 154 004
EUR	199,00
KS	MB14

PROXXON



10,8 V

Akku-Pack LI/A2

Li-Ionen · für MICROMOT-Akku-Geräte · integrierter Temperaturüberwachung

Akkuspannung [V]	10,8
Akkukapazität [Ah]	2,6
Gewicht [kg]	0,18
Art.-Nr.	4681 154 014
EUR	41,95
KS	MB14

PROXXON



Bandfeile BS/E 28536

zum Ausschleifen kleiner Öffnungen, Nachschliff von Formen, Flächen, Radien, Einschleifen von Nuten, Entgraten und Anfasen von Präzisionsteilen · Gleichstrom (DC)-Spezialmotor · stufenlose elektronische Drehzahlregulierung · der Schleifarm kann durch Knopfdruck um bis zu 60° abgewinkelt werden

Lieferumfang: je 2 Schleifbänder K.80+K.180, Kunststoffkoffer

Bandabmessung [mm]	10 x 330
Bandgeschwindigkeit [m/s]	3,75-7,5
Nennaufnahmeleistung [W]	80
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	0,65
Art.-Nr.	4681 154 016
EUR	105,00
KS	MB14



PROXXON



NEU

Winkelschleifer LHW 28547

Langhalsschleifer · Trennen, Schruppen, Schleifen, Feinschleifen und zur Formgebung in Holz · balancierter DC-Spezialmotor, durchzugs kräftig, leise und langlebig · Getriebekopf aus Alu-Druckguss · Hauptgehäuse aus glasfaserverstärktem Polyamid
Lieferumfang: Schleifscheibe EK, Trennscheibe, Lamellenschleifscheibe, Kunststoffkoffer

Schleifscheiben-Ø [mm]	50
Nennaufnahmeleistung [W]	100
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	15000
Schleifspindel [mm]	10
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	0,55
Art.-Nr.	4681 154 015
EUR	95,95
KS	MB14

PROXXON



NEU

Winkelbohrmaschine LWB/E 28492

langer, schlanker Spindelhalb für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen (auch in Hohlkörpern) · mehrfach kugellagertes Getriebe im stabilen Gehäusekopf aus Alu-Druckguss · Gleichstrom (DC)-Spezialmotor · durchzugs kräftig, leise und langlebig · stufenlose Drehzahlregelung (Vollwellenelektronik)
Lieferumfang: Spannmutter, je 1 Stahlspannzange 1,0-1,5-2,0-2,4-3,0-3,2 mm, Kunststoffkoffer

Bohrleistung in Stahl [mm]	3
Nennaufnahmeleistung [W]	100
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	3000-15000
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	0,55
Art.-Nr.	4681 154 017
EUR	99,95
KS	MB14

PROXXON



NEU

Feinbohrschleifer FBS 240/E 28472

zum Bohren, Fräsen, Schleifen, Polieren, Bürsten, Gravieren und Trennen · Gleichstrom (DC)-Spezialmotor · Vollwellen-Regel Elektronik · gleichbleibendes Drehmoment auch im unteren Drehzahlbereich · kugellagerte Spindel · Gehäuse aus glasfaserverstärktem Polyamid
Lieferumfang: Schnellspannbohrfutter 0,3-3,2 mm, 43 Einsatzwerkzeuge, Kunststoffkoffer

Leerlaufdrehzahl [min⁻¹]	5000-22000
Nennaufnahmeleistung [W]	100
Spannzange [mm]	0,3-3,2
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	0,45
Art.-Nr.	4000 892 543
EUR	62,95
KS	MB14

PROXXON



NEU

Bohrschleifer IBS/E 28481

zum Bohren, Fräsen, Schleifen, Polieren, Reinigen, Trennen, Gravieren und Signieren · hohe Rundlaufgenauigkeit · kein Rattern und Schlagen der Einsatzwerkzeuge · Gleichstrom (DC)-Spezialmotor · stufenlose elektronische Drehzahlregulierung · Getriebekopf aus Alu-Druckguss · Gehäuse aus glasfaserverstärktem Polyamid
Lieferumfang: 6 Stahlspannzangen, 34 Einsatzwerkzeuge, Kunststoffkoffer

Leerlaufdrehzahl [min⁻¹]	5000-22000
Nennaufnahmeleistung [W]	100
Spannzange	1,0-1,5-2,0-2,4-3,0-3,2
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	0,5
Art.-Nr.	4000 892 540
EUR	82,95
KS	MB14

PROXXON



Dekupiersäge DSH

schlanker Alu-Druckguss-Sägearme für freie Sicht von oben · Blasebalg mit justierbarer Luftdüse · Alu-Druckguss-Tisch 45° kippbar · Basisgehäuse aus Stahlguss für festen Stand und Arbeiten ohne Vibration · bürstenloser 2-Gang-Motor · für Sägeblätter mit Querstift sowie zum Klemmen normaler Laubsägeblätter (ohne Querstift)
Lieferumfang: je 5 Sägeblätter grob und fein

Nennaufnahmeleistung [W]	205
Schnitthöhe [mm]	90°: 50 / 45°: 25
Hubzahl [min ⁻¹]	900 / 1400
Ausladung [mm]	400
Tischgröße [mm]	360 x 180
Sägeblattlänge [mm]	133
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	17
Art.-Nr.	4000 892 505
EUR	209,00
KS	MR27

PROXXON



Tischkreissäge FET

zum Trennen von Holz, NE-Metall, Kunststoff, Plexiglas, GFK-Platten, Schaumstoff und vielen anderen Materialien · ausziehbare Tischauflage · plangefräster Alu-Druckguss-Tisch mit zwei durchgehenden T-Nuten · Sägeblattschutz fährt beim Sägen automatisch hoch · Skala zum Justieren des Längsanschlages sowie Stellschraube zum Feinjustieren um 1/10 mm · DC-Spezialmotor mit kugellagerter Sägeblattwelle
Lieferumfang: HM Sägeblatt Z-36, Winkelschlag mit Anschlagleiste und verschiebbarem Endanschlag, Längsanschlag, Sägeblatt-Abdeckung

Schnitthöhe 90° [mm]	0-22
Schnitthöhe 45° [mm]	0-16
Neigungswinkel [°]	links: 0 - 45
Motorleistung [W]	200
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	7000
Sägeblattabmessung [mm]	50-85 x 10
Tischgröße [mm]	300 x 300
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	6
L x B x H [mm]	310 x 320 x 170
Art.-Nr.	4000 892 500
EUR	359,00
KS	MR27



MIRKA

NEU



Exzenterschleifer DEROS550CV

bürstenloser Elektromotor garantiert eine konstante Geschwindigkeit · wartungsarm, ultrazuverlässig und langlebig · geschlossene Bauweise verhindert das Eindringen von Staub in den Motor und somit Abnutzung und Schäden · patentierter Motor Chip · einzigartige Motor und Motorsteuertechnik · einfach zu bedienender Geschwindigkeitsregler · Soft-Start-Funktion und eingebaute elektronische Motorbremse
Lieferumfang: PU Grip-Teller und Schutzauflage

Schleifteller-Ø [mm]	125
Schwingkreis [mm]	5
Nennaufnahmeleistung [W]	350
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	4000-10000
Netzspannung	220-240 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	1
Art.-Nr.	4000 897 050
EUR	599,00
KS	MR31

MIRKA

NEU



Exzenterschleifer DEROS680CV

bürstenloser Elektromotor garantiert eine konstante Geschwindigkeit · wartungsarm, ultrazuverlässig und langlebig · geschlossene Bauweise verhindert das Eindringen von Staub in den Motor und somit Abnutzung und Schäden · patentierter Motor Chip · einzigartige Motor und Motorsteuertechnik · einfach zu bedienender Geschwindigkeitsregler · Soft-Start-Funktion und eingebaute elektronische Motorbremse
Lieferumfang: PU Grip-Teller und Schutzauflage

Schleifteller-Ø [mm]	150
Schwingkreis [mm]	8
Nennaufnahmeleistung [W]	350
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	4000-10000
Netzspannung	220-240 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	1,1
Art.-Nr.	4000 897 049
EUR	599,00
KS	MR31

MIRKA

NEU



Exzenterschleifer DEROS650CV

bürstenloser Elektromotor garantiert eine konstante Geschwindigkeit · wartungsarm, ultrazuverlässig und langlebig · geschlossene Bauweise verhindert das Eindringen von Staub in den Motor und somit Abnutzung und Schäden · patentierter Motor Chip · einzigartige Motor und Motorsteuertechnik · einfach zu bedienender Geschwindigkeitsregler · Soft-Start-Funktion und eingebaute elektronische Motorbremse
Lieferumfang: PU Grip-Teller und Schutzauflage

Schleifteller-Ø [mm]	150
Schwingkreis [mm]	5
Nennaufnahmeleistung [W]	350
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	4000-10000
Netzspannung	220-240 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	1
Art.-Nr.	4000 897 048
EUR	599,00
KS	MR31

MIRKA

NEU



Sicherheitssauger 1230 M AFC

Auto-Start-Funktion - verlängert die Lebensdauer des Motors und verursacht weniger Lärm · flache Ablagefläche · große Rollen für eine bessere Manövrierbarkeit · automatisches Filterreinigungssystem · Schlauch- und Kabelaufbewahrung für einen komfortablen Transport · Staubklasse M

Lieferumfang: Absaugschlauch und Case Befestigungsteil

Luftmenge [l/min]	4500
Nennaufnahmeleistung [W]	1200
Behältervolumen [l]	30
Kabellänge [m]	4
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	14,5
L x B x H [mm]	800 x 400 x 650
Art.-Nr.	4000 897 059
EUR	1019,00
KS	MR31

MIRKA

NEU



Schleifteller Abranet

für Schleifscheibe Ø 125 mm

Ø [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
125	4000 897 053	58,95	MK11

MIRKA

NEU



Schleifteller Abranet

für Schleifscheibe Ø 150 mm · 48-Loch · medium · geeignet für Elektroexzenter DEROS, Lochsysteme 6-Loch, 6+1-Loch, 15-Loch und Abranet

Ø [mm]	Gewinde ["]	Art.-Nr.	EUR	KS
150	5/16	4000 897 054	58,95	MK11



Bohrerschleifgerät Drill-Doctor XP

ideal für das Nachschleifen von Standard HSS-Spiralbohrern mit 118° Spitzenwinkel · einfache Bohrerpositionierung · stufenloses Spannfutter mit Spannnadeln, es werden keine Spannzangen benötigt · leichter Austausch der Schleifringe · exzellenter Kegelmantelschliff durch kurvengesteuertes Spannfutter · Ausspitzen in einer Aufspannung möglich

Lieferumfang: Spannfutter 2,5-13,0 mm, Diamantschleifring Korn 100 montiert, Nabenschlüssel, Bedienungs-DVD

Schleifbereich [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
2,5-13,0	4000 894 398	159,00	MX04



Bohrerschleifgerät Drill-Doctor DD-500X

Spitzenwinkel 118° und 135° · supereinfache Bohrerpositionierung · stabile Positionierklauen für lange Lebensdauer · exzellenter Kegelmantelschliff durch kurvengesteuertes Spannfutter · stufenloses Spannfutter mit Spannnadeln es werden keine Spannzangen benötigt · variables Ausspitzen in einer Aufspannung · leichter Austausch der Schleifringe

Lieferumfang: Spannfutter 2,5-13,0 mm, Diamantschleifring K. 100 montiert, Nabenschlüssel, Bedienungs-DVD

Schleifbereich [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
2,5-13,0	4000 894 399	235,00	MX04



Bohrerschleifgerät Drill-Doctor DD-750X (Tasche)

Spitzenwinkel stufenlos von 115° bis 140° · einfache Bohrerpositionierung · exzellenter Kegelmantelschliff durch kurvengesteuertes Spannfutter · stufenloses Spannfutter mit Spannnadel, es werden keine Spannzangen benötigt · variables Ausspitzen in einer Aufspannung · leichter Austausch der Schleifringe · verstellbare Abtragleistung erhöht die Lebensdauer der Schleifringe

Lieferumfang: Spannfutter 2,5-19,0 mm, Diamantschleifring K. 100 montiert, Ersatzschleifring K.100, Nabenschlüssel, Bedienungs-DVD

Schleifbereich [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
2,5-19,0	4000 894 403	305,00	MX04



Diamantschleifscheibe

Diamant-Schleifscheibe für Drill-Doctor

passend für	Körnung	Art.-Nr.	EUR	KS
XP / DD500X / DD750X	100 grob	4000 894 415	46,95	MR08
XP / DD500X / DD750X	180 fein	4000 894 416	46,95	MR08



Schnellspannmutter DT3559

passend zu allen Winkelschleifern mit M14 Antriebsspindel · kein zusätzliches Werkzeug zum Scheibenwechsel · bei eventuellen Bedarf auch mit Stirnlochschlüssel zu öffnen · zum Befestigen von Trenn- und Schrupscheiben

Art.-Nr.	EUR	KS
4000 894 498	14,95	MB31

AEG



Schnellspannmutter FIXTEC

Scheibenwechsel in Sekunden · Lösen und Anziehen von Hand · kein Werkzeug erforderlich · nur 8 mm stark · erhöht die Schleiffläche · integrierte Sicherheitskupplung · für Winkelschleifer aller Fabrikate mit Spindel M14 und Scheibendurchmesser von 115-150 mm

Art.-Nr.	EUR	KS
4000 894 515	20,95	MC01

AEG



Winkelschraubvorsatz WB 1

für alle Schraubfälle an engen und schwer zugänglichen Stellen · Eckmaß 30 mm passt an alle Maschinen · 1/4"-Sechskant-Bit-Aufnahme magnetisch · für alle Standardbits · Getriebe aus speziell gehärtetem Stahl · Griff 360° drehbar-einstellbar · Industriequalität · 400 rpm

Lieferumfang: 10 Bits

Aufnahme	Aufnahme [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
1/4" sechskant	6,3	4000 894 499	32,95	MC01



Handrührgerät RW 1600 A

großer ergonomischer Handgriff mit integrierten Bedienelementen · stufenlose Drehzahlregulierung · Einschaltsperr · Aludruckguss-Gehäuse mit hochwertigem Getriebe · zum Anrühren von dünnflüssigem, zähem und schwerem Mischgut

Lieferumfang: Wendelrührquirl 140 mm

Nennaufnahmeleistung [W]	1600
Rührkorb-Ø [mm]	140
Werkzeugaufnahme	M14
Lastdrehzahl [min ⁻¹]	0-380 / 0-600
Rührgutmenge [l]	90
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	6,7
Art.-Nr.	4000 896 589
EUR	129,00
KS	MX02



Handrührgerät Profi RW 1800-2

großer ergonomischer Handgriff mit integrierten Bedienelementen · Softstart und stufenlose Drehzahlregulierung · Einschaltsperr · Aludruckguss-Gehäuse mit hochwertigem Getriebe · zum Anrühren von dickflüssigen Materialien wie z. B. Fliesenkleber und Estrich

Lieferumfang: Wendelrührquirl 160 mm

Nennaufnahmeleistung [W]	1800
Rührkorb-Ø [mm]	160
Werkzeugaufnahme	M14
Lastdrehzahl [min ⁻¹]	150-300 / 300-650
Rührgutmenge [l]	90
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	7,5
Art.-Nr.	4000 896 591
EUR	265,00
KS	MX02



EIBENSTOCK
Elektrowerkzeuge



Handrührgerät EHR 18.1 S Set

staubgeschützter Elektronikschalter · stufenlose Drehzahländerung · Abdeckkappe mit Labyrinthführung · Dämpfungs- und Schutzelemente · Alu-Getriebegehäuse · für Baustoffe mit niedriger und mittlerer Viskosität wie z. B. Farbe, Leim, Spachtel- und Ausgleichsmasse, Fliesenkleber, Fertigmörtel

Lieferumfang: Rührquirl WG 120

Nennaufnahmeleistung [W]	1100
Rührkorb-Ø [mm]	max. 120
Werkzeugaufnahme	M14
Lastdrehzahl [min ⁻¹]	0-450
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	0-800
Netzspannung	230 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	4,1
Art.-Nr.	4000 897 038
EUR	229,00
KS	MB11



EIBENSTOCK
Elektrowerkzeuge



Handrührgerät EHR 20.2.6 S Set

staubgeschützter Elektronikschalter · stufenlose Drehzahländerung · Abdeckkappe mit Labyrinthführung · Dämpfungs- und Schutzelemente · für Baustoffe mit mittlerer und hoher Viskosität wie z. B. Spachtel- und Ausgleichsmasse, Fliesenkleber, Fertigmörtel, Fertigputze, Estrich

Lieferumfang: Rührquirl MG 140

Nennaufnahmeleistung [W]	1300
Rührkorb-Ø [mm]	max. 140
Werkzeugaufnahme	M14
Lastdrehzahl [min ⁻¹]	0-250 / 0-450
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	0-400 / 0-730
Netzspannung	230 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	5,1
Art.-Nr.	4000 897 039
EUR	355,00
KS	MB11





NEU



Bohrmaschine EHB 16/2.5 S R+L

Elektronikschalter, stufenlose Drehzahländerung · mechanische Sicherheitskupplung · mehrfach untersetztes Getriebe für ein hohes Drehmoment und durchzugsstarkes Bohren · langer Hebelarm mit großem drehbarem Handgriff · Spatengriff · Spannhals 43 mm · Einsatz im Metall- und Holzbau, Schlossereien

Lieferumfang: Zahnkranzbohrfutter, Zusatzhandgriff

Bohrleistung in Stahl [mm]	20
Bohrleistung in Alu [mm]	28
Bohrleistung in Weichholz [mm]	65
Nennaufnahmeleistung [W]	1400
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	0-650 / 0-1200
Bohrfutterspannweite [mm]	1,5-16
Spindelaufnahme	5/8 x 16 UN
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	3,5
Art.-Nr.	4000 897 071
EUR	415,00
KS	MR13

Diamant Nass-/Trockenkernbohrmaschine ETN 162/3

Trockenbohren in Kalksandstein, Mauerwerk, Klinker, Ziegel und andere abrasive Materialien sowie Nassbohren in armierten Beton, Naturstein und Asphalt · Sanftanlauf, Temperatur- und Überlastabschaltung, Überlastanzeige, Drehzahlkonstanthaltung · Serviceanzeige · Ölbadgetriebe · mechanische Sicherheitskupplung · integrierte Libellen auf Maschine und Handgriff

Lieferumfang: Anschluss für Wasserzufuhr und Staubabsaugung, Einmaulschlüssel, Koffer

Kernbohrer-Ø max. [mm]	Beton: 12-162 / Mauerwerk: 12-202
Werkzeugaufnahme	G 1/2" innen + 1 1/4" außen
Nennaufnahmeleistung [W]	2200
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	0-510 / 1150 / 2500
Netzspannung	230 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	6,7
Art.-Nr.	4000 897 041
EUR	1045,00
KS	MR13



Diamant Trockenkernbohrmaschine EHD 1500

Trockenbohren in Kalksandstein, Mauerwerk, Klinker, Ziegel und andere abrasive Materialien · Sanftanlauf, Temperatur- und Überlastabschaltung, Überlastanzeige · mechanische Sicherheitskupplung

Lieferumfang: Koffer

Kernbohrer-Ø max. [mm]	32-82
Werkzeugaufnahme	M18 außen
Nennaufnahmeleistung [W]	1500
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	0-3700
Lastdrehzahl [min ⁻¹]	0-2000
Netzspannung	230 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	3,9
Art.-Nr.	4000 897 042
EUR	385,00
KS	MR13



Diamantkernbohrereinheit DBE 162

Trockenbohren in Kalksandstein, Mauerwerk, Klinker, Ziegel und andere abrasive Materialien sowie Nassbohren in armierten Beton, Naturstein und Asphalt · Sanftanlauf, Temperatur- und Überlastabschaltung, Überlastanzeige, Drehzahlkonstanthaltung · Serviceanzeige · Ölbadgetriebe · mechanische Sicherheitskupplung · integrierte Libelle auf Maschine und Zusatzhandgriff · Bohrsäule schwenkbar bis 45° · werkzeugloses Einsetzen des Motor in den Bohrstand

Lieferumfang: Kernbohrmaschine ETN 162/3, Bohrstand BST 182 V/S

Kernbohrer-Ø max. [mm]	nass: 12-162 / trocken: 12-202
Werkzeugaufnahme	G 1/2" innen + 1 1/4" außen
Hub [mm]	700
Nennaufnahmeleistung [W]	2200
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	0-510 / 1150 / 2500
Netzspannung	230 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	20,7
Art.-Nr.	4000 897 046
EUR	1805,00
KS	MR13



EIBENSTOCK

PROFESSIONAL GERMAN
POWER TOOLS



Seit 1919 produziert der sächsische Elektrowerkzeughersteller **EIBENSTOCK** innovative und hochwertige Qualitätsprodukte für den harten Baustelleneinsatz und die Industrie mit dem Qualitätssiegel „Made in Germany“. Über 90% aller Teile werden in eigener Fertigung hergestellt. In allen Elektrowerkzeugen steckt die Erfahrung und das Wissen aus jahrzehntelanger Entwicklungs- und Konstruktionsarbeit, wobei die Praxishäufigkeit zur Baustelle und dem Anwender stets berücksichtigt wird.



Die Profis schätzen die Qualität und Robustheit der Produkte im täglichen Einsatz. Durchdachte Lösungen von **EIBENSTOCK** erleichtern nicht nur die Arbeit, sondern ermöglichen auch Zeit und Kosten zu sparen. Mit Diamantkernbohrtechnik, Mischtechnik und zahlreichen Maschinen für den Bereich Sanieren/Renovieren bietet **EIBENSTOCK** Lösungen für ein breites Anwenderspektrum.





Diamantkernbohrereinheit DBE 352

Nassbohren in armierten Beton, Naturstein und Asphalt · Sanftanlauf, Temperatur- und Überlastabschaltung, Überlastanzeige, Drehzahlkonstanthaltung · Serviceanzeige · Ölbadgetriebe · mechanische Sicherheitskupplung · integrierte Libellen auf Maschine und Zusatzhandgriff · Bohrsäule schwenkbar bis 45° · werkzeugloses Einsetzen des Motor in den Bohrstand

Lieferumfang: Kernbohrmaschine EBM 352/3, Bohrstand BST 352 V

Kernbohrer-Ø max. [mm]	42-352
Werkzeugaufnahme	1 1/4" außen
Hub [mm]	620
Nennaufnahmeleistung [W]	3000
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	230 / 500 / 1030
Netzspannung	230 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	35
Art.-Nr.	4000 897 047
EUR	2369,00
KS	MR13



Ø 125

Beton Schleifer EBS 120.1

Schleifen und Glätten von Unebenheiten · Entfernen von Schalungsnähten, Schlammhäuten, Altanstrichen und Beschichtungen · Vorderteil der Schutzhaube hochklappbar, Schleifarbeiten bis unmittelbar an die Kante · Softbügelgriff · Spindelarretierung

Lieferumfang: Diamant-Schleifteller (Beton), Werkzeugsatz, Koffer

Schleifscheiben-Ø [mm]	125
Nennaufnahmeleistung [W]	1400
Schleifspindel [mm]	22,23
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	8000
Netzspannung	230 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	3,5
Art.-Nr.	4000 897 040
EUR	425,00
KS	MR13



NEU



Beton Schleifer EES 1400-3

Schleifen in Ecken, Winkeln und kleinen Flächen z.B. Fensterlaibungen, Nischen, unter Heizkörpern · ideal für Treppen- und Fliesensanierungen · Schleifen bis direkt an die Kante (bei entferntem Bürstenkranz) · Beton, Estrich, Fliesenkleber, Putze, Farbe, Beschichtungen, Teppichkleber · Sanftanlauf, Drehzahlregelung und -konstanthaltung · abnehmbarer Bürstenkranz

Lieferumfang: 3 Schleifteller Beton, Montagewerkzeug, Transportkoffer

Schleifscheiben-Ø [mm]	3 x 44
Nennaufnahmeleistung [W]	1400
Schleifspindel	Spezial
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	4500-13000
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	3,3
Art.-Nr.	4000 897 065
EUR	485,00
KS	MR13



NEU



Diamant Schleiftellerset

3-teilig · Ø 44 mm · zur Bearbeitung von Beton und Estrich · passend für EES 1400-3

Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
Hartmetall	4000 897 066	80,95	MX05
Diamant Estrich	4000 897 067	135,00	MX05
Diamant Beton	4000 897 068	135,00	MX05



Ø 125

Mauernutfräse EMF 125.2

Schlitzn von Nuten und Kanälen in Kalksandstein und Mauerwerk · Sanftanlauf, Drehzahlkonstanthaltung · Abschaltkohlebürsten · Saugschlaucharretierung · werkzeuglose Frästiefeneinstellung · Spindelarretierung · geschlossene Haube · schiebender Schnitt · randnahe Arbeiten bis 10 mm

Lieferumfang: 2 Diamant-Trennscheiben Premium, Ausbrech-, Montagewerkzeug, Koffer

Nut-T. [mm]	30
Nut-B. [mm]	30
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	7500
Nennaufnahmeleistung [W]	1700
Trennscheiben-Ø [mm]	125 x 22,23
Netzspannung	230 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	3,5
Art.-Nr.	4000 897 043
EUR	529,00
KS	MR13



Ø 150

Mauernutfräse EMF 150.1

kraftvoller und durchzugsstarker Motor · Elektronik · Sanftanlauf · Temperatur- und Überlastabschaltung · Überlast-LED · Spindelarretierung · parallele Griffposition · Saugschlaucharretierung · Frästiefeneinstellung · randnahe Arbeiten bis 15 mm · Nutbreiten in 1 mm Stufen einstellbar · geschlossene Klapp-Schutzhaube · schiebender Schnitt

Lieferumfang: 2 Diamant-Trennscheiben Premium (Beton), Ausbrech-, Montagewerkzeug, Koffer

Nut-T. [mm]	45
Nut-B. [mm]	46
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	7500
Nennaufnahmeleistung [W]	2300
Trennscheiben-Ø [mm]	150 x 22,23
Netzspannung	230 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	6,1
Art.-Nr.	4000 897 027
EUR	705,00
KS	MR13



Ø 180

Mauernutfräse EMF 180.2

Schlitzten von Nuten und Kanälen in Beton, Kalksandstein, Mauerwerk · Sanftanlauf, Temperatur- und Überlastabschaltung, Überlastanzeige · parallele Griffposition · Saugschlaucharretierung · werkzeuglos einstellbare Schlitttiefe · Spindelarretierung

Lieferumfang: 2 Diamant-Trennscheiben Premium (Beton), Ausbrech-, Montagewerkzeug, Koffer

Nut-T. [mm]	60
Nut-B. [mm]	60
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	3100
Nennaufnahmeleistung [W]	2300
Trennscheiben-Ø [mm]	180 x 22,23
Netzspannung	230 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	8,2
Art.-Nr.	4000 897 045
EUR	1009,00
KS	MR13



NEU

Nass-/ Trocken-Mauernutfräse EMF 150.1 P

Nassanwendung: schnellerer Arbeitsfortschritt und geringerer Scheibenverschleiß · Schlitzten von Nuten und Kanälen in Beton, Kalksandstein, Mauerwerk · Schutzhaube mit integrierter Wasserzuführung · Anschlussleitung mit PRCD-Schutzschalter · Sanftanlauf, Temperatur- und Überlastabschaltung, Überlastanzeige · werkzeuglose Frästiefeneinstellung · randnahe Arbeiten bis 18 mm · schiebender Schnitt

Lieferumfang: 2 Diamanttrennscheiben Premium (Beton), Verschlussstopfen (Staubabsaugung) Ausbrech- und Montagewerkzeug, Transportkoffer

Nut-T. [mm]	45
Nut-B. [mm]	46
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	7500
Nennaufnahmeleistung [W]	2300
Trennscheiben-Ø [mm]	150 x 22,23
Netzspannung	230 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	6,2
Art.-Nr.	4000 897 070
EUR	779,00
KS	MR13



Nass- und Trockensauger DSS 25 A

automatische, elektromagnetische Impuls-Filterabreinigung (Rüttelautomatik) · Reinigung des Filters, Arbeiten ohne Filtersack, vollständige Abreinigung der Kassetten · Sanftanlauf · Volumenstromanzeige · Wassererkennung mit Sensorabschaltung · Ablagefläche für Zubehör und Maschine

Lieferumfang: Saugschlauch 5 m DN 35, Universaladapter, Bodendüse, Fugendüse, Griffrohr mit Nebenluftschieber, 2 Kunststoff-Saugrohre, Klettband, Zubehörhalterung

Luftmenge [l/min]	4380
Unterdruck [mbar]	270
Nennaufnahmeleistung [W]	max. 1400
Behältervolumen [l]	25
Netzspannung	230 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	11,7
L x B x H [mm]	457 x 400 x 535
Art.-Nr.	4000 897 044
EUR	475,00
KS	MR13





Akku-Diamant-Trockenbohrmaschine ABDB 82 Set

bürstenloser Motor und optimale Drehzahl für schnelles Dosen-senken · zuschaltbarer Softschlag · staubfreies und präzises Arbeiten durch optimal geformten Saugadapter mit integriertem Zentrierstift · elektronische Drehmomentkupplung · Überlastschutz · Aludruckguss-Getriebegehäuse
Lieferumfang: Akku CAS, Schnellladegerät, Saugadapter, Zentrierstift, metaBOX

Akkuspannung [V]	18
Akkukapazität [Ah]	8
Bohrleistung in Mauerwerk [mm]	68/82
Werkzeugaufnahme	M16 außen
Schlagzahl [min ⁻¹]	38000
Drehzahl [min ⁻¹]	2000
Gewicht	2 kg (ohne Akku)
Art.-Nr.	4000 897 000
EUR	579,00
KS	MR21



Akku-Mauernutfräse ABDN 20 Set / ABDN 20 PV Set

bürstenloser Motor mit optimaler Übersetzung für Mehrscheibentechnik um stegfrei zu Fräsen · Einsatz bei Ton (Dachziegel), Poroton und Verputz · innovative Kunststoffabsaugung · Überlastschutz und Spindelarretierung · **ABDN 20** mit 2 Diamantscheiben zum Fräsen bis 22 mm Breite und 22 mm Tiefe · **ABDN 20 PV** mit 5 Diamantscheiben für das stegfreie Fräsen bis 15 mm Breite und 22 mm Tiefe
Lieferumfang: Akku CAS, Schnellladegerät, 2 Trennscheiben (ABDN 20), 5 Trennscheiben (ABDN 20 PV), metaBOX

Modell	ABDN 20 Set	ABDN 20-PV Set
Akkuspannung [V]	18	18
Akkukapazität [Ah]	8	8
Frästiefe [mm]	22	22
Fräsbreite [mm]	22	15
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	20000	20000
Trennscheiben-Ø [mm]	85 x 10	85 x 10
Gewicht	2 kg (ohne Akku)	2 kg (ohne Akku)
Art.-Nr.	4000 897 062	4000 897 063
EUR	549,00	569,00
KS	MR21	MR21



Akku-Multimaterialschneider ABMT 76

bürstenloser Motor · zur Bearbeitung von Metall, Stein, Fliesen und Kunststoff · kompakte Bauweise und geringes Gewicht · drehbare Schutzhaube · Spindelarretierung · thermischer Überlastschutz · Schnitttiefe 18 mm
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, 10 Trennscheiben, 1 Diamant-trennscheibe, 1 Diamanttrennscheibe Vakuum segmentiert, 1 Schnurp-scheibe, Bohraufnahme M14, 2 Diamantfliesenbohrer Vakuum 6 mm

Akkuspannung [V]	18
Schleifscheiben-Ø [mm]	76
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	20000
Schleifspindel [mm]	10
Gewicht	1,7 kg (ohne Akku)
Art.-Nr.	4000 897 064
EUR	195,00
KS	MR21

NILFISK

Handkehrmaschine SW 200

manueller Betrieb · Überwurfkehrsystem · werkzeuglos höhenstellbare Hauptkehrwalze, beidseitig angetrieben · klappbarer Schubbügel · herausnehmbarer Schmutzsammelbehälter · zwei Filter für geringe Staubbelastung · korrosionsfreier Rahmen

Lieferumfang: 1 Hauptkehrwalze, 1 Seitenbesen, 2 Filter



Flächenleistung max. [m²/h]	2800
Arbeitsbreite [mm]	mit 1 Seitenbesen 700
Behältervolumen [l]	38
Gewicht [kg]	19,5
L x B x H [mm]	1470 x 850 x 1120
Art.-Nr.	4000 897 214
EUR	549,00
KS	MB22

NILFISK

Nass- und Trockensauger Buddy II 12

einfache Bedienung über nur einen Schalter · Blasfunktion · stabiles Fahrwerk für einen sicheren Stand · Parkfunktion für Saugrohr und Zubehör · auswaschbarer PET-Filter · integrierter Schwimmer erlaubt das Aufsaugen von feuchtem Schmutz / Wasser ohne einen Nassfilter einsetzen zu müssen

Lieferumfang: Saugschlauch 1,9 m / DN 36, Kunststoff-Verlängerungsrohr 2 x 0,5 m, Düsenkit Nass-/Trocken, Fugendüse, Staubbeutel Papier



Luftmenge [l/min]	3600
Unterdruck [mbar]	200
Nennaufnahmeleistung [W]	1200
Behältervolumen [l]	12
Schalldruckpegel [dB(A)]	74
Kabellänge [m]	4
Netzspannung	230 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	4,4
L x B x H [mm]	360 x 330 x 440
Art.-Nr.	4000 897 215
EUR	82,95
KS	MB22

NILFISK

Nass- und Trockensauger AERO 21-01 PC

Push & Clean Filterabreinigung · Blasfunktion · Zubehör- und Werkzeugablage · Multifit-Zubehörsystem · Kabelhalter

Lieferumfang: Saugschlauch 1,9 m / DN 32 mm, Alu-Verlängerungsrohr 2 x 0,5 m, PET-Filterelement, Fugendüse 300 mm, Bodendüse 300 mm, Universaldüse 115 mm, 1 Vliesfiltersack



Luftmenge [l/min]	3600
Unterdruck [mbar]	210
Nennaufnahmeleistung [W]	1250
Behältervolumen [l]	20
Schalldruckpegel [dB(A)]	64
Kabellänge [m]	5
Netzspannung	230 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	7,5
L x B x H [mm]	375 x 385 x 505
Art.-Nr.	4000 897 220
EUR	209,00
KS	MB22

NILFISK



Nass- und Trockensauger AERO 21-01 PC INOX

Push & Clean Filterabreinigung · Blasfunktion · Zubehör- und Werkzeugablage · Multifit-Zubehörsystem · Kabelhalter · Edelstahlbehälter mit Handgriff

Lieferumfang: Saugschlauch 1,9 m / DN 32 mm, Edelstahl-Verlängerungsrohre 2 x 0,5 m, PET-Filterelement, Fugendüse 300 mm, Bodendüse 300 mm, Universaldüse 115 mm, 1 Vliesfiltersack

Luftmenge [l/min]	3600
Unterdruck [mbar]	210
Nennaufnahmeleistung [W]	1250
Behältervolumen [l]	20
Schalldruckpegel [dB(A)]	64
Kabellänge [m]	5
Netzspannung	230 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	8,5
L x B x H [mm]	390 x 400 x 525
Art.-Nr.	4000 897 221
EUR	259,00
KS	MB22

NILFISK



Nass- und Trockensauger AERO 26-21 PC

leichter, robuster und vor allem leistungsfähiger Nass-/Trockensauger · sämtliches Zubehör lässt sich an Motorkopf und Fahrgestell sicher unterbringen · Behälter mit integriertem Handgriff für einfaches Entleeren · Push & Clean Filterabreinigungssystem · Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik · Blasfunktion · Kabelhalter · PET Vliesfilterelement mit einem Abscheidegrad von mind. 99,9%

Lieferumfang: Saugschlauch 3,5 m / DN 32 mm, Alu-Verlängerungsrohre 2 x 0,5 m, PET-Filterelement, Kunststoff-Fugendüse 300 mm, Bodendüse 300 mm, Kunststoff-Universaldüse 115 mm, 1 Vlies-Filter sack, Saugbürste, Werkzeugadapter mit Saugkraftregulierung, Zubehörnetz

Luftmenge [l/min]	3600
Unterdruck [mbar]	210
Nennaufnahmeleistung [W]	1250
Behältervolumen [l]	25
Schalldruckpegel [dB(A)]	64
Kabellänge [m]	5
Netzspannung	230 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	9
L x B x H [mm]	375 x 392 x 530
Art.-Nr.	4000 897 222
EUR	349,00
KS	MB22

NILFISK



Nass- und Trockensauger AERO 21-21 PC

Push & Clean Filterabreinigung · Blasfunktion · Zubehör- und Werkzeugablage · Multifit-Zubehörsystem · Kabelhalter · Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik

Lieferumfang: Saugschlauch 2,5 m / DN 32 mm, Alu-Verlängerungsrohre 2 x 0,5 m, PET-Filterelement, Fugendüse 300 mm, Bodendüse 300 mm, Universaldüse 115 mm, Werkzeugadapter, 1 Vliesfiltersack

Luftmenge [l/min]	3600
Unterdruck [mbar]	210
Nennaufnahmeleistung [W]	1250
Behältervolumen [l]	20
Schalldruckpegel [dB(A)]	64
Kabellänge [m]	5
Netzspannung	230 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	7,5
L x B x H [mm]	375 x 385 x 505
Art.-Nr.	4000 897 284
EUR	259,00
KS	MB22

NILFISK



Nass- und Trockensauger ATTIX 30-01

Zubehör- und Kabelhalterung · Multifit-Zubehörsystem · Silent Power

Lieferumfang: Saugschlauch 3,5 m / DN 32 mm, Alu-Verlängerungsrohre 2 x 0,5 m, PET-Filterelement, Fugendüse 300 mm, Nass-/Trockendüse 300 mm, Vliesfiltersack

Luftmenge [l/min]	3700
Unterdruck [mbar]	250
Nennaufnahmeleistung [W]	1500
Behältervolumen [l]	30
Schalldruckpegel [dB(A)]	59
Kabellänge [m]	7,5
Netzspannung	230 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	10
L x B x H [mm]	450 x 380 x 595
Art.-Nr.	4000 897 225
EUR	379,00
KS	MB22



NILFISK GMBH

Baugewerbe im Fokus: Nachhaltige und effiziente Reinigungslösungen



NILFISK



NILFISK

NEU



Nass- und Trockensauger ATTIX 30-11 PC

Push & Clean Filterabreinigungssystem · Gerätesteckdose · Saugkraftregulierung · Softstart · Silent Power · Multifit-Zubehörsystem · antistatisch vorbereitet

Lieferumfang: Saugschlauch 3,5 m / DN 32, Alu-Verlängerungsrohr 2 x 0,5 m, Vliesfiltersack, PET-Filterelement, Universaldüse, Nass-/Trockendüse, Bürstendüse, Fugendüse, Werkzeugadapter, Kabelhalter

Luftmenge [l/min]	3700
Unterdruck [mbar]	250
Nennaufnahmeleistung [W]	1500
Behältervolumen [l]	30
Schalldruckpegel [dB(A)]	59
Kabellänge [m]	7,5
Netzspannung	230 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	10
L x B x H [mm]	450 x 380 x 595
Art.-Nr.	4687 226 007
EUR	429,00
KS	MB22

NILFISK



Nass- und Trockensauger ATTIX 40-01 PC INOX

Push & Clean Filterabreinigung · Silent Power · Multifit-Zubehörsystem · Zubehör- und Kabelhalterung · Softstart · Edelstahlbehälter

Lieferumfang: Saugschlauch 3,0 m / DN 36 mm, gebogenes Edelstahl-Handrohr, Edelstahl-Verlängerungsrohre 2 x 0,5 m, PET-Filterelement, Fugendüse 300 mm, Bodendüse 400 mm, Vliesfiltersack

Luftmenge [l/min]	3700
Unterdruck [mbar]	250
Nennaufnahmeleistung [W]	1500
Behältervolumen [l]	37
Schalldruckpegel [dB(A)]	59
Kabellänge [m]	7,5
Netzspannung	230 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	13
L x B x H [mm]	450 x 440 x 735
Art.-Nr.	4000 897 228
EUR	549,00
KS	MB22

NILFISK



Nass- und Trockensauger ATTIX 30-21 PC

Push & Clean Filterabreinigung · Softstart · Zubehör und Kabelhalterung · Multifit-Zubehörsystem · Silent Power · Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik · Drehzahlregulierung

Lieferumfang: Saugschlauch 3 m / DN 32 mm, verchromte Stahl-Verlängerungsrohre 2 x 0,5 m, PET-Filterelement, Fugendüse 300 mm, Bodendüse 400 mm, Vliesfiltersack

Luftmenge [l/min]	3700
Unterdruck [mbar]	250
Nennaufnahmeleistung [W]	1500
Behältervolumen [l]	30
Schalldruckpegel [dB(A)]	59
Kabellänge [m]	7,5
Netzspannung	230 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	10
L x B x H [mm]	450 x 380 x 595
Art.-Nr.	4000 897 227
EUR	479,00
KS	MB22

NILFISK



Nass- und Trockensauger ATTIX 33-2L IC Mobile

InfiniClean vollautomatisches Filterabreinigungssystem · Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik · Softstart · Drehzahlregulierung · flacher Motorkopf · antistatisch · Multifit-Zubehörsystem · Schubbügel

Lieferumfang: Saugschlauch 4 m / DN 32 AS, Edelstahl-Verlängerungsrohre 3 x 0,35 m, gebogenes Edelstahl-Handrohr, Bodendüse 300 mm, Fugendüse 200 mm, PFTE Flachfilter, Werkzeugadapter AS, Saugpinself, Universaldüse 115 mm, Adapterplatte für Werkzeugbox

Luftmenge [l/min]	4500
Unterdruck [mbar]	250
Nennaufnahmeleistung [W]	1400
Behältervolumen [l]	30
Schalldruckpegel [dB(A)]	60
Kabellänge [m]	7,5
Netzspannung	220-240 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	16
L x B x H [mm]	565 x 385 x 565
Art.-Nr.	4000 897 224
EUR	799,00
KS	MB22



NILFISK



Nass- und Trockensauger ATTIX 751-11

kipp- und herausnehmbarer Edelstahlbehälter · Silent Power · Softstart · Gerätesteckdose · Zubehör- und Kabelhalterung · Multifit-Zubehörsystem
Lieferumfang: Saugschlauch 4 m / DN 36 mm, gebogenes Handrohr, PET-Vlies-Filterelement, 5 Papierfiltersäcke, Schrägröhrdüse

Luftmenge [l/min]	3600
Unterdruck [mbar]	230
Nennaufnahmeleistung [W]	1500
Behältervolumen [l]	70
Schalldruckpegel [dB(A)]	57
Kabellänge [m]	7,5
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	25
L x B x H [mm]	605 x 580 x 970
Art.-Nr.	4687 226 002
EUR	949,00
KS	MB22

NILFISK



Nass- und Trockensauger ATTIX 751-61

Flüssigkeitssauger für Nasssaug-Anwendungen wie die Beseitigung von Überschwemmungen, ausgelaufenen Flüssigkeiten auf Straßen oder für Aufräumarbeiten nach Bränden · Flüssigkeitsaufnahme bis zu 200 l/min · Abpumpgeschwindigkeit 300 l/min über 50 m bis auf Förderhöhe 9 m · Edelstahlbehälter · Multifit-Zubehörsystem · Softstart und antistatische Ausführung
Lieferumfang: Grobschmutzkorb, Edelstahl-Filter Sieb, Storz-C Kupplung, GEKA-Adapter

Luftmenge [l/min]	3600
Unterdruck [mbar]	230
Nennaufnahmeleistung [W]	1500
Behältervolumen [l]	70
Schalldruckpegel [dB(A)]	57
Kabellänge [m]	7,5
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	33
L x B x H [mm]	605 x 580 x 970
Art.-Nr.	4687 226 013
EUR	2689,00
KS	MB22

NILFISK



Sicherheitssauger AERO 26-2M PC

Antistatik-System · Auto Start/Stop für Elektrowerkzeuge · Gerätesteckdose · Behälterhebesysteme · Gummireifen zur Kabelaufbewahrung · nicht markierende Hinterräder · elektronisches Sicherheitssystem · Rohrparken 2-Punkt · Push & Clean Filterabreinigungssystem · **Staubklasse M**
Lieferumfang: Saugschlauch 4 m / DN 32 AS rot, Verlängerungsröhre Stahl 2 x 0,5 m, Saugbürste, Fugendüse, Bodendüse, Universaldüse, Werkzeugaufbewahrung, Werkzeugaufnahme D27 Quicksystem AS, PET-Filterpatrone

Luftmenge [l/min]	3700
Unterdruck [mbar]	245
Nennaufnahmeleistung [W]	1500
Behältervolumen [l]	25
Schalldruckpegel [dB(A)]	61
Kabellänge [m]	7,5
Netzspannung	220-240 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	10
L x B x H [mm]	375 x 390 x 530
Art.-Nr.	4000 897 286
EUR	459,00
KS	MB22

NILFISK



Sicherheitssauger ATTIX 33-2M IC BG Bau

InfiniClean vollautomatisches Filterabreinigungssystem · **Staubklasse M** · Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik · Softstart · Drehzahlregulierung · Multifit Anschluss-System · **BG-Bau Variante**
Lieferumfang: Saugschlauch 4 m / DN 32 AS, Edelstahl-Verlängerungsröhre 2 x 0,5 m, gebogenes Edelstahl-Handrohr, Bodendüse 360 mm, Fugendüse 200 mm, PFTE Flachfilter, Werkzeugadapter AS

Luftmenge [l/min]	4500
Unterdruck [mbar]	250
Nennaufnahmeleistung [W]	1400
Behältervolumen [l]	30
Schalldruckpegel [dB(A)]	60
Kabellänge [m]	7,5
Netzspannung	230-240 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	14,5
L x B x H [mm]	565 x 385 x 520
Art.-Nr.	4000 897 234
EUR	779,00
KS	MB22

NILFISK



Sicherheitssauger ATTIX 44-2H IC

InfiniClean vollautomatisches Filterabreinigungssystem · **Staubklasse H (Asbestzulassung)** · Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik · Softstart · Drehzahlregulierung · antistatisch · Multifit Anschluss-System ·

BG-Bau Variante

Lieferumfang: Saugschlauch 4 m / DN 32 AS, Edelstahl-Verlängerungsrohre 2 x 0,5 m, gebogenes Edelstahl-Handrohr, Bodendüse 400 mm, Fugendüse 200 mm, PTFE Flachfilter, Filterelement H-Klasse, Werkzeugadapter AS

Luftmenge [l/min]	4500
Unterdruck [mbar]	250
Nennaufnahmeleistung [W]	1400
Behältervolumen [l]	42
Schalldruckpegel [dB(A)]	60
Kabellänge [m]	7,5
Netzspannung	230-240 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	16
L x B x H [mm]	565 x 385 x 605
Art.-Nr.	4000 897 261
EUR	1189,00
KS	MB22

NILFISK



Zubehörset Saugen

Werkstatt · 6-teilig · DN 36 mm · für alle Sauger ausgenommen Sicherheitssauger

bestehend aus: Universal-Saugschlauch 4,0 m mit Quicksystem, gebogenes Edelstahl-Handrohr, Verlängerungsrohr Edelstahl 2 x 0,5 m, Kunststoff Profi-Bodendüse 360 mm, Kunststoff Fugendüse 300 mm, Gummi Schrägröhrdüse 190 mm

Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
6-teilig	4000 897 236	225,00	MC09

NILFISK



Zubehörset Saugen

Wasser · 3-teilig · DN 36 mm · für alle Sauger ausgenommen Sicherheitssauger

bestehend aus: Verlängerungsrohr Edelstahl 2 x 0,5 m, Kunststoff Spezialbodendüse 400 mm, Kunststoff Fugendüse 300 mm

Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
3-teilig	4000 897 237	135,00	MC09

NILFISK



Filterelement

PET-Vlies auswaschbar · Ø 174 x 145 mm
geeignet für: Buddy II 12, Buddy II 18

Art.-Nr.	EUR	KS
4000 897 246	12,75	MC09

NILFISK



Filterelement

PET-Vlies auswaschbar Ø 185 x 140 mm
geeignet für: AERO 21 / 26 / 31, ATTIX 30 / 30 PC, 40 PC INOX, 50 PC, 50 PC EC, 751-11 / 751-21, 791-21 EC, 30-2M PC, 50-2M PC, 751-2M

Art.-Nr.	EUR	KS
4000 897 238	40,95	MC09

NILFISK



Flachfilter

PTFE- M-Klasse
passend für: ATTIX 33 / 44

Art.-Nr.	EUR	KS
4000 897 213	67,95	MC09

NILFISK



Filterelement

HEPA - H-Klasse · passend für: ATTIX 33 / 44

Art.-Nr.	EUR	KS
4000 897 209	109,00	MC09

NILFISK



Vliesfilterbeutel

für: Buddy II 12, Buddy II 18

Inhalt	für Modell	Art.-Nr.	EUR	KS
4 Stück	Buddy II 12, II 18	4000 897 244	11,95	MC09

NILFISK



Vliesfilterbeutel

für: AERO 21 / 26 / 31

Inhalt	für Modell	Art.-Nr.	EUR	KS
5 Stück	Aero 21 / 26 / 31	4000 897 239	20,95	MC09

NILFISK

Vliesfilterbeutel für: ATTIX 30



Inhalt	für Modell	Art.-Nr.	EUR	KS
5 Stück	Attix 30	4000 897 240	32,95	MC09

NILFISK

Vliesfilterbeutel für: ATTIX 33 / 44



Inhalt	für Modell	Art.-Nr.	EUR	KS
5 Stück	ATTIX 33 / 44	4000 897 212	41,95	MC09

NILFISK

Vliesfilterbeutel für: ATTIX 40 / 50



Inhalt	für Modell	Art.-Nr.	EUR	KS
5 Stück	Attix 40 / 50	4000 897 282	46,95	MC09

NILFISK

Vliesfilterbeutel für: ATTIX 751 / 761 / 791



Inhalt	für Modell	Art.-Nr.	EUR	KS
5 Stück	ATTIX 751 / 761 / 791	4000 897 283	88,95	MC09

NILFISK


Sicherheitsfiltersack 5 Stück (geprüft nach IFA Vorschrift) für: ATTIX 33 / 44, Asbest (H-Klasse)



Art.-Nr.	EUR	KS
4000 897 211	145,00	MC09

NILFISK


Entsorgungssack 5 Stück für: ATTIX 33 / 44 (M-Klasse)



Art.-Nr.	EUR	KS
4000 897 210	32,95	MC09

NILFISK

Entsorgungssack 5 Stück für: ATTIX 50 PC / 50 XC / 50 PC EC / 50 PC CLEANROOM, 560-21 XC, 50-2M PC / 50-2M XC / 50-0H PC



Art.-Nr.	EUR	KS
4000 897 242	41,95	MC09

NILFISK



Hochdruckreiniger C 110.7-5 X-tra

die optimale Wahl für alltägliche Reinigungsaufgaben rund ums Haus · aufrechtes und ergonomisches Design · Anti-Drill-System gegen das Verdrehen des HD-Schlauches · Aufbewahrung des Zubehörs direkt am Gerät · Schnellschlusskupplung · Click & Clean Düsenkonzept · Aluminiumpumpe · Automatik Start/Stopp · große Räder

Lieferumfang: 5 m Hochdruckschlauch, Tornado Düse, Powerspeed Düse, Hochdruckpistole und Strahlrohr, Schaumprüher mit Flasche

Fördermenge [l/h]	310/440
Arbeitsdruck [bar]	10-110
Zulauftemperatur max. [°C]	40
Nennaufnahmeleistung [kW]	1,4
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	6
L x B x H [mm]	260 x 295 x 660
Art.-Nr.	4000 897 251
EUR	109,00
KS	MB22

NILFISK



Hochdruckreiniger Core 130-6 PowerControl - PCA

Power-Control Leistungsregelung für einstellbaren Wasserdruck sowie Zubehöraufbewahrung direkt am Gerät · Aluminiumpumpe · Schlauchfach · Automatic Start / Stopp · Schnellschlusskupplung mit Anti-Drill-System · C&C Düsenkonzept · Kurzanleitung an der Maschine

Lieferumfang: 6 m Ultraflex-Hochdruckschlauch, Strahlrohr, Flachstrahl Düse, Dreckfräse, Schaumprüher, Universalbürste, Compact Patio

Fördermenge [l/h]	462
Arbeitsdruck [bar]	130
Zulauftemperatur max. [°C]	40
Nennaufnahmeleistung [kW]	1,5
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	6,6
L x B x H [mm]	300 x 290 x 717
Art.-Nr.	4000 897 279
EUR	165,00
KS	MB22

NILFISK

Hochdruckreiniger Core 140-8 PowerControl IH - PCA

Power-Control Leistungsregelung für einstellbaren Wasserdruck an der Pistole · Zubehöraufbewahrung direkt am Gerät · Aluminiumpumpe · Schlauchtrommel mit Schlauchführung · Automatic Start / Stopp · Schnellschlusskupplung mit Anti-Drill-System · C&C Düsenkonzept · Kurzanleitung an der Maschine

Lieferumfang: 8 m Ultraflex-Hochdruckschlauch, Strahlrohr, Flachstrahldüse, Dreckfräse, Schaumprüher, Universalbürste, Compact Patio



Fördermenge [l/h]	474
Arbeitsdruck [bar]	140
Zulauftemperatur max. [°C]	40
Nennaufnahmeleistung [kW]	1,8
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	9,2
L x B x H [mm]	300 x 371 x 882
Art.-Nr.	4000 897 281
EUR	259,00
KS	MB22

NILFISK

Hochdruckreiniger Premium 180-10

für eine robuste und semiprofessionelle Lösung in allen Bereichen · Pumpe mit Aluminiumzylinderkopf · stahlarmierter HD-Schlauch · Automatik Start/Stopp · Wassermengenregulierung · flexibler Kabelhaken · Zubehöraufbewahrung direkt am Gerät · Schnellschlusskupplung mit Anti-Drill-System

Lieferumfang: 10 m Hochdruckschlauch mit Schlauchtrommel, Hochdruckpistole und Strahlrohr, Reinigungsmittelkanister, Gentle Düse (Flachstrahl), Rough Düse (Dreckfräse)



Fördermenge [l/h]	610
Arbeitsdruck [bar]	180
Zulauftemperatur max. [°C]	60
Nennaufnahmeleistung [kW]	2,9
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	26,8
L x B x H [mm]	390 x 380 x 975
Art.-Nr.	4000 897 264
EUR	499,00
KS	MB22

NILFISK

Hochdruckschlauchverlängerung mit Schnellkupplungssystem



Länge [m]	Art.-Nr.	EUR	KS
7	4000 897 256	64,95	MC09

NILFISK

Rohrreinigungsset

zur einfachen Reinigung von verstopften Abflüssen, Röhren oder Regenrinnen

Länge [m]	Art.-Nr.	EUR	KS
15	4000 897 257	42,95	MC09



part of **starmix**
haaga



Handkehrmaschine haaga 255

für den Einsatz rund ums Haus sowie in kleineren Gewerbebetrieben (bis 500 m²) · Turbo-Kehrsystem · beidseitig überstehende Tellerbesen mit einseitiger Seitenrolle für randnahes kehren · verfügt über keine Kehrwalze · stufenlose Bürsten-Höhenverstellung

Flächenleistung max. [m²/h]	1600
Arbeitsbreite [mm]	550
Behältervolumen [l]	25
Gewicht [kg]	5,3
L x B x H [mm]	550 x 225 x 590
Art.-Nr.	4000 897 178
EUR	265,00
KS	MR09

part of **starmix**
haaga



Handkehrmaschine haaga 375

Turbo-Kehrsystem: doppelte Kehrleistung · durch die überstehenden Tellerbesen und die dahinter liegende Feinschmutz-Kehrwalze wird bei jeder Überfahrt zweifach gekehrt und auch feinsten Schmutz aufgenommen · stufenlose Bürsten-Höhenverstellung · für mittelgroße Flächen bis 1000 m²

Flächenleistung max. [m²/h]	2900
Arbeitsbreite [mm]	750
Behältervolumen [l]	50
Gewicht [kg]	11,1
L x B x H [mm]	810 x 780 x 825
Art.-Nr.	4000 897 158
EUR	439,00
KS	MR09





Nass- und Trockensauger eCraft L-1422 HKR

gewerblicher Sauger mit hoher Saugleistung · kompaktes und ergonomisches Design · robuste Fahrtraverse mit integrierten Steckplätzen für Zubehör · sichere Flüssigkeitsabschaltung mittels Schwimmer · ebener Motorkopf mit Ablagemöglichkeiten · Parkposition zur Aufnahme der Bodendüse · zertifiziert nach EU-Norm Staubklasse L
Lieferumfang: Saugschlauch 1,9 m / DN 35, Kunststoff-Griffrohr mit Nebenluftschieber, Kunststoff-Saugrohre 2 x 0,5 m, Fugendüse 225 mm, Bodendüse nass/trocken 300 mm mit Bürsten-/Gummileisten und Parkhaken, 1 Vliesfilterbeutel FBV 22

Luftmenge [l/min]	4260
Unterdruck [mbar]	255
Nennaufnahmeleistung [W]	1400
Behältervolumen [l]	22
Schalldruckpegel [dB(A)]	72
Kabellänge [m]	6
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	6,3
L x B x H [mm]	380 x 370 x 505
Art.-Nr.	4000 897 143
EUR	185,00
KS	MR09



Nass- und Trockensauger NSG uClean ADL-1420 EHP

Gerätesteckdose · Drehzahlsteller stufenlos · Blasfunktion · Sanftanlauf/ Nachlauf · Schlauchaufwicklung und Steckerfixierung · Parkposition · Wasserstandserkennung · Multifunktionselement und Zubehördepot
Lieferumfang: Saugschlauch 3,2 m / DN 35 mm, Kunststoff-Griffrohr mit Nebenluftschieber, Kunststoff-Saugrohre 2 x 0,5 m, Fugendüse 220 mm, Gummidüse 230 mm, Bodendüse BG Bau, 1 Vliesfilterbeutel FBV 20

Luftmenge [l/min]	4140
Unterdruck [mbar]	259
Nennaufnahmeleistung [W]	1400
Behältervolumen [l]	20
Schalldruckpegel [dB(A)]	72
Kabellänge [m]	8
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	8,5
L x B x H [mm]	430 x 390 x 550
Art.-Nr.	4000 897 150
EUR	349,00
KS	MR09



Nass- und Trockensauger eCraft PL-1422 EWR

gewerblicher Sauger mit hoher Saugleistung · kompaktes und ergonomisches Design · robuste Fahrtraverse mit integrierten Steckplätzen für Zubehör · sichere Flüssigkeitsabschaltung mittels Schwimmer · ebener Motorkopf mit Ablagemöglichkeiten · Parkposition zur Aufnahme der Bodendüse · PressClean-manuelle Filterabreinigung · zertifiziert nach EU-Norm Staubklasse L
Lieferumfang: Saugschlauch 2,5 m / DN 35, Kunststoff-Griffrohr mit Nebenluftschieber, Metall-Saugrohre 2 x 0,5 m, Fugendüse 225 mm, Bodendüse nass/trocken 300 mm mit Bürsten-/Gummileisten und Parkhaken, 1 Vliesfilterbeutel FBV 22

Luftmenge [l/min]	4260
Unterdruck [mbar]	255
Nennaufnahmeleistung [W]	1400
Behältervolumen [l]	22
Schalldruckpegel [dB(A)]	72
Kabellänge [m]	6
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	6,3
L x B x H [mm]	380 x 370 x 505
Art.-Nr.	4000 897 144
EUR	199,00
KS	MR09



Sicherheitssauger APDM-1430

Filterfläche 3500 cm² · Ablassschraube zum Entleeren von Flüssigkeiten · Zubehör-, Kabel und Schlauchaufbewahrung am Gerät · PressClean manuelle Filterabreinigung · Volumenstrom-Überwachung mit optischem und akustischem Warnsignal · Stand-by LED · Sauger antistatisch vorbereitet · Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik · stufenloser Drehzahlsteller · **Staubklasse M**
Lieferumfang: Saugschlauch 3,5 m / DN 33, Handrohr mit Nebenluftschieber, 2 Stahl-Saugrohre, Werkzeugmuffe, Fugendüse, Bodendüse nass/trocken 350 mm, Vliesfilterbeutel

Luftmenge [l/min]	4200
Unterdruck [mbar]	220
Nennaufnahmeleistung [W]	1400
Behältervolumen [l]	30
Schalldruckpegel [dB]	76
Kabellänge [m]	5
Netzspannung	220-240 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	12
L x B x H [mm]	395 x 375 x 612
Art.-Nr.	4000 897 183
EUR	325,00
KS	MR09





Sicherheitssauger APDH-1430

Filterfläche 5000 cm² · Ablassschraube zum Entleeren von Flüssigkeiten · Zubehör-, Kabel und Schlauchaufbewahrung am Gerät · PressClean manuelle Filterabreinigung · Volumenstrom-Überwachung mit optischem und akustischem Warnsignal · Stand-by LED · Sauger antistatisch vorbereitet · Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik · stufenloser Drehzahlsteller · **Staubklasse H**

Lieferumfang: Saugschlauch 3,5 m / DN 33, Handrohr mit Nebenluftschieber, 2 Stahl-Saugrohre, Werkzeugmuffe, Fugendüse, Bodendüse nass/trocken 350 mm, Vliesfilterbeutel

Luftmenge [l/min]	4200
Unterdruck [mbar]	220
Nennaufnahmeleistung [W]	1400
Behältervolumen [l]	30
Schalldruckpegel [dB]	69
Kabellänge [m]	5
Netzspannung	220-240 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	12,5
L x B x H [mm]	395 x 375 x 612
Art.-Nr.	4000 897 184
EUR	379,00
KS	MR09



Vliesfilterbeutel FBV 20

Staubklasse M · 20 Liter Behälter · für NSG- / NTS-Serie (auch passend für HS- / GS- / AS-Serie)

Inhalt	für Modell	Art.-Nr.	EUR	KS
5 Stück	starmix 20 Liter	4000 897 167	25,95	MB13



Vliesfilterbeutel FBV 22

Staubklasse M · 22 Liter Behälter · für eCRAFT 1422, PL-1422, APL-1422

Inhalt	für Modell	Art.-Nr.	EUR	KS
5 Stück	starmix 22 Liter	4000 897 172	26,95	MB13



Vliesfilterbeutel FBV 25-35

Staubklasse M · 25-35 Liter Behälter eckig · für ISP- / ISC- / IS-Serie

Inhalt	für Modell	Art.-Nr.	EUR	KS
5 Stück	starmix 25-35 Liter	4000 897 160	34,95	MB13

Bitte beachten Sie unsere Rechtlichen Hinweise.



Filterelement FPP 3400

Polyester · Staubklasse M · für eCraft-Serie

Art.-Nr.	EUR	KS
4000 897 159	24,95	MB13



Filterelement FPP 3600

Polyester · Staubklasse M · für NSG / NTS / HS / GS / AS-Serie bis 55l-Behälter, ohne Rüttler

Art.-Nr.	EUR	KS
4000 897 153	58,95	MB13



Faltenfilterkassette FKP 4800 M Advanced

Polyester · Staubklasse M · für ISP, iPulse-, ISC-, IS-Serie · (1 Satz = 2 Stück)

Art.-Nr.	EUR	KS
4000 897 179	129,00	MB13



Saugschlauch 35-500

Nebenluft ring für stufenlose Saugkraftregulierung · zusammensteckbar und verlängerbar · passend für STARMIX Handwerkersauger

Ausführung	Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
Kunststoff	5000	4000 897 174	71,95	MB13



Bohrstaubfänger BF 12 Bohrfixx

der Staubsaugeraufsatz zum Absaugen von Bohrstaub direkt am Bohrloch · patentiertes 2-Kammer-System · absolut staubfreies Arbeiten · keinerlei Bohrstaubrückstände an der Wand · zuverlässiger Halt sogar auf unebenen und perforiertem Untergrund · nicht geeignet für Sauger mit einer Filterabreinigung durch das "Luft-Rückspül-Prinzip"

Bohrer-Ø [mm]	max. 14
Gewicht [kg]	0,134
Art.-Nr.	4000 897 154
EUR	26,95
KS	MB13





Handkehrmaschine HKM 700

innovatives Tandem-Walzen-System · manueller Antrieb · für den Innen- und Außenbereich · höhenverstellbare, verschleißfeste Kehrwalzen und Seitenbesen aus Polyamid · handlich und leicht zu schieben · platzsparende Aufbewahrung durch einklappbaren Griff
Lieferumfang: 2 Seitenbesen, 2 Walzenbesen



Flächenleistung max. [m²/h]	2800
Arbeitsbreite [mm]	700
Behältervolumen [l]	20
Gewicht [kg]	10
L x B x H [mm]	680 x 580 x 1000
Art.-Nr.	4000 894 147
EUR	119,00
KS	MX03



NEU

Handkehrmaschine HKM 950

für Kehrut aller Größen, von flach liegendem Papier bis hin zu Getränkedosen · höhenverstellbare, verschleißfeste Polyamid Kehrwalzen und Seitenbesen für unterschiedliche Bodenverhältnisse · zwei integrierte Kehrutbehälter · Staubfilter · einklappbarer Griff
Lieferumfang: 2 Seitenbesen, Kehrwalze



Flächenleistung max. [m²/h]	3800
Arbeitsbreite [mm]	950
Behältervolumen [l]	40 + 5
Gewicht [kg]	25
L x B x H [mm]	1280 x 970 x 930
Art.-Nr.	8002 907 628
EUR	415,00
KS	MX03



Aschesauger flexCAT 120 VCA

zum Beseitigen von Kamin- Ofen- und Grillasche · saugt Sand und groben Schmutz · abnehmbare Saugereinheit · praktische Aufbewahrung der mitgelieferten Düsen direkt am Gerät · Gebläsefunktion zum Glutheizen oder Abblasen von Flächen

Lieferumfang: Saugschlauch 1,5 m / DN 38 inkl. Anschlüsse, Verbindungsrohr, Fugendüse, Metallschutzgitter, HEPA E10-Kartuschenfilter



Luftmenge [l/min]	1500
Unterdruck [mbar]	150
Nennaufnahmeleistung [W]	1200
Behältervolumen [l]	20
Schalldruckpegel [dB(A)]	77,6
Kabellänge [m]	3,5
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	4,4
L x B x H [mm]	310 x 310 x 420
Art.-Nr.	8000 788 666
EUR	51,95
KS	MX03



Trockensauger dryCAT 16 L-Class

handlicher und leichter Sauger mit praktischem Schultergurt · manuelle Filterabreinigung · praktische Halterungen für Saugdüsen und Saugrohr am Kunststoffgehäuse · optionales Fahrwerk · Kabelhalterung · Gebläsefunktion
Lieferumfang: Saugschlauch 0,5-1,5 m DN 30,5 mit Anschluss und Griffstück, Vliesfilterbeutel, Luftfilter, Schultergurt, Fugendüse, Polsterdüse, Runddüse

Luftmenge [l/min]	1500
Unterdruck [mbar]	230
Nennaufnahmeleistung [W]	1200
Behältervolumen [l]	6
Schalldruckpegel [dB(A)]	76,8
Kabellänge [m]	6
Netzspannung	220-240 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	4,7
L x B x H [mm]	240 x 200 x 400
Art.-Nr.	8000 807 244
EUR	119,00
KS	MX03



NEU



Nass- und Trockensauger flexCAT 135 O

Spezialsauger für stark ölhaltigen Flüssigkeiten, Späne und andere Feststoffpartikel z.B. Kühlschmierstoffe · Separationsbehälter mit integriertem Ölsieb · Spezial-Dichtung zwischen Kopf und Behälter ist resistent gegen Öl- und Chemikalienreste · Schwimmer für sicheren Stopp · Ablassventil · elastischer und flexibler Saugschlauch widersteht hoher Belastung und jeglicher Art von Verdrehung · Motoren mit Kupferwicklungen und Motorschutz

Lieferumfang: Saugschlauch PU antistatisch 3 m / DN 38, Poly-Kartuschenfilter, Metallschutzkorb, Saugrohr 2 x 0,58 m, Metall-Bodendüse mit Bürstenleiste, Flachdüse verchromt

Luftmenge [l/min]	3583
Unterdruck [mbar]	245
Nennaufnahmeleistung [W]	1000
Behältervolumen [l]	35
Schalldruckpegel [dB(A)]	72
Kabellänge [m]	8,5
Netzspannung	220-240 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	10,6
L x B x H [mm]	380 x 380 x 660
Art.-Nr.	8000 789 741
EUR	439,00
KS	MX03



Nass- und Trockensauger wetCAT 116 E

Motor ausgestattet mit Kupferwicklung und Motorschutz · Spezial-Dichtung zwischen Kopf und Behälter ist resistent gegen Öl- und Chemikalienreste · integrierte Steckdose

Lieferumfang: Saugschlauch 2 m / DN 36, Saugrohr steckbar, Griffstück mit Fehlluftregulierung, Bodendüse mit Klappbürste, Polsterdüse, Runddüse mit Bürste, Flachdüse, Nanotech-Filter



Luftmenge [l/min]	3333
Unterdruck [mbar]	238
Nennaufnahmeleistung [W]	1300
Behältervolumen [l]	16
Schalldruckpegel [dB(A)]	71,2
Kabellänge [m]	8,5
Netzspannung	220-240 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	10,4
L x B x H [mm]	400 x 400 x 640
Art.-Nr.	4000 894 207
EUR	215,00
KS	MX03



Hochdruckreiniger HDR-K 44-13

Kaltwasser · 3-Kolben-Axialpumpe mit Taumelscheibe und Aluminiumkopf · Kolben aus Edelstahl · CLICK-FAST Schnellverbindingssystem · Total Stop Pumpensteuerung · Sicherheitsventil · Motorschutzschalter · Reinigungsmitteltank

Lieferumfang: 6 m Hochdruckschlauch mit Schlauchtrommel, Handspritzpistole, Strahlrohr mit Multifunktionsdüse, Strahlrohr mit rotierender Punktstrahldüse, Schaumspühdüse, Flächenreiniger, Düsenreinigungsnadel, Wasseranschlusset mit Filter



Fördermenge [l/h]	440
Arbeitsdruck [bar]	100
Nennaufnahmeleistung [kW]	1,8
Netzspannung	220-240 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	12,9
L x B x H [mm]	420 x 340 x 870
Art.-Nr.	4000 894 316
EUR	189,00
KS	MX03



Nass- und Trockensauger wetCAT 362 IET

3-motorig mit Kupferwicklung und Motorschutz · Spezial-Dichtung zwischen Kopf und Behälter ist resistent gegen Öl- und Chemikalienreste · Stahlfahrwerk mit Fahrgriff · Kippvorrichtung · integrierte Steckdose, Anschlußwert 1000 Watt · Edelstahlbehälter

Lieferumfang: Saugschlauch 4 m / DN 38, Saugrohr steckbar, Griffstück mit Fehlluftregulierung, Bodendüse trocken, Bodendüse nass, Runddüse mit Bürste, Flachdüse, Reduzierung, Kartuschenfilter, Vorfilter



Luftmenge [l/min]	10000
Unterdruck [mbar]	247
Nennaufnahmeleistung [W]	2900
Behältervolumen [l]	62
Schalldruckpegel [dB(A)]	76
Kabellänge [m]	8,5
Netzspannung	220-240 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	21,9
L x B x H [mm]	570 x 700 x 1140
Art.-Nr.	4000 894 208
EUR	689,00
KS	MX03



Hochdruckreiniger HDR-K 46-16 SW

Kaltwasser · 3-Stufen-Drehesalter · Total Stopp-Pumpensteuerung über einen Druckschalter durch Öffnen und Schließen der Pistole · Reinigungsmittelbehälter · automatisches Sicherheitsventil · Drei-Kolben-Axialpumpe mit Taumelscheibe und Aluminiumkopf · Kolben aus Edelstahl · Zubehörhalterungen am Gerät

Lieferumfang: 8 m Hochdruckschlauch mit Schlauchtrommel, Handspritzpistole, Strahlrohr mit Multifunktionsdüse, Punktstrahldüse, Wasserfilter



Fördermenge [l/h]	460
Arbeitsdruck [bar]	107
Nennaufnahmeleistung [kW]	2,2
Netzspannung	220-240 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	11,6
L x B x H [mm]	330 x 307 x 790
Art.-Nr.	4000 894 312
EUR	275,00
KS	MX03



Vliesfilterbeutel für cleancraft Sauger



Inhalt	für Modell	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
5 Stück	dryCAT 16 L-Class	5	8000 807 247	14,95	MX03



Papierfilterbeutel für cleancraft Sauger



4000 894 201

Inhalt	für Modell	Art.-Nr.	EUR	KS
10 Stück	wetCAT 116 E	4000 894 202	34,95	MX03
10 Stück	wetCAT 362 IET	4000 894 203	96,95	MX03





NEU



Hochdruckreiniger HDR-K 60-18

Kaltwasser · Total Stop-Pumpensteuerung: Start und Stopp des Pumpenmotors ohne Verzögerung über einen Druckschalter durch Öffnen und Schließen der Pistole · Manometerdruckanzeige · Reinigungsmittelbehälter · Sicherheitsventil · Wasserfilter · Drei-Kolben-Axialpumpe mit Taumelscheibe und Messingkopf · Edelstahlkolben · Induktionsmotor mit Motorschutzschalter · Zubehöralterung am Gerät · Teleskop-Handgriff

Lieferumfang: 10 m Hochdruckschlauch mit Schlauchtrommel, Handspritzpistole, Strahlrohr mit HD-Düse, Dreckfräser, Schaumprüheinrichtung, Flächenreiniger

Fördermenge [l/h]	600
Arbeitsdruck [bar]	140
Zulauftemperatur max. [°C]	50
Nennaufnahmeleistung [kW]	1,5
Netzspannung	220-230 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	25
L x B x H [mm]	449 x 388 x 895
Art.-Nr.	8002 768 760
EUR	469,00
KS	MX03



NEU



Hochdruckreiniger HDR-K 85-16 TF

Kaltwasser · patentiertes Dualtech System mit zwei integrierten Pumpen · zwei Reinigungsmodi: für Reinigungsarbeiten an Fahrzeugen und im Garten oder bei stark verkrustetem Schmutz (auf Baustellen) · CLICK-FAST Schnellwechselsystem · Wasserfilter · thermischer Motorschutzschalter · Zubehöralterung am Gerät · Teleskophandgriff · Betrieb auch selbstansaugend bis 0,5 m Tiefe · Aluzyylinderkopf und Edelstahlkolben

Lieferumfang: 8 m Hochdruckschlauch mit Schlauchtrommel, Handspritzpistole, Strahlrohr, Schaumvorsatz, 2 Rotationsdüsen, Multifunktionsdüse 5-in-1, Doppeldüsenaufnahme

Fördermenge [l/h]	850
Arbeitsdruck [bar]	60 / 160
Zulauftemperatur max. [°C]	50
Nennaufnahmeleistung [kW]	2,7
Netzspannung	230 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	14,6
L x B x H [mm]	449 x 388 x 895
Art.-Nr.	8000 789 350
EUR	299,00
KS	MX03

KÄRCHER

makes a difference

NEU



Handkehrmaschine KM 70/20 C 2SB

2 stufenlos gelagerte Seitenbesen · Kehrschaufelprinzip · Kehrwalze in 6 Stufen einstellbar · manueller Antrieb · für den Innen- und Aussenbereich · Feinstaubfilter für nahezu staubfreies Kehren · 3-fach verstellbarer, klappbarer Schubbügel

Flächenleistung max. [m²/h]	3920
Arbeitsbreite [mm]	980
Behältervolumen [l]	45
Gewicht [kg]	22
Art.-Nr.	4000 897 136
EUR	649,00
KS	MR10

KÄRCHER

makes a difference

NEU



Hochdruckreiniger HD 5/12 C

Kaltwasser · automatische Druckentlastung · handlich, mobil, vielseitig · für stehenden und liegenden Betrieb · Zubehöralterung am Gerät · integrierter Tragegriff · auf Knopfdruck einfahrbarer Schubbügel · EASY!Force Handspritzpistole · Messing-Zylinderkopf

Lieferumfang: 10 m Hochdruckschlauch mit Schlauchtrommel, EASY!Force Handspritzpistole, Strahlrohr 840 mm, manuelle Dreifachdüse, Dreckfräser

Fördermenge [l/h]	500
Arbeitsdruck [bar]	120
Zulauftemperatur max. [°C]	60
Nennaufnahmeleistung [kW]	2,5
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	24,4
L x B x H [mm]	380 x 360 x 480
Art.-Nr.	4687 112 032
EUR	619,00
KS	MB04



KÄRCHER

makes a difference



Hochdruckreiniger HD 5/15 CX Plus + FR Classic

Kaltwasser · automatische Druckentlastung · Messing-Zylinderkopf · stehender und liegender Betrieb · einfahrbarer Schubbügel und integrierter Tragegriff · Zubehöraufbewahrung · Anti-Verdreh System (AVS)

Lieferumfang: 15 m Hochdruckschlauch mit Schlauchtrommel, Easy-Press-Handspritzpistole mit Softgriepinlage, Dreckfräser, Dreifachdüse, Edelstahl-Strahlrohr 840 mm, Flächenreiniger FR Classic

Fördermenge [l/h]	500
Arbeitsdruck [bar]	150
Zulauftemperatur max. [°C]	60
Nennaufnahmeleistung [kW]	2,8
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	27,9
L x B x H [mm]	380 x 370 x 930
Art.-Nr.	4687 112 013
EUR	899,00
KS	MR10

KÄRCHER

makes a difference



Hochdruckreiniger HD 5/17 CX Plus

Kaltwasser · Zubehöraufbewahrung am Gerät · Messing-Zylinderkopf und automatische Druckentlastung · auf Knopfdruck einfahrbarer Schubbügel · für stehenden und liegenden Betrieb

Lieferumfang: 15 m Hochdruckschlauch mit Schlauchtrommel, EASY!Force Handspritzpistole, Strahlrohr 840 mm, manueller Dreckfräser Dreifachdüse

Fördermenge [l/h]	480
Arbeitsdruck [bar]	170
Zulauftemperatur max. [°C]	60
Nennaufnahmeleistung [kW]	3
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	27,5
L x B x H [mm]	370 x 370 x 930
Art.-Nr.	4687 112 000
EUR	855,00
KS	MX20

KÄRCHER

makes a difference

NEU



Hochdruckreiniger HD 7/17 MXA Plus

unbeheizt · automatische Druckentlastung · leistungsstarker, 2-poliger, luftgekühlter Elektromotor · Messing-Zylinderkopf · vergrößerte Standfläche erhöht die Kippsicherheit im stehenden Betrieb · EASY!Force-Hochdruckpistole und EASY!Lock-Schnellverschlüsse

Lieferumfang: 15 m Hochdruckschlauch mit Schlauchtrommel, Handspritzpistole, Strahlrohr 840 mm, Powerdüse, Dreckfräser

Fördermenge [l/h]	700
Arbeitsdruck [bar]	170
Zulauftemperatur max. [°C]	60
Nennaufnahmeleistung [kW]	4,2
Netzspannung	400 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	37,1
L x B x H [mm]	400 x 455 x 966
Art.-Nr.	4687 112 031
EUR	1445,00
KS	MX20

KÄRCHER

makes a difference

NEU



Trockensauger T 10/1 Adv

Profigerät für die Gebäudereinigung · stufenlose Saugkraftregulierung · Permanent-Hauptfilter garantiert das Saugen ohne Filterbeutel · umlaufende Stoßkante · steckbares Netzkabel mit gelbem Stecker · Kabelaufwicklung am Gerätekopf

Lieferumfang: Saugschlauch 2 m / DN 35 AS mit Krümmer, Metall-Verlängerungsrohre 2 x 0,5 m, Vliesfilterbeutel, Kombi-Bodendüse

Luftmenge [l/min]	2580
Unterdruck [mbar]	220
Nennaufnahmeleistung [W]	700
Behältervolumen [l]	10
Schalldruckpegel [dB(A)]	57
Kabellänge [m]	12
Netzspannung	220-240 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	6,3
L x B x H [mm]	355 x 310 x 410
Art.-Nr.	8000 330 535
EUR	149,00
KS	MR10



KÄRCHER

makes a difference

NEU

Nass- und Trockensauger NT 22/1 Ap L

kompakte Maße, geringes Gewicht · halbautomatische Filterabreinigung · direkt im Gerätekopf angebrachter Saugschlauchanschluss · Staubklasse L

Lieferumfang: Saugschlauch 1,9 m / DN 35 mm, Saugrohr Kunststoff 2 x 0,5 m, Nass-/Trockenbodendüse 300 mm, Fugendüse, PES Patronenfilter, Vliesfiltersack

Luftmenge [l/min]	4320
Unterdruck [bar]	249
Nennaufnahmeleistung [W]	1300
Behältervolumen [l]	22
Schalldruckpegel [dB(A)]	72
Kabellänge [m]	6
Netzspannung	220-240 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	5,7
L x B x H [mm]	380 x 370 x 480
Art.-Nr.	8000 594 936
EUR	185,00
KS	MR10

KÄRCHER

makes a difference

Nass- und Trockensauger NT 22/1 Ap Te L

geringes Gewicht und kompakte Maße · halbautomatische Filterabreinigung · direkt im Gerätekopf angebrachter Saugschlauchanschluss · Gerätesteckdose mit Automatikanlauf · Staubklasse L

Lieferumfang: Saugschlauch 1,9 m / DN 35 mm, Metall-Saugrohr 2 x 0,5 m, Nass-/Trockenbodendüse 300 mm, Fugendüse, PES Patronenfilter, Vliesfiltersack

Luftmenge [l/min]	4320
Unterdruck [mbar]	249
Nennaufnahmeleistung [W]	1300
Behältervolumen [l]	22
Schalldruckpegel [dB(A)]	72
Kabellänge [m]	6
Netzspannung	220-240 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	6,1
L x B x H [mm]	380 x 370 x 480
Art.-Nr.	4687 212 023
EUR	225,00
KS	MR10

Nass- und Trockensauger NT 30/1 Tact L

robuster Behälter mit Bumper und Metalllenkrollen · flexible Schlauch- und Netzkabelaufbewahrung · entnehmbares Filtergehäuse · zentraler Drehschalter · Abschaltautomatik bei max. Füllmenge · Antistatikvorbereitung · Eco-Filtersystem · automatische Filterabreinigung: Tact Filter Clean · Staubklasse L

Lieferumfang: Saugschlauch 2,5 m / DN 35, Edelstahl-Verlängerungsrohre 2 x 0,5 m, Nass-/Trockenbodendüse 360 mm, Fugendüse, PES-Flachfilter, Vliesfiltersack

Luftmenge [l/min]	4440
Unterdruck [mbar]	254
Nennaufnahmeleistung [W]	1380
Behältervolumen [l]	30
Schalldruckpegel [dB(A)]	69
Kabellänge [m]	7,5
Netzspannung	220-240 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	13,5
L x B x H [mm]	560 x 370 x 580
Art.-Nr.	4687 212 012
EUR	559,00
KS	MR10

KÄRCHER

makes a difference



DAMIT SCHMUTZ NICHT ZUR BAUSTELLE WIRD.

Wenn die Abtragsleistung herkömmlicher Hochdruckreiniger nicht mehr ausreicht, kommen unsere Höchstdruckreiniger zum Einsatz. Dank Ultrahochdruck (UHP) können somit selbst hartnäckigste Verschmutzungen sowie Beschichtungen zuverlässig entfernt werden. karcher.de/uhp

CHALLENGE ACCEPTED.



KÄRCHER

makes a difference

Nass- und Trockensauger NT 30/1 Tact Te Adv L

vollautomatische Filterabreinigung ·
Filterabreinigung ·
Antistatiksysteem ·Gerätesteckdose mit Ein-/Ausschaltautomatik ·
Abschaltautomatik bei erreichter max. Füllmenge · stoßfester Umlaufschutz · Kofferauflage und Fixiermöglichkeiten ·
Staubklasse L

Lieferumfang: Saugschlauch 4 m / DN 35 mm, Saugrohr Edelstahl 2x 0,55 m, Nass-/Trockenbodendüse 360 mm, Fugendüse, Anschlussmuffe für E-Werkzeuge, PES Flachfilter, Vliesfiltersack



Luftmenge [l/min]	4440
Unterdruck [mbar]	273
Nennaufnahmeleistung [W]	1380
Behältervolumen [l]	30
Schalldruckpegel [dB(A)]	69
Kabellänge [m]	7,5
Netzspannung	220-240 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	13,5
L x B x H [mm]	560 x 370 x 580
Art.-Nr.	4687 212 043
EUR	669,00
KS	MX20

KÄRCHER

makes a difference

Nass- und Trockensauger NT 50/2 Me Classic Edition

2 kraftvolle Turbinen garantieren eine herausragende Saugleistung · Patronenfilter für ein dauerhaftes Saugen bei Grobschmutz ohne Filtertüte · robustes Fahrgestell · Edelstahlbehälter · Schubbügel · Staubklasse L
Lieferumfang: Saugschlauch 2,5 m / DN 40 mm, Metall-Saugrohr 2 x 0,5 m, Nass-/Trockenbodendüse 360 mm, Fugendüse, Patronenfilter



Luftmenge [l/min]	2 x 3180
Unterdruck [mbar]	225
Nennaufnahmeleistung [W]	max. 2300
Behältervolumen [l]	50
Schalldruckpegel [dB(A)]	76
Kabellänge [m]	7,5
Netzspannung	220-240 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	17,5
L x B x H [mm]	580 x 510 x 850
Art.-Nr.	4000 897 121
EUR	465,00
KS	MR10

Sicherheitssauger NT 30/1 Tact Te M

vollautomatische Filterabreinigung · Gerätesteckdose mit Ein-/Ausschaltautomatik · geprüfte Filtrationseffizienz von 99,9 % · Antistatiksysteem · Eco-Filterssystem · stoßfester Umlaufschutz ·
Staubklasse M · BG Bau Variante

Lieferumfang: Saugschlauch 4 m / DN 35 mm, Nass-/Trockenbodendüse 360 mm, Fugendüse, PES Flachfilter, Anschlussmuffe für E-Werkzeuge, Vliesfiltersack

Luftmenge [l/min]	4440
Unterdruck [mbar]	273
Nennaufnahmeleistung [W]	1380
Behältervolumen [l]	30
Schalldruckpegel [dB(A)]	69
Kabellänge [m]	7,5
Netzspannung	220-240 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	14,2
L x B x H [mm]	560 x 370 x 580
Art.-Nr.	4687 212 034
EUR	899,00
KS	MR10

KÄRCHER

makes a difference



SAUGPROFIS FÜR SPÄNE UND SCHMIERSTOFFE.

Die Sauger der IVR-L-Reihe sind zuverlässige "Dauerläufer" beim Aufsaugen und Trennen von Kühl- und Schmiermitteln mit Spänen. Maßgeschneidert für harte, industrielle Dauereinsätze und in verschiedenen Antriebsarten erhältlich. karcher.de/ivr

CHALLENGE ACCEPTED.



KÄRCHER

makes a difference



Papierfilterbeutel

für Kärcher Trockensauger T9 und T10

Inhalt [St.]	für Modell	Art.-Nr.	EUR	KS
10	T9 / T10	8000 328 378	17,95	MB04

KÄRCHER

makes a difference



Vliesfilterbeutel

für Kärcher Sauger WD2 und WD3

Inhalt	für Modell	Art.-Nr.	EUR	KS
4 Stück	WD2 / WD3	8001 347 633	13,95	MB04

KÄRCHER

makes a difference

4000 897 127



Papierfilterbeutel

Inhalt	für Modell	Art.-Nr.	EUR	KS
5 Stück	A2054, alle WD2	4000 897 131	11,95	MB04
5 Stück	alle NT27	4000 897 127	24,95	MB04

KÄRCHER

makes a difference



Papierfilterbeutel

für Kärcher Sauger NT 48/1, 50/2, 65/2, 72/2

Inhalt	für Modell	Art.-Nr.	EUR	KS
5 Stück	NT 48/1, 50/2, 65/2, 72/2	4680 897 211	39,95	MB04

KÄRCHER

makes a difference



Vliesfilterbeutel

für Kärcher Sauger NT 20/1 Ap Te

Inhalt	für Modell	Art.-Nr.	EUR	KS
5 Stück	NT 20/1 Ap Te	8000 330 654	18,95	MB04

KÄRCHER

makes a difference



Vliesfilterbeutel

für alle Kärcher 22 Liter Sauger Ap · Staubklasse L

Inhalt [St.]	für Modell	Art.-Nr.	EUR	KS
5	Kärcher 22 l	8000 595 088	18,95	MB04

KÄRCHER

makes a difference



4000 897 123

Vliesfilterbeutel

Inhalt	für Modell	Art.-Nr.	EUR	KS
5 Stück	NT 35/1	4000 897 123	19,95	MB04
4 Stück	WD 4, WD 5, WD 6	4000 897 134	14,95	MB04

KÄRCHER

makes a difference



Vliesfilterbeutel

für alle Kärcher 30 Liter Sauger Ap und Tact · Staubklasse M

Inhalt	für Modell	Art.-Nr.	EUR	KS
5 Stück	Kärcher 30 l	8000 595 071	28,95	MB04

KÄRCHER

makes a difference



Vliesfilterbeutel

für Kärcher Sauger NT 30/1 Me Classic und Classic Edition

Inhalt	für Modell	Art.-Nr.	EUR	KS
10 Stück	NT 30/1 ME Classic	4000 897 137	25,95	MB04

KÄRCHER

makes a difference



Vliesfilterbeutel

für alle Kärcher 40 und 50 Liter Sauger Ap und Tact · Staubklasse M

Inhalt [St.]	für Modell	Art.-Nr.	EUR	KS
5	Kärcher 40 l / 50 l	8000 595 072	35,95	MB04

KÄRCHER

makes a difference



Filterelement

ermöglicht Nass- und Trockensauger ohne Filterwechsel

Art.-Nr.	EUR	KS
4000 897 128	26,95	MB04

KÄRCHER

makes a difference



Filterelement KFI 3310

einfacher Ein- und Ausbau durch Drehen · passend für die Nass-/Trockensauger WD 1 Compact Battery · WD 2 · WD 2 Plus · WD 3 · WD 3 Battery · KWD 1–KWD 3 sowie die Waschsauger SE 4001 und SE 4002

Art.-Nr.	EUR	KS
8001 347 628	17,25	MB04

KÄRCHER

makes a difference



Filterelement

Papier-Patronenfilter (BIA-C Staubklasse M) eignet sich als Hauptfilter in der Trockenanwendung und ist auch im Nassbetrieb einsetzbar

Art.-Nr.	EUR	KS
8000 329 381	69,95	MB04

KÄRCHER

makes a difference



NEU

Flachfaltenfilter Wet & Dry

Staubabscheidegrad von 99,9 % · Staubklasse M und L · PES-Fasermaterial · verrottungssicher und feuchtigkeitsunempfindlich · Feinstaub und Grobschmutz – auch im häufigen Wechsel geeignet · für alle aktuellen Ap und Tact Sauger mit 30-50 Liter Volumen

Art.-Nr.	EUR	KS
8000 595 203	56,95	MB04

KÄRCHER

makes a difference



Flachfaltenfilter

passend für die aktuellen Modelle mit 30-50 Liter Volumen

Art.-Nr.	EUR	KS
4000 897 130	25,95	MB04



BODENREINIGUNG LEICHT GEMACHT.

Ob vollautonome Bodenreinigung im täglichen Einsatz oder die Reinigung großer Flächen mit einer Aufsitz-Scheuersaugmaschine, die gleichzeitig kehren kann – Kärcher hat für alle Fälle eine maßgeschneiderte Lösung. [karcher.de](https://www.karcher.de)

CHALLENGE ACCEPTED.





Akku-Kombirohrsäge PIPECUT mini

in der Neuinstallation und Wartung von Rohren im SHK- und Industriebereich · **Kupfer, Kunststoff, Mehrschichtverbundrohr, C-Stahl, Guss, Edelstahl** können bis zu einem Rohrdurchmesser von 110 mm zuverlässig rechtwinklig geschnitten werden · Säge Montageschienen oder Gewindestangen schnell und einfach · **verwandel' die PIPECUT mini in eine Hand-, Tauch- oder Kappschiensäge** · drei neue, hochqualitative Sägeblätter · stationär und mobil einsetzbar · CAS-Akkusystem für maximale Unabhängigkeit

Art.-Nr. 8000 906 628 ohne Akku und Ladegerät

Art.-Nr. 8000 906 627 mit Akku, Ladegerät, ohne Führungsschiene

Lieferumfang: Art.-Nr. 4000 781 384: PIPECUT mini Grundgerät, Rohrauflege-Schiene, DURACUT Uni - Universalsägeblatt, Rohrauflege, ROCASE 6427 inklusive Tiefzieheinlage, Bedienungsanleitung, 18V, 4,0Ah Li-Power CAS Akkupack, CAS Ladegerät EU, Kappsägen-Schiene

Passende Ersatzakkus und das Ladegerät finden Sie auf der Seite 6/47, 12/57

Akkuspannung [V]	18	18	18
Akkukapazität [Ah]	-	4	4
Schneidbereich [mm]	0-110	0-110	0-110
Wandstärke max. [mm]	Stahl: 115 / Kunststoffe: 110	Stahl: 115 / Kunststoffe: 110	Stahl: 115 / Kunststoffe: 110
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	4150	4150	4150
Sägeblatt-Ø [mm]	125	125	125
Gewicht [kg]	5,4	5,2	5,4
Art.-Nr.	8000 906 628	8000 906 627	4000 781 384
EUR	1295,00	1465,00	1805,00
	▷	▷	
KS	WJ12	WJ12	WJ12



KSS-Führungsschiene für Rohrsäge PIPECUT mini · zum Schneiden von Platten

Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
455	8000 906 626	375,00	WB35



Sägeblatt speziell für VA Rohre und VA Schienen für lange Lebensdauer



8000 906 632

Sägeblatt DURACUT für Rohrsäge PIPECUT mini

Außen-Ø [mm]	Bohrung [mm]	Zähnezahl	Anwendungsgebiete	Art.-Nr.	EUR	KS
125	20	28	für Ne-Metalle und Kunststoffe	8000 906 632	67,95 ▷	WB35
125	20	32	für Stahl	8000 906 633	78,95 ▷	WB35
125	20	30	für VA	8000 906 634	115,00 ▷	WB35



Akku

CAS-System:

permanente elektronische Einzelzellenüberwachung (ESCP) beim Laden, für besonders lange Lebensdauer · prozessorgesteuertes Lade- und Entlademanagement · lange Lagerfähigkeit bei nahezu keiner Selbstentladung · Kapazitätsanzeige zur permanenten Kontrolle des Füllzustands · kein Memoryeffekt · sämtliche Maschinen, Akkus und Ladegeräte des CAS-Systems können einfach herstellerübergreifend kombiniert werden · Leistungsstarke 18-Volt-Akku-Technologie in Li-Ion oder Li-HD Ausführung von 2.0 Ah bis 8.0 Ah Kapazität · **Patentierter "AIR COOLED"-Ladetechnologie** · höhere Robustheit dank Außengummierung

AMPShare-Akkus:

alle Akkus und Ladegeräte sind vollständig mit Werkzeugen und Maschinen der markenübergreifenden AMPShare Gemeinschaft kompatibel – einschließlich des gesamten Bosch Professional 18-V-Systems · die führende Akkutechnologie garantiert starke Leistung, außergewöhnlich hohe Lebensdauer und schnelle Ladetechnologie · **Coolpack-Technologie** mit schneller Wärmeableitung sorgt für längere Lebensdauer und lange Laufzeiten · kompakt und leicht für ergonomisches Arbeiten · ProCore 18 V Akku mit noch mehr Leistung für härteste Arbeiten

Ausführung	Akku-spannung [V]	avAkku-kapazität [Ah]	passend zu	Art.-Nr.	EUR	KS
CAS						
Li-Power Akku	18	2,0	CAS Akku-Geräten	8000 739 856	68,95	WB35
Li-Power Akku	18	4,0	CAS Akku-Geräten	8000 739 857	135,00	WB35
Li-HD Akku	18	4,0	CAS Akku-Geräten	8000 739 858	119,00	WB35
Li-HD Akku	18	8,0	CAS Akku-Geräten	8000 739 859	245,00	WB35

AMPShare						
Li-Power Akku	18	2,0	AMP Akku-Geräten	8002 981 911	68,95	WB35
Li-Power Akku	18	4,0	AMP Akku-Geräten	8002 981 912	135,00	WB35
ProCORE Akku	18	4,0	AMP Akku-Geräten	8002 981 913	119,00	WB35
ProCORE Akku	18	8,0	AMP Akku-Geräten	8002 981 914	245,00	WB35



Akkuladegerät RO

CAS-System:

zum Aufladen aller 18V RO BP Akkus · Ladestrom 3,0 A · sehr geringe Stand-by Aufnahmeleistung · prozessorgesteuertes Lademanagementsystem für schonendes Laden · **Patentierter "AIR COOLED"-Ladetechnologie**

AMPshare:

zum Aufladen für alle AMPShare Akkus · alle Ladegeräte sind vollständig mit den Akkus der markenübergreifenden AMPShare Gemeinschaft kompatibel – einschließlich des gesamten Bosch Professional 18-V-Systems · die führende Akkutechnologie garantiert starke Leistung, außergewöhnlich hohe Lebensdauer und schnelle Ladetechnologie · kompakt und leicht für ergonomisches Arbeiten · **Coolpack-Technologie** mit schneller Wärmeableitung sorgt für längere Lebensdauer und lange Laufzeiten

Ausführung	Ladezeit [min]	Eingangsspannung [V]	Art.-Nr.	EUR	KS
CAS					
BC14/36	90 % / 40	230	8000 739 854	61,95	WB35
AMPShare					
BC18	90 % / 40	230	8002 981 915	61,95	WB35



8000 739 854





Kernbohrmaschine A10

leichtes nachjustieren durch 50% Magnethaftkraftreduzierung bei ausgeschaltetem Motor · höhenverstellbare Antriebseinheit durch doppelte Schwalbenschwanzführung · sehr leicht · einfache Handhabung · automatische Kühlmittelzufuhr

Lieferumfang: 1 Kunststoff-Transportkoffer, 1 Aufnahmehalter mit Weldon aufnahme, 1 Sicherungsgurt, je 1 Innensechskantschlüssel 2,5/4/6 mm, 1 Kühlmittelflasche, Bedienungsanleitung

Kernbohrer-Ø max. [mm]	12-35
Spiralbohrer-Ø max. [mm]	13 (DIN 338)
Kernbohreraufnahme	Weldon 3/4" (19,05 mm)
Hub [mm]	120 / 195
Nennaufnahmeleistung [W]	1100
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	700
Magnetfuß [mm]	160x80
Magnethaltkraft [N]	10000
Netzspannung	220-240 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	15,5
Art.-Nr.	8000 593 766
EUR	619,00
KS	MR30



Kernbohrmaschine RU25

höhenverstellbare Antriebseinheit durch doppelte Schwalbenschwanzführung · Rechts- / Linkslauf · 2-Gang Getriebe · Drehzahlregler · leistungsstarker Motor · leicht und handlich

Lieferumfang: 1 Kunststoff-Transportkoffer, je 1 Innensechskantschlüssel 2,5/6 mm, 1 Sicherheitsgurt, 1 Bohrfutter Ø 1-16 mm, 1 Aufnahmehalter MK2, 1 Kühlmittelflasche, 1 Hochleistungs-Schneidöl-Spray, Bedienungsanleitung

Kernbohrer-Ø max. [mm]	12-50
Spiralbohrer-Ø max. [mm]	16 (DIN 338) / 16 (DIN 1897) / 20 (DIN 345)
Gewindeschneiden	M3-M20
Werkzeugaufnahme	MK2
Hub [mm]	170
Nennaufnahmeleistung [W]	1200
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	100-250 / 180-450
Magnetfuß [mm]	238x92
Magnethaltkraft [N]	16000
Netzspannung	220-240 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	26
Art.-Nr.	8000 624 325
EUR	1349,00
KS	MR30



Kernbohrmaschine RU40

höhenverstellbare Antriebseinheit durch doppelte Schwalbenschwanzführung · Rechts- / Linkslauf · 4-Gang Getriebe · Drehzahlregler · leistungsstarker Motor · serienmäßige Feinverstellung gedämpft, Verschiebbarkeit: +/- 10 mm Schwenkbereich: +/- 30°

Lieferumfang: 1 Kunststoff-Transportkoffer, je 1 Innensechskantschlüssel 2,5/6 mm, 1 Sicherheitsgurt, 1 Bohrfutter Ø 1-16 mm, 1 Aufnahmehalter MK3, 1 Kühlmittelflasche, 1 Hochleistungs-Schneidöl-Spray, Bedienungsanleitung

Kernbohrer-Ø max. [mm]	12-80
Spiralbohrer-Ø max. [mm]	16 (DIN 338) / 16 (DIN 1897) / 32 (DIN 345)
Gewindeschneiden	M3-M30
Werkzeugaufnahme	MK3
Hub [mm]	190
Nennaufnahmeleistung [W]	1800
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	50-110 / 75-175 / 105-245 / 165-385
Magnetfuß [mm]	238x92
Magnethaltkraft [N]	20000
Netzspannung	220-240 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	33,5
Art.-Nr.	8000 624 326
EUR	1839,00
KS	MR30



NEU



Kernbohrmaschine MABasic 200

kleine Maschine für die professionelle Anwender, die bei Qualität und Leistung keine Kompromisse machen möchten · Schalteranordnung auf der Rückseite, für sichere und einfache Bedienung · seitlich montierter Kühlmittelbehälter · permanente Innenschmierung

Lieferumfang: Auswerferstift ZAK 075, Sicherungsspanngurt, Winkelschraubendreher, Kunststoff-Tragekoffer

Kernbohrer-Ø max. [mm]	32 / T=30-55
Spiralbohrer-Ø max. [mm]	13
Kernbohreraufnahme	Weldon 3/4" (19,05 mm)
Hub [mm]	160
Nennaufnahmeleistung [W]	1050
Lastdrehzahl [min ⁻¹]	460
Magnetfuß [mm]	168 x 84 x 48
Netzspannung	230 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	12
Art.-Nr.	4000 894 313
EUR	595,00
KS	MR16



NEU



Kernbohrmaschine MABasic 450

hohe Motorleistung für professionelle Anwender in der Werkstatt und bei der Montage · Schalteranordnung auf der Rückseite, für sichere und einfache Bedienung · seitlich montierter Kühlmittelbehälter · permanente Innenschmierung · Spindelkonus MK2

Lieferumfang: Insustrieraufnahme ZIA 219-KN, Auswerferstift ZAK 075, Austreiber MK2, Sicherungsspanngurt, Winkelschraubendreher, Kunststoff-Tragekoffer

Kernbohrer-Ø max. [mm]	50 (HM) / 40 (HSS) / T=30-55
Spiralbohrer-Ø max. [mm]	18
Kernbohreraufnahme	Weldon 3/4" (19,05 mm) / MK2
Werkzeugaufnahme	MK2
Hub [mm]	160
Nennaufnahmeleistung [W]	1150
Lastdrehzahl [min ⁻¹]	250 / 450
Magnetfuß [mm]	168 x 84 x 48
Netzspannung	230 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	13
Art.-Nr.	4000 894 314
EUR	875,00
KS	MR16



NEU



Kernbohrmaschine MAB 485 N

kompakte Allrounder, vielseitige Einsatzmöglichkeiten und hervorragende Ausstattung · permanente Innenschmierung · Vollwellen-Regelelektronik · Magnet-Indikator · Thermoschutz · Rechts- / Linkslauf · Kohlebürsten-Verschleißanzeige · innenliegende Kabelzuführung

Lieferumfang: je 1 Gewindebohradapter ZGA 010, ZGA 012, ZGA 016, je 1 Auswerferstift ZAK 075 + 100, Sicherungsspanngurt, Austreiber MK2, Zahnkranzbohrfutter 1-13 mm, Kegeldorm MK2/B16, Hartschalenkoffer

Kernbohrer-Ø max. [mm]	50 (HM) / 40 (HSS) / T=30-55
Spiralbohrer-Ø max. [mm]	18
Gewindeschneiden	M16
Kernbohreraufnahme	Weldon 3/4" (19,05 mm) KEYLESS
Werkzeugaufnahme	MK2
Hub [mm]	160
Nennaufnahmeleistung [W]	1150
Lastdrehzahl [min ⁻¹]	50-250 / 100-450
Magnetfuß [mm]	168 x 84 x 48
Netzspannung	230 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	13
Art.-Nr.	4000 894 315
EUR	1495,00
KS	MR16



NEU



Kernbohrmaschine MAB 825 N

Einstieg in die Oberklasse mit starker Leistung und hoher Flexibilität · permanente Innenschmierung · Vollwellen-Regelelektronik · Magnet-Indikator · Thermoschutz · Rechts- / Linkslauf · Kohlebürsten-Verschleißanzeige · Rutschkupplung · Drehmoment-Kontrolle · innenliegende Kabelzuführung

Lieferumfang: Schnellwechsel-Bohrsystem, Industrieraufnahme ZIA 332-KN MK3/32 mm, je 1 Auswerferstift ZAK 075 + 090 + 100 + 120, Sicherungsspanngurt, Austreiber MK3, Winkelschraubendreher SW 6, Transportkoffer mit Rollen

Kernbohrer-Ø max. [mm]	100 / T=30-55-75-100
Spiralbohrer-Ø max. [mm]	31,75
Gewindeschneiden	M30
Kernbohreraufnahme	Weldon 3/4" (19,05 mm) KEYLESS
Werkzeugaufnahme	MK3 / 1 1/4" Welden (31,75 mm)
Hub [mm]	255
Nennaufnahmeleistung [W]	1800
Lastdrehzahl [min ⁻¹]	40-110 / 65-175 / 140-360 / 220-600
Magnetfuß [mm]	220 x 110 x 54
Netzspannung	230 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	25
Art.-Nr.	4000 894 320
EUR	2385,00
KS	MX01





Tischbohrmaschine TB 10 Eco Plus

robuste, qualitativ hochwertige und geneigte Rotations-Haube mit ergonomisch geneigtem Frontpanel zum besseren Ablesen und Eingeben von Maschinen- und Prozessparametern · LED-Beleuchtung · Bohrtiefenanschlag · Anschlusskabel mit Stecker (1,2 m) · Unterspannungsauslöser · Bohrschutz mit elektrischer Absicherung · thermischer Überlastungsschutz · Not-Aus-Schlagtaster

Lieferumfang: ohne Bohrfutter, inkl. Holzverschlag V5 / 500x700x820 mm

Bohrleistung [mm]	12
Spindelaufnahme	B16
Spindelhub [mm]	50
Ausladung [mm]	180
Stufenanzahl	stufenlos
Spindeldrehzahl [min ⁻¹]	250-3000
Säulen-Ø [mm]	50
Aufspannfläche [mm]	300 x 200
Motorleistung [kW]	0,45
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	30
L x B x H [mm]	400 x 248 x 460
Art.-Nr.	4683 431 000
EUR	1759,00
KS	MR29



Tischbohrmaschine TB 13 Plus

robuste, qualitativ hochwertige und geneigte Rotations-Haube mit ergonomisch geneigtem Frontpanel zum besseren Ablesen und Eingeben von Maschinen- und Prozessparametern · Bohrtiefenanschlag · Gewindeschneideinrichtung · digitale Drehzahl- und Bohrtiefenanzeige · Unterspannungsauslöser und thermischer Überlastungsschutz · Not-Aus-Schlagtaster · Anschlusskabel (1,2 m) mit Stecker · LED-Beleuchtung · bearbeitete Fußplatte und Zwischentisch · Spindelstopp

Lieferumfang: ohne Bohrfutter und Kegeldorn, inkl. Holzverschlag Verpackung V4

Bohrleistung [mm]	15
Dauerbohrleistung [mm]	13
Gewindeschneidleistung	M10
Spindelaufnahme	MK2
Spindelhub [mm]	60
Ausladung [mm]	220
Stufenanzahl	stufenlos elektronisch
Spindeldrehzahl [min ⁻¹]	40-4000
Säulen-Ø [mm]	70
Aufspannfläche [mm]	300 x 250
Motorleistung [kW]	0,54
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	62
L x B x H [mm]	400 x 520 x 850
Art.-Nr.	4683 431 009
EUR	3359,00
KS	MR29



Tischbohrmaschine TB 15 Plus

robuste, qualitativ hochwertige und geneigte Rotations-Haube mit ergonomisch geneigtem Frontpanel zum besseren Ablesen und Eingeben von Maschinen- und Prozessparametern · Bohrtiefenanschlag · Gewindeschneideinrichtung · digitale Drehzahl- und Bohrtiefenanzeige · Unterspannungsauslöser und thermischer Überlastungsschutz · Not-Aus-Schlagtaster · Anschlusskabel (1,2 m) mit Stecker · LED-Beleuchtung · bearbeitete Fußplatte und Zwischentisch · Spindelstopp

Lieferumfang: ohne Bohrfutter und Kegeldorn, inkl. Holzverschlag V4 / 500x700x1130 mm

Bohrleistung [mm]	18
Dauerbohrleistung [mm]	15
Gewindeschneidleistung	M10
Spindelaufnahme	MK2
Spindelhub [mm]	60
Ausladung [mm]	220
Stufenanzahl	stufenlos, elektronisch
Spindeldrehzahl [min ⁻¹]	40-4000
Säulen-Ø [mm]	70
Aufspannfläche [mm]	300 x 250
Motorleistung [kW]	0,75
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	65
L x B x H [mm]	400 x 520 x 850
Art.-Nr.	4683 431 002
EUR	3559,00
KS	MR29



AUSGEZEICHNET

Der Deutsche
Arbeitsschutzpreis
2019


Werkzeugmaschinen

Der neue [felix] 2.0

Einfach. Schnell. Sicher. Besser.

- ▶ Patentierter Aufspannmechanismus – Aufspannen des Schraubstocks mit einem Handgriff
- ▶ Kein Herum- oder Schlagen des Schraubstocks (Verdrehsicherung)
- ▶ Frei positionierbar und volle Beweglichkeit
- ▶ **Kurze Rüstzeit, schnelles Aufspannen (bis zu 95 % Zeitersparnis)**
- ▶ Vergrößerter Verfahrensweg und größere Spannweite


 YouTube

- ▶ In vier Größen erhältlich

(felix) 80 2.0
(felix) 100 2.0
(felix) 120 2.0
(felix) 150 2.0




[felix] 2.0

Der innovative Bohrmaschinenschraubstock

Arnz FLÖTT GmbH
Werkzeugmaschinen

Vieringhausen 13 | 42857 Remscheid | Germany
Tel. +49 2191 979-0 | info@flott.de | www.flott.de

WELTNEUHEIT

NEU



Tischbohrmaschine TB 18 Plus

Gewindeschneideinrichtung · LED-Beleuchtung · Bohrschutz mit elektrischer Absicherung · Unterspannungsauslöser und thermischer Überlastungsschutz · digitale Bohr-, Gewindeschneidtiefen- und Drehzahlanzeige · Anschlusskabel mit Stecker (1,5 m) · Not-Aus-Schlagtaster · Tischhöhenverstellung über Zahnstange · bearbeitete Fußplatte und Zwischentisch · Spindelstopp
Lieferumfang: ohne Bohrfutter und Kegeldorn, inkl. Holzverschlag V3 (540x940x1480mm)

Bohrleistung [mm]	20
Dauerbohrleistung [mm]	18
Gewindeschneidleistung	M10
Spindelaufnahme	MK2
Spindelhub [mm]	100
Ausladung [mm]	240
Stufenanzahl	stufenlos
Spindeldrehzahl [min ⁻¹]	30-3000
Säulen-Ø [mm]	82
Aufspannfläche [mm]	340 x 280
Motorleistung [kW]	0,75
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	121
L x B x H [mm]	355 x 705 x 1065
Art.-Nr.	4683 431 005
EUR	4625,00
KS	MR29

Säulenbohrmaschine SB 23 Plus R1

robuste, qualitativ hochwertige und geneigte Rotations-Haube mit ergonomisch geneigtem Frontpanel zum besseren Ablesen und Eingeben von Maschinen- und Prozessparametern · Bohrtiefenanschlag · Gewindeschneideinrichtung · digitale Drehzahl- und Bohrtiefenanzeige · Unterspannungsauslöser und thermischer Überlastungsschutz · Not-Aus-Schlagtaster · Anschlusskabel (1,5 m) mit CEE-Stecker · LED-Beleuchtung · bearbeitete Fußplatte und Zwischentisch · Spindelstopp
Lieferumfang: ohne Bohrfutter und Kegeldorn, inkl. Holzverschlag V1 / 640x1096x2142 mm



Bohrleistung [mm]	25
Dauerbohrleistung [mm]	23
Gewindeschneidleistung	M16
Spindelaufnahme	MK2
Spindelhub [mm]	100
Ausladung [mm]	260
Stufenanzahl	stufenlos
Spindeldrehzahl [min ⁻¹]	20-2000
Säulen-Ø [mm]	110
Aufspannfläche [mm]	420 x 340
Motorleistung [kW]	0,75
Netzspannung	400 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	275
L x B x H [mm]	550 x 750 x 2050
Art.-Nr.	4683 431 006
EUR	7145,00
KS	MR29

NEU



Bohrpaket 1 mit "felix" 2.0 80

bestehend aus: Maschinenschraubstock Flott "felix" 2.0 80 mm Backenbreite und 0-120 mm Spannweite, Backenhöhe 28 mm · Schnellspannbohrfutter B16 1-13 mm - Rundlaufgenauigkeit 0,17 mm

Art.-Nr.	EUR	KS
4683 431 010	289,00	MR29

NEU



Bohrpaket 2 mit "felix" 2.0 80

bestehend aus: Maschinenschraubstock Flott "felix" 2.0 80 mm Backenbreite und 0-120 mm Spannweite, Backenhöhe 28 mm · Schnellspannbohrfutter B16 1-13 mm - Rundlaufgenauigkeit 0,17 mm · Kegeldorn MK2 B16 · Reduzierhülse MK2-MK1

Art.-Nr.	EUR	KS
4683 431 011	335,00	MR29

NEU



Bohrpaket 3 mit "felix" 2.0 100

bestehend aus: Maschinenschraubstock Flott "felix" 2.0 100 mm Backenbreite und 0-135 mm Spannweite, Backenhöhe 32 mm · Schnellspannbohrfutter B18 3-16 mm - Rundlaufgenauigkeit 0,17 mm · Kegeldorn MK2 B18 · Reduzierhülse MK2-MK1

Art.-Nr.	EUR	KS
4683 431 013	515,00	MR29



Doppelschleifmaschine TS 200 SD P

laufruhiger und wartungsfreier Motor · seitlich geschlossene Schutzhauben · nachstellbare Werkstückauflagen und Funkenabweiser · Motorschutzschalter und Unterspannungsauslöser · Not-Aus-Schlagtaster · Bremse und Absaugung · Anschlusskabel mit CEE Stecker 16A
Lieferumfang: je 1 Schleifscheibe grob und fein, Funken-/Augenschutz, Maschinenständer, incl. Verpackung

Schleifscheiben-Ø [mm]	200 x 32 x 32
Nennaufnahmeleistung [W]	1000
Netzspannung	400 V / 50 Hz
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	2550
Gewicht [kg]	20
Art.-Nr.	4683 231 001
EUR	2699,00
KS	MR29



Bandschleifmaschine BSM 75 A

werkzeugloser Schleifbandwechsel · ballige Antriebsrolle für die automatisch mittige Zentrierung des Bandes · optimierte Bandgeschwindigkeit · stufenlose Höhenverstellung · Motorbremse · Metallanschlag · Motorschutzschalter mit CEE Kragensteckvorrichtung inkl. Phasenwender · Absaugung ca. 630 m³/h (0,37 kW) mit robusten und flexiblen Schläuchen

Lieferumfang: Schleifband K.60, Staubsack, Absaugschläuche, ohne Anschlusskabel und Stecker, incl. Verpackung

Schleifband [mm]	75 x 2000
Bandgeschwindigkeit [m/s]	30
Absaugstutzen Ø [mm]	2 x 100
Nennaufnahmeleistung [kW]	3,75
Netzspannung	400 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	90
L x B x H [mm]	1100 x 550 x 1035
Art.-Nr.	4683 231 000
EUR	2255,00
KS	MR29



Tischbohrmaschine DQ 14

separater Not-Halt-Schlagschalter · Bohrtiefenanschlag · Bohrtisch ± 45° neigbar und 360° drehbar · aus einem Stück gegossener Aluminium-Druckguss-Pinolenhebel mit Softgrip-Griffen · Sicherheitselektrik in 24 V Gleichspannung
Lieferumfang: Schnellspannbohrfutter 1-15,9 mm, T-Nutensteine

Bohrleistung [mm]	13 (S235JR)
Dauerbohrleistung [mm]	12 (S235JR)
Spindelaufnahme	B16
Spindelhub [mm]	52
Ausladung [mm]	104
Stufenanzahl	5
Spindeldrehzahl [min ⁻¹]	700-2500
Säulen-Ø [mm]	46
Aufspannfläche [mm]	170 x 170
Motorleistung [kW]	0,35
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	18,5
L x B x H [mm]	472 x 283 x 634
Art.-Nr.	4000 894 170
EUR	215,00
KS	MR11



Tischbohrmaschine DQ 18

separater Not-Halt-Schlagschalter · Bohrtiefenanschlag · Bohrtisch ± 45° neigbar und 360° drehbar · aus einem Stück gegossener Aluminium-Druckguss-Pinolenhebel mit Softgrip-Griffen · Bohrtisch mit diagonal verlaufenden T-Nuten und umlaufender Kühlwasserrinne · Sicherheitselektrik in 24 V Gleichspannung
Lieferumfang: Schnellspannbohrfutter, T-Nutensteine, Morsekonus

Bohrleistung [mm]	15,9 (S235JR)
Dauerbohrleistung [mm]	14 (S235JR)
Spindelaufnahme	MK2
Spindelhub [mm]	65
Ausladung [mm]	127
Stufenanzahl	5
Spindeldrehzahl [min ⁻¹]	600-2400
Säulen-Ø [mm]	60
Aufspannfläche [mm]	200 x 200
Motorleistung [kW]	0,45
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	28,5
L x B x H [mm]	568 x 319 x 849
Art.-Nr.	4000 894 171
EUR	389,00
KS	MR11



OPTIdrill®

Tischbohrmaschine DQ 20 V

separater Not-Halt-Schlagschalter · Bohrtiefenanschlag · Bohrtisch ± 45° neigbar und 360° drehbar · aus einem Stück gegossener Aluminium-Druckguss-Pinolenhebel mit Softgrip-Griffen · Bohrtisch mit diagonal verlaufenden T-Nuten und umlaufender Kühlwasserrinne · Sicherheitselektrik in 24 V Gleichspannung
Lieferumfang: Schnellspannbohrfutter, T-Nutensteine, Morsekonus



Bohrleistung [mm]	16 (S235JR)
Dauerbohrleistung [mm]	14 (S235JR)
Spindelaufnahme	MK 2
Spindelhub [mm]	80
Ausladung [mm]	152
Stufenanzahl	stufenlos
Spindeldrehzahl [min ⁻¹]	450-2500
Säulen-Ø [mm]	65
Aufspannfläche [mm]	243 x 243
Motorleistung [kW]	0,75
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	40,7
L x B x H [mm]	581 x 397 x 957
Art.-Nr.	8000 804 766
EUR	535,00
KS	MR11

OPTIdrill®

Tischbohrmaschine D 17 Pro

Sicherheitsschalter nach IP 54 · digitale Bohrtiefen- und Drehzahlanzeige im Gehäuse integriert · separater Not-Halt-Schlagschalter · Präzisions-Spindelbohrung · Bohrspindel mit Präzisionskugellagern · Bohrtiefenanschlag · präzise gearbeiteter, stabiler Bohrtisch mit diagonal verlaufenden T-Nuten und umlaufender Kühlwasserrinne · Keilriemenabdeckung mit Sicherheitsschalter · groß dimensionierte, höhenverstellbare Schutzscheibe mit Sicherheitsschalter
Lieferumfang: Schnellspannbohrfutter 1-16 mm, Morsekonus, T-Nutensteine 12 mm



Bohrleistung [mm]	16 (S235JR)
Dauerbohrleistung [mm]	12 (S235JR)
Spindelaufnahme	MK2
Spindelhub [mm]	65
Ausladung [mm]	152
Stufenanzahl	5
Spindeldrehzahl [min ⁻¹]	500-2520
Säulen-Ø [mm]	60
Aufspannfläche [mm]	220 x 235
Motorleistung [kW]	0,50
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	41,5
L x B x H [mm]	565 x 275 x 840
Art.-Nr.	4000 894 233
EUR	619,00
KS	MB09

OPTIdrill®



Tischbohrmaschine B 17 Pro basic

Keilriemenantrieb · Bohrspindel mit Präzisionskugellagern · Bohrtisch mit diagonal verlaufenden T-Nuten und umlaufender Kühlwasserrinne · Bohrtiefenanschlag · Abdeckung mit Sicherheitsschalter · separater Not-Halt-Schlagschalter
Lieferumfang: Schnellspannbohrfutter 1-16 mm, Morsekonus MK2, T-Nutensteine 12 mm

Bohrleistung [mm]	15,5 (S235JR)
Dauerbohrleistung [mm]	12 (S235JR)
Spindelaufnahme	MK2
Spindelhub [mm]	65
Ausladung [mm]	152
Stufenanzahl	5
Spindeldrehzahl [min ⁻¹]	680-2700
Säulen-Ø [mm]	60
Aufspannfläche [mm]	235 x 220
Motorleistung [kW]	0,49
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	41,5
L x B x H [mm]	565 x 275 x 840
Art.-Nr.	4000 894 190
EUR	479,00
KS	MB09

OPTIdrill®

Tischbohrmaschine D 23 Pro 230V / D 23 Pro 400V

Keilriemenantrieb über Aluminium-Riemenscheiben (Abdeckung mit Sicherheitsschalter) · Not-Halt-Schlagschalter · Sicherheitsschalter nach IP 54 · Bohrtiefenanschlag · Bohrtisch ± 45° neigbar · Höhen- über Zahnstange verstellbarer Bohrtisch mit diagonal verlaufenden T-Nuten und umlaufender Kühlwasserrinne · Präzisions-Spindelbohrung · sehr hohe Rundlaufgenauigkeit · Bohrspindel mit Präzisionskugellagern · höhenverstellbare Schutzscheibe mit Sicherheitsschalter
Ausführung 400 V zusätzlich mit Rechts-/Linkslauf
Lieferumfang: Schnellspannbohrfutter 1-16 mm, Morsekonus, T-Nutensteine



Modell	D 23 Pro 230V	D 23 Pro 400V
Bohrleistung [mm]	25 (S235JR)	25 (S235JR)
Dauerbohrleistung [mm]	20 (S235JR)	20 (S235JR)
Spindelaufnahme	MK2	MK2
Spindelhub [mm]	80	80
Ausladung [mm]	180	180
Stufenanzahl	12	12
Spindeldrehzahl [min ⁻¹]	200-2440	200-2440
Säulen-Ø [mm]	73	73
Aufspannfläche [mm]	280 x 245	280 x 245
Motorleistung [kW]	0,75	0,75
Netzspannung	230 V / 50 Hz	400 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	58	63,5
L x B x H [mm]	615 x 330 x 1015	615 x 330 x 1015
Art.-Nr.	4000 894 215	4000 894 216
EUR	855,00	865,00
KS	MB09	MB09



OPTI drill®

Säulenbohrmaschine D 26 Pro

Keilriemenantrieb über Aluminium-Riemenscheiben (Abdeckung mit Sicherheitsschalter) · Not-Halt-Schlagschalter · Sicherheitsschalter nach IP 54 · Bohrtiefenanschlag · Bohrtisch ± 45° neigbar · Höhen über Zahnstange verstellbarer Bohrtisch mit diagonal verlaufenden T-Nuten und umlaufender Kühlwasserrinne · Präzisions-Spindelbohrung · sehr hohe Rundlaufgenauigkeit · Bohrspindel mit Präzisionskugellagern · höhenverstellbare Schutzscheibe mit Sicherheitsschalter · Rechts-/Linkslauf · Morsekonus, T-Nutensteine



Bohrleistung [mm]	25 (S235JR)
Dauerbohrleistung [mm]	20 (S235JR)
Spindelaufnahme	MK3
Spindelhub [mm]	85
Ausladung [mm]	210
Stufenanzahl	12
Spindeldrehzahl [min ⁻¹]	200-2440
Säulen-Ø [mm]	80
Aufspannfläche [mm]	330 x 290
Motorleistung [kW]	0,75
Netzspannung	400 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	85
L x B x H [mm]	670 x 355 x 1640
Art.-Nr.	4000 894 234
EUR	975,00
KS	MB09

OPTI drill®

Säulenbohrmaschine D 33 Pro

Keilriemenantrieb über Aluminium-Riemenscheiben (Abdeckung mit Sicherheitsschalter) · Not-Halt-Schlagschalter · Sicherheitsschalter nach IP 54 · Bohrtiefenanschlag · Bohrtisch ± 45° neigbar · Höhen über Zahnstange verstellbarer Bohrtisch mit diagonal verlaufenden T-Nuten und umlaufender Kühlwasserrinne · Präzisions-Spindelbohrung · sehr hohe Rundlaufgenauigkeit · Bohrspindel mit Präzisionskugellagern · höhenverstellbare Schutzscheibe mit Sicherheitsschalter · Rechts-/Linkslauf · Morsekonus, T-Nutensteine



Bohrleistung [mm]	30 (S235JR)
Dauerbohrleistung [mm]	25 (S235JR)
Spindelaufnahme	MK4
Spindelhub [mm]	120
Ausladung [mm]	254
Stufenanzahl	9
Spindeldrehzahl [min ⁻¹]	120-1810
Säulen-Ø [mm]	92
Aufspannfläche [mm]	475 x 425
Motorleistung [kW]	1,10
Netzspannung	400 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	132
L x B x H [mm]	755 x 440 x 1705
Art.-Nr.	4000 894 217
EUR	1339,00
KS	MB09

Bitte beachten Sie unsere Rechtlichen Hinweise.

OPTI drill®

Tischbohrmaschine B 24 H

Rundlaufgenauigkeit besser als 0,015 mm (in der Pinole gemessen) · Spindel mit Präzisionskugellagern · Aluminium-Riemenscheiben · Riemenabdeckung mit Sicherheitsschalter · Keilriemenspaneinrichtung · Bohrtiefenanschlag · separater Not-Halt-Schlagschalter · Bohrtisch 360° drehbar mit diagonal verlaufenden 14 mm T-Nuten · Alu-Druckguss-Pinolenhebel mit Softgrip-Auflage · höhenverstellbare Schutzscheibe mit Sicherheitsschalter



Lieferumfang: Schnellspannbohrfutter (1-16 mm) B16, Kegeldorn MK2 B16, T-Nutensteine, Maschinenleuchte

Bohrleistung [mm]	24 (S235JR)
Spindelaufnahme	MK2
Spindelhub [mm]	85
Ausladung [mm]	165
Stufenanzahl	7
Spindeldrehzahl [min ⁻¹]	350-4000
Säulen-Ø [mm]	80
Aufspannfläche [mm]	280 x 300
Motorleistung [kW]	0,85
Netzspannung	400 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	92
L x B x H [mm]	665 x 434 x 998
Art.-Nr.	4000 894 229
EUR	1605,00
KS	MR11

OPTI drill®

Tischbohrmaschine DX 13 V

stufenlos einstellbare Drehzahlregelung · beste Kraftübertragung durch Alu-Riemenscheiben · Not-Halt-Schlagschalter · Bohrspindel mit Präzisionskugellagern · höhenverstellbarer Futterschutz mit Mikroschalter · Folientastatur mit kontrastreichem LED-Display, schmutz- und wasserresistent, leicht zu reinigen · EMV-Filterklasse A · Bohrkopf höhenverstellbar · digitale Drehzahlanzeige



Lieferumfang: Schnellspannbohrfutter (1-13 mm)

Bohrleistung [mm]	13 (S235JR)
Spindelaufnahme	B16
Spindelhub [mm]	60
Ausladung [mm]	235
Stufenanzahl	elektronisch regelbar
Spindeldrehzahl [min ⁻¹]	100-3000
Säulen-Ø [mm]	60
Aufspannfläche [mm]	290 x 270
Motorleistung [kW]	0,85
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	51
L x B x H [mm]	517 x 325 x 895
Art.-Nr.	4000 894 230
EUR	1229,00
KS	MR11



OPTIdrill®



Tischbohrmaschine DX 15 V

stufenlose Drehzahlregelung mittels Potentiometer und digitaler Anzeige · beste Kraftübertragung durch Aluminiumscheiben · Not-Halt-Schlagschalter · Bohrspindel mit Präzisionskugellagern · höhenverstellbarer Futterschutz mit Mikroschalter · Folientastatur mit kontrastreichem LED-Display · schmutz- und wasserresistent, leicht zu reinigen · EMV-Filterklasse A · digitale Drehzahlanzeige

Lieferumfang: Schnellspannbohrfutter (1-13 mm)

Bohrleistung [mm]	15 (S235JR)
Spindelaufnahme	MK2
Spindelhub [mm]	60
Ausladung [mm]	235
Stufenanzahl	elektronisch regelbar
Spindeldrehzahl [min ⁻¹]	100-3000
Säulen-Ø [mm]	60
Aufspannfläche [mm]	290 x 290
Motorleistung [kW]	0,85
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	66
L x B x H [mm]	481 x 475 x 980
Art.-Nr.	4000 894 232
EUR	1399,00
KS	MR11

OPTIdrill®



Tischbohrmaschine DX 17 V

stufenlose Drehzahlregelung mittels Potentiometers und digitaler LCD-Anzeige · Aluminium-Riemenscheiben · Not-Halt-Schlagschalter · höhenverstellbarer Futterschutz mit Mikroschalter · Bohrspindel mit Präzisionskugellagern · blendfreie LED-Beleuchtung links und rechts im Bohrkopf integriert · Schmutz- und wasserresistente, leicht zu reinigende Folientastatur mit OLED-Display · schwenkbarer Bohrtisch mit parallel verlaufenden T-Nuten · digitaler Referenzpunkt · digitaler Teilezähler · akustisches Signal bei Erreichen der Bohrtiefe · Gewindeschneidmodus

Lieferumfang: Schnellspannbohrfutter 1-13 mm

Bohrleistung [mm]	16 (S235JR)
Dauerbohrleistung [mm]	13 (S235JR)
Gewindeschneidleistung	M8 (S235JR)
Spindelaufnahme	MK2
Spindelhub [mm]	60
Ausladung [mm]	235
Stufenanzahl	elektronisch regelbar
Spindeldrehzahl [min ⁻¹]	50-4000
Säulen-Ø [mm]	60
Aufspannfläche [mm]	290 x 290
Motorleistung [kW]	1,0
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	73
L x B x H [mm]	425 x 481 x 910
Art.-Nr.	4000 894 235
EUR	2199,00
KS	MR11

unicraft
Werkstatttechnik



Werkstattpresse WPP 10 TE

Tischpresse mit niedriger Bauhöhe · 3-stufig höhenverstellbarer Presstisch mit Arretierungsbolzen, Lochabstand 85 mm · Kolbenvorschub mit hydraulischer Handpumpe · Presszylinder mit integrierter Rückholfeder · Pressdruckanzeige über Manometer · (ohne Druckdornsatz)

Presskraft [t]	10
Kolbenhub [mm]	175
Kolben-Ø [mm]	40
lichte Höhe [mm]	min:194 / max: 364
lichte Weite [mm]	340
Rahmentiefe [mm]	110
Gewicht [kg]	54,7
L x B x H [mm]	570 x 495 x 1058
Art.-Nr.	4000 894 305
EUR	299,00
KS	MX03

unicraft
Werkstatttechnik




Werkstattpresse WPP 15 E

10-stufig höhenverstellbarer Presstisch mit Arretierungsbolzen, Lochabstand 115,5 mm · Kolbenvorschub wahlweise mit hydraulischer Handpumpe oder Fußhebel · Presszylinder mit integrierter Rückholfeder · Pressdruckanzeige über Manometer · (ohne Druckdornsatz)

Presskraft [t]	15
Kolbenhub [mm]	160
Kolben-Ø [mm]	43
lichte Höhe [mm]	min:173 / max: 985
lichte Weite [mm]	500
Rahmentiefe [mm]	120
Gewicht [kg]	91,5
L x B x H [mm]	700 x 560 x 1616
Art.-Nr.	4000 894 306
EUR	729,00
KS	MX03

unicraft
Werkstatttechnik



Druckdornsatz

8-tlg. mit Lochplatte bis max. 20 t · 2 t: Ø 10 x 25 mm, 3 t: Ø 12 x 25 mm, 8 t: Ø 16 x 25 mm, 12 t: Ø 18 x 25 mm, 14 t: Ø 20 x 25 mm, 16 t: Ø 22 x 25 mm, 18 t: Ø 25 x 25 mm, 20 t: Ø 30 x 25 mm

passend für	Art.-Nr.	EUR	KS
WPP 10 TE, WPP 15 E	4000 894 307	78,95	MX03



OPTi grind®



metallkraft®
Metallbearbeitungsmaschinen



Doppelschleifmaschine GU 15 / GU 18 / GU 20

schwere, langlebige Industrierausführung mit wartungsfreiem Motor · Gehäuse aus Aluminium-Strangguss · gewuchteter Motor mit Qualitätskugellagern · stabile, verstellbare Werkstückauflage
Lieferumfang: je 1 Schleifscheibe NK K.80 + K.36, Funkenschutz

Modell	GU 15	GU 18	GU 20
Schleifscheiben-Ø [mm]	150 x 20 x 16	175 x 25 x 32	200 x 30 x 32
Nennaufnahmeleistung [W]	450	450	600
Netzspannung	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	2850	2850	2850
Gewicht [kg]	10,7	12,3	18,5
Art.-Nr.	4000 894 919	4000 894 917	4000 894 918
EUR	175,00	185,00	235,00
KS	MB08	MB08	MB08

Band- und Tellerschleifmaschine BTS 51

schwenkbarer Schleifarm · manuell einstellbare Schleifbandspannung · Feinjustierung für parallelen Bandlauf · zwei Schleiftische, über Klemmhebel schwenkbar · Absaugstutzen am Funkenfangkasten
Lieferumfang: Schleifband K.80, Schleifteller K.80

Schleifband [mm]	50 x 1000
Bandgeschwindigkeit [m/s]	22
Schleifteller-Ø [mm]	150
Nennaufnahmeleistung [W]	750
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	20
Art.-Nr.	4000 894 915
EUR	535,00
KS	MR12

OPTi grind®



metallkraft®
Metallbearbeitungsmaschinen



Kombibandschleifmaschine GU 20 S

schwere, langlebige Industrierausführung mit wartungsfreiem Motor · Gehäuse aus Alu-Strangguss · große und schwere Befestigungsflansche für eine hohe Rundlaufgenauigkeit · Graphitauflage verhindert Reibung und Hitze · Anschlag oben für schnelles und bequemes Anschleifen · werkzeuglose Bandlaufeinstellung über eine Griffschraube
Lieferumfang: Schleifscheibe NK K.80, Schleifband

Schleifband [mm]	75 x 762
Schleifscheiben-Ø [mm]	200 x 30 x 32
Nennaufnahmeleistung [W]	600
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	2850
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	20,7
Art.-Nr.	4000 894 916
EUR	395,00
KS	MB08

Bandschleifmaschine MBSM 75-203-2

durchzugskräftiger Motor und vibrationsfreier Lauf · durchgehende Planschleiffläche · Schleifband-Schnellwechselsystem · Absaugstutzen direkt am Funkenkasten und an der hinteren Bandrolle · mit und ohne Absaugung verwendbar · Justierung des Bandlaufs über Stellschraube · automatisches Nachspannen des Schleifbandes · Schleifaggregat stufenlos neigbar
Lieferumfang: Schleifband K80

Schleifband [mm]	75 x 2000
Bandgeschwindigkeit [m/s]	30 / 15
Kontaktradbemessung-Ø [mm]	200
Absaugstutzen Ø [mm]	2 x 100
Nennaufnahmeleistung [kW]	2,5 / 3,3
Netzspannung	400 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	83
L x B x H [mm]	980 x 460 x 1100
Art.-Nr.	4000 894 142
EUR	829,00
KS	MB07





Satiniermaschine SM 100

zum Schleifen, Polieren, Satinieren, Strukturieren sowie zum Reinigen verschmutzter Oberflächen oder Entfernen von Lackresten · für die Bearbeitung von rostfreiem Stahl, Gusseisen, Aluminium, NE-Metallen, Kunststoffen, usw. · hochbelastbarer Motor mit Sanftanlauf und Überlastschutz · Konstantelektronik · stufenlose Drehzahleinstellung · Stellrad zur Drehzahlvorwahl · gummierter Handgriff

Lieferumfang: Gummiluftrolle, Luftpumpe für Gummiluftrolle, Schleifhülse Vlies grob (Ø 90 x 100 mm), je 1 Schleifhülse P.60 / 100 / 180 (100 x 292 mm), Antriebsrolle für Schleifbänder, Klett-Vlies (40 x 60 mm), Klett-Schleifband P.120 (40 x 600 mm), Klett-Treibriemen (30 x 700 mm), Vlies-Walze fein (105 x 100 x 19 mm), Distanzring-Satz 10-teilig (40 x 19 x 5 mm), Kunststoffkoffer

Nennaufnahmeleistung [W]	1200
Werkzeug-Ø [mm]	105
Werkzeugbreite [mm]	50-100
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	1000-2400
Spindelaufnahme [mm]	19
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	4,8
Art.-Nr.	4000 894 308
EUR	499,00
KS	MR12



Rohrbandschleifer RSM 760

für Schleif-, Polier- und Satinierarbeiten von Rohrkonstruktionen · besonders geeignet zum Bearbeiten von bereits montierten Geländern · Handgriff 180° drehbar · hochbelastbarer Motor mit Sanftanlauf und Überlastschutz · Konstantelektronik · stufenlose Einstellung der Bandgeschwindigkeit · Drehzahl über Stellrad am Handgriff regelbar · werkzeugloser Schleifbandwechsel · 360° Umfangschleifen in zwei Arbeitsschritten · hochwertiger 270° Schleifarm aus Leichtmetall mit 2 Umlenkrollen · Zusatz-Handgriff an drei verschiedenen Positionen einschraubbar

Lieferumfang: Schleif-Vlies grob, je 5 Stück Schleifbänder P.120 + P.220

Rohr-Ø [mm]	15-180
Bandabmessung [mm]	40 x 760
Bandgeschwindigkeit [m/s]	3-12
Nennaufnahmeleistung [W]	1200
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	3,4
Art.-Nr.	4000 894 309
EUR	595,00
KS	MR12



Kantenentgrater KE 10-2

zur Herstellung von sauberen Sichtkanten · zum Entgraten von Radien und Bohrungen ab 30 mm Ø · zur Bearbeitung von Stahl und Aluminium · handliches und leistungsstarkes Gerät · Einstellung der Fasenhöhe ohne Werkzeug · Fasenbreite stufenlos einstellbar · 6-fach Schneidplattenhalter · Vorschub manuell · Drehzahl stufenlos einstellbar · drei Fasenwinkel (30° / 37,5° / 45°)

Lieferumfang: Schneidplattenhalter 45°, Schneidplatten-Set bestehend aus sechs 4-fach Schneidplatten, Werkzeugsatz, Front-Handgriff, Kunststoffkoffer

Kantenwinkel [°]	45 (30 / 37,5)
Fasenbreite max. [mm]	0-10,6 (45°)
Nennaufnahmeleistung [W]	1800
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	2300-6500
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	6,5
Art.-Nr.	4000 894 311
EUR	995,00
KS	MR12



Metallkreissäge MTS 356-4B

bürstenloser Motor · gratarmes Sägen von Profilen und Rohren aus Stahl, Eisen, Kupfer, Messing, Aluminium, Kunststoffen und Verbundstoffen ohne Kühlmittel · vier Geschwindigkeiten per Knopfdruck wählbar · digitales Display mit Anzeige der gewählten Geschwindigkeit und aktueller Leistung in Watt · Sanftanlauf · Gehrungsschnitte von 0-45° · Schraubstock mit Schnellverstellung · Spindelarretierung · LED Arbeitslicht

Lieferung ohne Sägeblatt



Schnittbereich für Rohre Ø [mm]	0°: 130
Schnittbereich Vierkantrohr [mm]	0°: 125 x 125
Schnittbereich Rechteckrohr [mm]	0°: 170 x 110
Sägeblattabmessung [mm]	355 x 25,4
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	700 / 900 / 1100 / 1300
Motorleistung [kW]	3,5
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	25
Art.-Nr.	4000 894 295
EUR	465,00
KS	MR12



Metallkreissägeblatt

zu MTS 356 · Abmessung 355 x 2,4 x 25,4 mm



Material	Aluminium	Stahl
Sägeblatt-Ø [mm]	355	355
Breite [mm]	2,4	2,4
Zähnezahl	80	80
Bohrungs-Ø [mm]	25,4	25,4
Art.-Nr.	4000 804 015	4000 804 020
EUR	125,00	145,00
KS	MB07	MB07

www.stuermer-maschinen.de

stürmer[®]
Welt der Maschinen

QUALITÄTSARBEIT BRAUCHT **QUALITÄTSWERKZEUG**

OPTIMUM[®]

METALLBEARBEITUNGSMASCHINEN

metallkraft[®]

METALLBEARBEITUNGSMASCHINEN

unicraft[®]

WERKSTATTTECHNIK

cleancraft[®]

REINIGUNGSTECHNIK



Stürmer Maschinen GmbH | 96103 Hallstadt | Tel.: 0 951 96555-0 | info@stuermer-maschinen.de

OPTi saw®

Metallbandsäge SQ-V10

zum Ablängen von Vollmaterial aus Stahl mit geringer Zugfestigkeit sowie für Rohre, Profile aus Stahl, Aluminium und Buntmetalle · ebenso geeignet für das Trennen von Holz, Kunststoff und anderen dünnen Nichteisenmetallen · Aluminium-Rahmen · Hebel zum einfachen Lösen und Spannen des Sägeblattes · materialschonendes und nahezu funkenfreies Sägen ohne Kühlmittel · LED Arbeitslicht · Schnittbereich ohne Tisch 90°: 127x127 mm
Lieferumfang: Sägeband, Transportkoffer



Schnittbereich für Rohre Ø [mm]	mit Tisch / 45°: 45 / 90°: 115
Schnittbereich Vierkantrohr [mm]	mit Tisch / 45°: 40 / 90°: 105
Schnittbereich Rechteckrohr [mm]	mit Tisch / 45°: 30x45 / 90°: 100x115
Sägebandabmessung [mm]	1140 x 13 x 0,6
Schnittgeschwindigkeit [m/min]	42/144
Motorleistung [kW]	1,1
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	6,6
L x B x H [mm]	590 x 205 x 415
Art.-Nr.	4000 894 299
EUR	195,00
KS	MR11

OPTi saw®

Metallsägeband M42

passend für SQ-V10

Band-L. [mm]	1140
Band-B. [mm]	13
Band-St. [mm]	0,65
Zähne per Zoll	10-14
Art.-Nr.	4000 894 304
EUR	16,95
KS	MB07



OPTi saw®

Metallbandsäge SQ-V13

transportable Gehrungsbandsäge mit hoher Schnittprecision · besonders geräuscharm · stufenlos einstellbare Sägebandgeschwindigkeit · einstellbarer Materialanschlag für Serienarbeiten · Drucktaster am Hebelarm für Sägeband-START/STOPP · rutschfeste Bodenplatte · Sägebügel von 0° bis +60° schwenkbar
Lieferumfang: Materialanschlag, Sägeband



Schnittbereich für Rohre Ø [mm]	0°: 125 / 45°: 85 / 60°: 50
Schnittbereich Vierkantrohr [mm]	0°: 125 x 125 / 45°: 85 x 85 / 60°: 50 x 50
Schnittbereich Rechteckrohr [mm]	0°: 125 x 125 / 45°: 85 x 85 / 60°: 50 x 50
Sägebandabmessung [mm]	1440 x 12,5 x 0,6
Schnittgeschwindigkeit [m/min]	30-80
Motorleistung [kW]	0,4
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	23,3
L x B x H [mm]	670 x 382 x 420
Art.-Nr.	8000 804 767
EUR	415,00
KS	MR11

OPTIMUM®

Metallsägeband M42

passend für SQ-V13

Band-L. [mm]	1440
Band-B. [mm]	13
Band-St. [mm]	0,65
Zähne per Zoll	6-10
Art.-Nr.	8000 804 707
EUR	19,95
KS	MB07



metallkraft®

Metallbearbeitungsmaschinen



Metallbandsäge MBS 105

stufenlose Schnittgeschwindigkeit · Spezialgetriebe · DC-Antriebsmotor · Ampereaufnahmeüberwachung gegen Überlast · Guss-Bandlaufräder mit geschliffener Lauffläche · massiver Alu-Druckguss Sägerahmen · einstellbare Sägebandführungen · stabile, rutschsichere Bodenplatte
Lieferumfang: Bi-Metall-Sägeband 6-10 ZpZ, Materialanschlag

Schnittbereich für Rohre Ø [mm]	0°: 105 / -45°: 70
Schnittbereich Vierkantrohr [mm]	0°: 105 / -45°: 70
Schnittbereich Rechteckrohr [mm]	0°: 101 x 105 / -45°: 70 x 70
Sägebandabmessung [mm]	1335 x 13 x 0,65
Schnittgeschwindigkeit [m/min]	30-80
Motorleistung [kW]	0,85
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	18
Art.-Nr.	4000 894 301
EUR	599,00
KS	MB07

metallkraft®

Metallbearbeitungsmaschinen



Metallbandsäge MBS 150

stufenlose Schnittgeschwindigkeit · Spezialgetriebe · DC-Antriebsmotor · elektronische Temperatur- und Ampereaufnahmeüberwachung · Guss-Bandlaufräder mit geschliffener Lauffläche · massiver, nachjustierbarer Sägebügel aus Alu-Druckguss · zwei bewegliche, einstellbare Sägebandführungen mit Späneabstreifer aus Metall · Sägebandspannung frontseitig über Handrad einstellbar
Lieferumfang: Bi-Metall-Sägeband 6-10 ZpZ, Materialanschlag

Schnittbereich für Rohre Ø [mm]	0°: 150 / -45°: 100 / -60°: 70
Schnittbereich Vierkantrohr [mm]	0°: 140 / -45°: 90 / -60°: 65
Schnittbereich Rechteckrohr [mm]	0°: 150 x 140 / -45°: 100 x 90 / -60°: 65 x 70
Sägebandabmessung [mm]	1735 x 13 x 0,65
Schnittgeschwindigkeit [m/min]	30-80
Motorleistung [kW]	1,5
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	30
Art.-Nr.	4000 894 302
EUR	1149,00
KS	MB07

metallkraft®

Metallbearbeitungsmaschinen



Metallsägeband M42

Sprint M42 6-10 ZpZ passend für Metallkraft MBS 150

Band-L. [mm]	1735
Band-B. [mm]	13
Band-St. [mm]	0,90
Zähne per Zoll	6-10
Art.-Nr.	4000 894 303
EUR	15,95
KS	MB07



Baukreissäge BKS 501

transparente Schutzhaube für optimale Sicht auf die Schnittlinie · winkelverstellbare Querschneidvorrichtung mit Keilschneidlehre · Aluminium-Parallelanschlag mit hoher und flacher Anlegekante und Exzenterklemmung ermöglicht das Besäumen von Brettern, Auftrennschnitte, Fasen- und Winkelschnitte · abklappbare Tischverlängerung · Fahrwerk und klappbare Transportgriffe · Phasenwender · Kranösen

Lieferumfang: HM Sägeblatt Z-44, Schiebstock, Schiebegriff, Werkzeug für Sägeblattwechsel

Schnitthöhe [mm]	150
Sägeblattabmessung [mm]	500x30
Motorleistung [kW]	4,2
Netzspannung	400 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	103
Art.-Nr.	8000 807 195
EUR	769,00
KS	MR28



NEU

Metallkreissäge Premium Super Dry Cutter 9435

für das Sägen von Rohren und Profilen aus Edelstahl, Stahl, NE-Metallen, Kunststoff und Verbundmaterial · Schmiermittel und manuelles Entgraten überflüssig · 2 Vibrationsdämpfer · patentiertes Schnellspannsystem für einstellbare Gehrungsschnitte von 90-75-60-45° · optionaler Montageständer mit Längenanschlag

Lieferumfang: HM Sägeblatt Z90

Schnittbereich für Rohre Ø [mm]	0°: 140 (Inox 125) / 45°: 102
Schnittbereich Vierkantrohr [mm]	0°: 125 x 125 / 45°: 80 x 80
Schnittbereich Rechteckrohr [mm]	0°: 105 x 155 (90 x 180) / 45°: 75 x 100
Sägeblattabmessung [mm]	355 x 25,4
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	1400
Motorleistung [kW]	2,4
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	25
Art.-Nr.	4681 346 001
EUR	945,00
KS	MR24



NEU

Metallhandkreissäge Super Hand Dry Cutter 8320-Set

Trockenschnitt ohne Schmiermittel · optimal zum Sägen von Sandwichpaneelen, Trapezblechen, Kabelkanälen, Stahlrohren, Eisen- und NE-Metallen, Verbundmaterialien etc. · geschlossene Bauweise verhindert den Späneflug zum Anwender · integriertes Spänekipfah · optionale Absaugvorrichtung · LED-Überlastindikator · Magnesiumleichtbauweise

Lieferumfang: HM Metallkreissägeblatt Z-84, Führungsschiene 1400 mm, 2 C-Schnellspannklemmen

Schnitttiefe 90° [mm]	120
Nennaufnahmeleistung [W]	1800
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	1700
Sägeblattabmessung [mm]	320 x 25,4
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	8,4
Art.-Nr.	4681 346 000
EUR	1319,00
KS	MR24



NEU

Metallkreissäge Dry Miter Cutter 9410 ND

präzise Kapp- und Gehrungssäge für Metall · ideal für das Sägen von Rohren und Profilen aus Edelstahl, Stahl, NE-Metallen, Kunststoffen und Verbundmaterial · Schmiermittel und manuelles Entgraten entfallen · einstellbarer Gehrungsschnitt stufenlos von -45° bis +45° · doppeltes 3-stufiges Schnellspannsystem · Aluminiumkonstruktion

Lieferumfang: HM Sägeblatt Z60, Fixierungsset "K" für Rohrdurchmesser 30-70 mm

Schnittbereich für Rohre Ø [mm]	0°: 70 x 4 / 45°: 60 x 4
Schnittbereich Vierkantrohr [mm]	0°: 70 x 70 x 4 / 45°: 60 x 60 x 4
Schnittbereich Rechteckrohr [mm]	0°: 100 x 70 x 4 / 45°: 60 x 60 x 4 (ohne Spannsystem)
Sägeblattabmessung [mm]	255 x 25,4
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	1600
Motorleistung [kW]	1,5
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	19
Art.-Nr.	4681 346 002
EUR	885,00
KS	MR24



metabo



Saugschlauchset 7 m

Saugschlauch, transparent mit eingearbeiteter Hart-PVC-Spirale · knick- und abriebfest · Rückschlagventil verhindert Rückfluss von Wasser für schnelles Ansaugen und Fördern nach Unterbrechung · Saugkorb mit Lasche zum Anbringen einer Schwimmkugel · für Gartenpumpen und Hauswasserwerke/-automaten · Schlauchanschluss 25,4 (1") mm

Lieferumfang: Saugschlauch, Gelenkbolzenschellen Stahl verzinkt, Saug-Hochdruckkupplung MS-1" Tülle, Schnellkupplung MS-1" AG, Schlauchtülle/O-Ring MS-1" AG, Rückschlagventil MS-1" IG mit Edelstahl-Saugkorb

Außen-Ø	25,4
Wandstärke [mm]	2,5
Betriebsdruck [bar]	2,5
Berstdruck [bar]	7
Biegeradius [mm]	110
Länge [m]	7
Innen-Ø [mm] (Zoll)	25 (1)
Art.-Nr.	8000 655 610
EUR	59,95
KS	MB20

metabo



Gartenpumpe P 4000 G

zur Bewässerung und Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser · wartungsfreier Kondensatormotor · Überlastschutz · Gleitringdichtungssystem · separate Wasser-Einfüllöffnung für einfache Inbetriebnahme · werkzeuglose Wasser-Ablassschraube

Lieferumfang: Gewindedichtband

Fördermenge max. [l/h]	4000
Förderhöhe max. [m]	46
Ansaughöhe max. [m]	8
Druck max. [bar]	4,6
Nennaufnahmeleistung [W]	1100
Netzspannung	220-240 V / 50-60 Hz
Anzahl der Laufräder	1
Sauganschluss	25,4 mm (1") IG
Druckanschluss	25,4 mm (1") IG
Pumpengehäuse	Grauguss
Antriebswelle	Edelstahl
Gewicht [kg]	12,2
Art.-Nr.	4684 508 005
EUR	165,00
KS	MB20

metabo



Gartenpumpe P 3300 G

zur Bewässerung und Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser · wartungsfreier Kondensatormotor · Überlastschutz · Gleitringdichtungssystem · separate Wasser-Einfüllöffnung für einfache Inbetriebnahme · werkzeuglose Wasser-Ablassschraube

Lieferumfang: Gewindedichtband

Fördermenge max. [l/h]	3300
Förderhöhe max. [m]	45
Ansaughöhe max. [m]	8
Druck max. [bar]	4,5
Nennaufnahmeleistung [W]	900
Netzspannung	220-240 V / 50-60 Hz
Anzahl der Laufräder	1
Sauganschluss	25,4 mm (1") IG
Druckanschluss	25,4 mm (1") IG
Pumpengehäuse	Grauguss
Antriebswelle	Edelstahl
Gewicht [kg]	11,1
Art.-Nr.	4684 508 004
EUR	139,00
KS	MB20

metabo



Gartenpumpe P 4500 Inox

zur Bewässerung und Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser · wartungsfreier Kondensatormotor · Überlastschutz · Gleitringdichtungssystem · separate Wasser-Einfüllöffnung für einfache Inbetriebnahme · werkzeuglose Wasser-Ablassschraube

Lieferumfang: Gewindedichtband

Fördermenge max. [l/h]	4500
Förderhöhe max. [m]	48
Ansaughöhe max. [m]	8
Druck max. [bar]	4,8
Nennaufnahmeleistung [W]	1300
Netzspannung	220-240 V / 50-60 Hz
Anzahl der Laufräder	1
Sauganschluss	25,4 mm (1") IG
Druckanschluss	25,4 mm (1") IG
Pumpengehäuse	Edelstahl
Antriebswelle	Edelstahl
Gewicht [kg]	10,6
Art.-Nr.	4684 508 006
EUR	225,00
KS	MB20



metabo



metabo



Tauchpumpe PS 7500 S

für Schmutzwasser mit Festkörpern bis Ø 30 mm · Überlastschutz · einstellbarer Schwimmerschalter für Automatikbetrieb · Tragegriff

Lieferumfang: Winkelanschlusstück mit Multiadapter, Schwimmerschalter

Fördermenge [l/h]	7500
Förderhöhe [m]	5
Eintauchtiefe [m]	5
Druck max. [bar]	0,5
Pumpengehäuse	Kunststoff
Nennaufnahmeleistung [W]	450
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Kabellänge [m]	10
Anschlussgewinde	31,8 mm (1 1/4") IG
Gewicht [kg]	4,8
Art.-Nr.	4684 508 020
EUR	159,00
KS	MB20

Tauchpumpe TPS 16000 S Combi

für Klarwasser und Schmutzwasser mit Festkörpern bis Ø 30 mm · im Klarwasserbetrieb flachsaugend bis 1 mm · einfache Einstellung des Pumpenfußes auf die gewünschte Funktion · einstellbarer Schwimmerschalter für Automatikbetrieb, umstellbar auf manuellen Betrieb zum Flachsaugen · Überlastschutz · Tragegriff

Lieferumfang: Winkelanschlusstück mit Multiadapter, Schwimmerschalter

Fördermenge [l/h]	16000
Förderhöhe [m]	9,5
Nennaufnahmeleistung [W]	970
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Kabellänge [m]	10
Anschlussgewinde	38,1 mm (1 1/2") IG
Gewicht [kg]	7,8
Art.-Nr.	4684 508 023
EUR	239,00
KS	MB20

metabo



Tauchpumpe PS 18000 SN

für Schmutzwasser mit Festkörpern bis Ø 35 mm · Überlastschutz · einstellbarer Schwimmerschalter für Automatikbetrieb · Tragegriff

Lieferumfang: Winkelanschlusstück mit Multiadapter, Schwimmerschalter

Fördermenge [l/h]	19000
Förderhöhe [m]	11
Eintauchtiefe [m]	7
Druck max. [bar]	1,1
Pumpengehäuse	Edelstahl
Nennaufnahmeleistung [W]	1100
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Kabellänge [m]	10
Anschlussgewinde	38,1 mm (1 1/2") IG
Gewicht [kg]	7,9
Art.-Nr.	4684 508 021
EUR	345,00
KS	MB20

metabo



Hauswasserwerk HWW 3500/25 G

für die automatische Wasserversorgung, zur Bewässerung und Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser · wartungsfreier Kondensatormotor · Überlastschutz · Gleitringdichtungssystem · separate Wasser-Einfüllöffnung für einfache Inbetriebnahme · werkzeuglose Wasserablassschraube · Druckschalter für automatische Aktivierung bei größerem Wasserbedarf

Lieferumfang: Rückschlagventil, Gewindedichtband

Fördermenge max. [l/h]	3500
Förderhöhe max. [m]	45
Ansaughöhe max. [m]	8
Druck max. [bar]	4,5
Nennaufnahmeleistung [W]	900
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Anzahl der Laufräder	1
Sauganschluss	25,4 mm (1") IG
Druckanschluss	25,4 mm (1") IG
Pumpengehäuse	Grauguss
Antriebswelle	Edelstahl
Behälter [l]	Stahl 24
Gewicht [kg]	15,9
Art.-Nr.	4684 508 027
EUR	215,00
KS	MB20



metabo



Hauswasserwerk HWW 4000/25 Inox

für die automatische Wasserversorgung, zur Bewässerung und Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser · wartungsfreier Kondensatormotor · Überlastschutz · Gleitringdichtungssystem · separate Wasser-Einfüllöffnung für einfache Inbetriebnahme · werkzeuglose Wasser-Ablassschraube · Druckschalter für automatische Aktivierung bei größerem Wasserbedarf
Lieferumfang: Rückschlagventil, Gewindedichtband

Fördermenge max. [l/h]	4000
Förderhöhe max. [m]	45
Ansaughöhe max. [m]	8
Druck max. [bar]	4,5
Nennaufnahmeleistung [W]	1100
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Anzahl der Laufräder	1
Sauganschluss	25,4 mm (1") IG
Druckanschluss	25,4 mm (1") IG
Pumpengehäuse	Edelstahl
Antriebswelle	Edelstahl
Behälter [l]	Stahl 24
Gewicht [kg]	15,5
Art.-Nr.	4684 508 028
EUR	265,00
KS	MB20

metabo



Hauswasserwerk HWW 4500/25 Inox

für die automatische Wasserversorgung, zur Bewässerung und Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser · wartungsfreier Kondensatormotor · Überlastschutz · Gleitringdichtungssystem · separate Wasser-Einfüllöffnung für einfache Inbetriebnahme · werkzeuglose Wasser-Ablassschraube · Druckschalter für automatische Aktivierung bei größerem Wasserbedarf
Lieferumfang: Rückschlagventil, Gewindedichtband

Fördermenge max. [l/h]	4500
Förderhöhe max. [m]	48
Ansaughöhe max. [m]	8
Druck max. [bar]	4,8
Nennaufnahmeleistung [W]	1300
Netzspannung	220-240 V / 50-60 Hz
Anzahl der Laufräder	1
Sauganschluss	25,4 mm (1") IG
Druckanschluss	25,4 mm (1") IG
Pumpengehäuse	Edelstahl
Antriebswelle	Edelstahl
Behälter [l]	Stahl 24
Gewicht [kg]	17,1
Art.-Nr.	4684 508 014
EUR	299,00
KS	MB20

metabo



Hauswasserwerk HWW 4000/25 G

für die automatische Wasserversorgung, zur Bewässerung und Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser · wartungsfreier Kondensatormotor · Überlastschutz · Gleitringdichtungssystem · separate Wasser-Einfüllöffnung für einfache Inbetriebnahme · werkzeuglose Wasser-Ablassschraube · Druckschalter für automatische Aktivierung bei größerem Wasserbedarf
Lieferumfang: Rückschlagventil, Gewindedichtband

Fördermenge max. [l/h]	4000
Förderhöhe max. [m]	46
Ansaughöhe max. [m]	8
Druck max. [bar]	4,6
Nennaufnahmeleistung [W]	1100
Netzspannung	220-240 V / 50-60 Hz
Anzahl der Laufräder	1
Sauganschluss	25,4 mm (1") IG
Druckanschluss	25,4 mm (1") IG
Pumpengehäuse	Grauguss
Antriebswelle	Edelstahl
Behälter [l]	Stahl 24
Gewicht [kg]	17,2
Art.-Nr.	4684 508 012
EUR	239,00
KS	MB20

metabo



Hauswasserwerk HWW 6000/25 Inox

für die automatische Wasserversorgung, zur Bewässerung und Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser · wartungsfreier Kondensatormotor · Überlastschutz · Gleitringdichtungssystem · separate Wasser-Einfüllöffnung für einfache Inbetriebnahme · werkzeuglose Wasser-Ablassschraube · Trockenlaufschutz · elektronischer Druckschalter für automatische Aktivierung bei größerem Wasserbedarf · mehrstufiges Pumpenlaufwerk für hohe Leistungsfähigkeit und leisen Betrieb
Lieferumfang: Rückschlagventil, Gewindedichtband

Fördermenge max. [l/h]	6000
Förderhöhe max. [m]	55
Ansaughöhe max. [m]	8
Druck max. [bar]	5,5
Nennaufnahmeleistung [W]	1300
Netzspannung	220-240 V / 50-60 Hz
Anzahl der Laufräder	5
Sauganschluss	25,4 mm (1") IG
Druckanschluss	25,4 mm (1") IG
Pumpengehäuse	Edelstahl
Antriebswelle	Edelstahl
Behälter [l]	Stahl 24
Gewicht [kg]	18,9
Art.-Nr.	4684 508 015
EUR	429,00
KS	MB20





Hauswasserautomat HAN 1500

zur Wasserversorgung, Druckerhöhung, Bewässerung und Regenwassernutzung · Strömungsschalter für automatischen Betrieb · robuste und wartungsfreie Gleitringdichtung · dauerbetriebsfest · Ein-/Ausschalter · sehr geräuscharm · integrierter Thermoschutzschalter und Trockenlaufschutz · aufgebauter Strömungsschalter für automatischen Betrieb · selbstansaugend · Pumpengehäuse, Laufrad und Pumpenwelle aus Edelstahl · Trinkwasser geeignet

Fördermenge max. [l/h]	4300
Förderhöhe max. [m]	50
Ansaughöhe max. [m]	8
Druck max. [bar]	5
Nennaufnahmeleistung [W]	1390
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Anzahl der Laufräder	1
Sauganschluss	31,8 mm (1 1/4") IG
Druckanschluss	25,4 mm (1") IG
Pumpengehäuse	Edelstahl
Antriebswelle	Edelstahl
Gewicht [kg]	13
Art.-Nr.	4000 893 813
EUR	429,00
KS	MR14



Gartenpumpe GPN 1500

zur Wasserversorgung, Druckerhöhung, Bewässerung und Regenwassernutzung · robuste und wartungsfreie Gleitringdichtung · dauerbetriebsfest · Ein-/Ausschalter · sehr geräuscharm · integrierter Thermoschutzschalter · selbstansaugend · Pumpengehäuse, Laufrad und Pumpenwelle aus Edelstahl

Fördermenge max. [l/h]	4300
Förderhöhe max. [m]	50
Ansaughöhe max. [m]	8
Druck max. [bar]	5
Nennaufnahmeleistung [W]	1390
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Anzahl der Laufräder	1
Sauganschluss	31,8 mm (1 1/4") IG
Druckanschluss	25,4 mm (1") IG
Pumpengehäuse	Edelstahl
Antriebswelle	Edelstahl
Gewicht [kg]	12
Art.-Nr.	4000 893 804
EUR	309,00
KS	MR14



Bachlaufpumpe DW 5500

alle Hauptkomponenten aus glasfaserverstärktem Kunststoff · Welle aus Keramik · Feststoffe bis Ø 8 mm · Dichtungslos · dauerbetriebsfest · geringe Stromaufnahme · selbstreinigend durch ANTI-CLOG-System · für Bachläufe, Wasserspiele, Teiche, Sickerwasser und Regenwasser · integrierter Thermoschutzschalter



Fördermenge [l/h]	5400
Förderhöhe [m]	4
Nennaufnahmeleistung [W]	135
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Kabellänge [m]	10
Anschlussgewinde	25,4 mm (1") AG
Gewicht [kg]	4
Art.-Nr.	4000 893 814
EUR	125,00
KS	MR14



Tauchpumpe ULTRA ZERO

Flachsauger · äußerst stromsparende Tauchpumpe · zur Entsorgung von Schmutzwasser mit Feststoffen bis ø 2 mm und für Bachläufe und Wasserspiele · ideal für den Einsatz als flachsaugende Pumpe bis 3 mm Restwasserstand · mit integriertem Thermoschutzschalter · für den Dauerbetrieb geeignet



Fördermenge [l/h]	3000
Förderhöhe [m]	3,1
Nennaufnahmeleistung [W]	80
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Kabellänge [m]	10
Anschlussgewinde	20 mm (3/4") AG
Gewicht [kg]	2,7
Art.-Nr.	4000 893 803
EUR	73,95
KS	MR14



Tauchpumpe EGO 300 GI B

Klar- und Schmutzwasser mit Festkörpern bis 4,5 mm · integrierter, vollautomatischer Niveauschalter · umschaltbar von Automatik auf Handbetrieb · dauerbetriebsfest · Überlastschutz mit automatischer Rückstellung · 3-fache Wellenabdichtung · schlagfestes Kunststoffgehäuse · flachabsaugend bis 4,5 mm Restwasserstand (manueller Betrieb) · Einschalthöhe ca. 130 mm · Ausschalthöhe ca. 75 mm

Fördermenge [l/h]	7200
Förderhöhe [m]	6
Nennaufnahmeleistung [W]	270
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Kabellänge [m]	10
Anschlussgewinde	25,4 mm (1") AG
Gewicht [kg]	4
Art.-Nr.	4000 893 815
EUR	155,00
KS	MR14





Tauchpumpe OPTIMA MFS

Flachsauger · aus Edelstahl · zur Entsorgung von Schmutzwasser mit Feststoffen bis Ø 10 mm · **mit aufsetzbarer Flachsaugvorrichtung bis auf 3 mm Restwasserstand** · absolut dauerbetriebsfest · alle Hauptbauteile aus Edelstahl · mit robuster Gleitringdichtung · integrierter Thermoschutzschalter · Rückschlagventil · Korngröße mit Flachsaugvorrichtung max. 3 mm

Fördermenge [l/h]	9000
Förderhöhe [m]	7,5
Nennaufnahmeleistung [W]	430
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Kabellänge [m]	10
Anschlussgewinde	31,8 mm (1 1/4") IG
Gewicht [kg]	4,9
Art.-Nr.	4000 893 807
EUR	299,00
KS	MK01



Tauchpumpe OPTIMA MA

aus Edelstahl · zur Entsorgung von Schmutzwasser mit Feststoffen bis Ø 10 mm · absolut dauerbetriebsfest · alle Hauptbauteile aus Edelstahl · mit robuster Gleitringdichtung · Schimmerschalter für automatischen Betrieb · integrierter Thermoschutzschalter · Rückschlagventil

Fördermenge [l/h]	9000
Förderhöhe [m]	7,5
Nennaufnahmeleistung [W]	430
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Kabellänge [m]	10
Anschlussgewinde	31,8 mm (1 1/4") IG
Gewicht [kg]	4,9
Art.-Nr.	4000 893 806
EUR	279,00
KS	MK01



Flachsaugvorrichtung

für Tauchpumpe Optima MA · gummierter, schlagfester Kunststoffaufsatz für Optima MA · ermöglicht die Flachabsaugung bis auf 3 mm Restwasserstand · einfache Montage

Art.-Nr.	EUR	KS
4000 893 808	49,95	MK01



Tauchpumpe OPTIMA MS

aus Edelstahl · **geeignet für enge Schächte, Schachtmaß: 200 x 220 mm** · zur Entsorgung von Schmutzwasser mit Feststoffen bis Ø 10 mm · absolut dauerbetriebsfest · alle Hauptbauteile aus Edelstahl · mit robuster Gleitringdichtung · **Magnet-Schwimmerschalter für automatischen Betrieb** · integrierter Thermoschutzschalter · Einschalthöhe 170 mm Wasserstand, Abschalthöhe 100 mm

Fördermenge [l/h]	9000
Förderhöhe [m]	7,5
Nennaufnahmeleistung [W]	430
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Kabellänge [m]	5
Anschlussgewinde	31,8 mm (1 1/4") IG
Gewicht [kg]	5,1
Art.-Nr.	4000 893 809
EUR	299,00
KS	MK01



Tauchpumpe RIGHT 75 MA

komplett aus Edelstahl · zur Entsorgung von Schmutzwasser mit Feststoffen bis Ø 35 mm · dauerbetriebsfest **im voll eingetauchten Zustand** · mit robuster, doppelwirkender Gleitringdichtung · Schimmerschalter für automatischen Betrieb · integrierter Thermoschutzschalter

Fördermenge [l/h]	14500
Förderhöhe [m]	8,5
Nennaufnahmeleistung [W]	1000
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Kabellänge [m]	10
Anschlussgewinde	38,1 mm (1 1/2") IG
Gewicht [kg]	10,2
Art.-Nr.	4000 893 810
EUR	519,00
KS	MK01



Tauchpumpe ATPN 1500

alle medienberührenden Teile aus Edelstahl · Entsorgung von Abwasser und Schmutzwasser auch mit faserigen Bestandteilen und Feststoffen bis Ø 50 mm · doppelte Gleitringdichtung in Ölvorlage · pumpenseitige Gleitringdichtung mit Laufflächen aus Siliziumkarbid für lange Standzeiten auch bei abrasiven Stoffen im Fördermedium · dauerbetriebsfest (abhängig vom Wasserstand) · integrierter Thermoschutzschalter · Schimmerschalter

Fördermenge [l/h]	24000
Förderhöhe [m]	7
Nennaufnahmeleistung [W]	880
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Kabellänge [m]	10
Anschlussgewinde	50,8 mm (2") IG
Gewicht [kg]	16,2
Art.-Nr.	4000 893 826
EUR	535,00
KS	MR14

● steinel



Heißluftgebläse HL-Stick

vielseitig einsetzbares Kompakt-Heißluftgebläse für Modellbauer und Bastler · Hand- und Standgerät in einem · integriertes LED-Arbeitslicht · ergonomisch geformt für Arbeiten auch an schwer zugänglichen Stellen · Bürstenmotor · Keramikheizung · zum Löten / Entlöten, Schrumpfen, Ablösen, Folienbearbeitung, Trocknen und Verformen · mit Reduzierdüse 7 mm, Reduzierdüse mit Schutzreflektor, Reflektordüse 10 mm und 40 mm

Luftmenge [l/min]	100
Nennaufnahmeleistung [W]	350
Netzspannung	230-240 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	0,572
Art.-Nr.	4000 892 736
EUR	67,95
KS	MB12

● steinel



Heißluftgebläse HL 1620 S

gehört in jede Standard-Ausstattung in Haushalt und Werkstatt · zum Auftauen, Schrumpfen, Trocknen und vielem mehr · durch die verbesserte Schwerpunktage liegt das Modell angenehm in der Hand · Bürstenmotor · Mikanitheizung

Lufttemperatur [°C]	300/500
Luftmenge [l/min]	240 / 450
Nennaufnahmeleistung [W]	1600
Netzspannung	220-230 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	0,67
Art.-Nr.	4000 892 743
EUR	46,95
KS	MB12

● steinel



Heißluftgebläse HL 1920 E

sehr handlicher Allrounder · perfekt ausbalanciert · Temperatur über Stellrad stufenlos regulierbar · höhere Arbeitstemperaturen möglich · Überhitzungsschutz beim Verwenden von Reduzierdüsen · 3 Stufen Gebläse · Aufhängemöglichkeit · rutschfeste Standfläche · Bürstenmotor

Lufttemperatur [°C]	80-600
Luftmenge [l/min]	150 / 150-300 / 300-500
Nennaufnahmeleistung [W]	2000
Netzspannung	220-230 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	0,85
Art.-Nr.	4000 892 747
EUR	78,95
KS	MB12

● steinel



Heißluftgebläse HL 2020 E KF

die Resthitzeanzeige indiziert Verbrennungsgefahr am Ausblasrohr, auch bei gezogenem Netzkabel · der neuartige Joystick schafft eine optimierte und intuitive Bedienergonomie · Netzkabel tauschbar · Display · Aufhängung · Bürstenmotor · Keramikheizung · Lufttemperatur stufenlos in 10 °C Schritten einstellbar

Lieferumfang: Reduzierdüse 9 mm, Kunststoffkoffer

Lufttemperatur [°C]	80-630
Luftmenge [l/min]	150 / 300 / 500
Nennaufnahmeleistung [W]	2200
Netzspannung	220-230 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	0,88
Art.-Nr.	4000 892 744
EUR	125,00
KS	MB12

● steinel



Heißluftgebläse HG 2120 E

der professionelle Allrounder · durch die verbesserte Schwerpunktage liegt das Gerät angenehmer in der Hand · Softgrip · Aufhängung · Bürstenmotor · Keramikheizung · praktische Einhandbedienung · Lufttemperatur stufenlos einstellbar

Lufttemperatur [°C]	80-630
Luftmenge [l/min]	150 / 150 - 300 / 300 - 500
Nennaufnahmeleistung [W]	2200
Netzspannung	220-230 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	0,85
Art.-Nr.	4000 892 745
EUR	81,95
KS	MB12

● steinel



Heißluftgebläse HG 2120 E KF-Set

der professionelle Allrounder · durch die verbesserte Schwerpunktage liegt das Gerät angenehmer in der Hand · Softgrip · Aufhängung · Bürstenmotor · Keramikheizung · praktische Einhandbedienung · Lufttemperatur stufenlos einstellbar
Lieferumfang: Reflektordüse, Breitstrahldüse 50 mm, Reduzierdüse 9 mm, Schrumpfschläuche, Koffer

Lufttemperatur [°C]	80-630
Luftmenge [l/min]	150 / 150-300 / 300-500
Nennaufnahmeleistung [W]	2200
Netzspannung	220-230 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	0,85
Art.-Nr.	4000 892 748
EUR	119,00
KS	MB12



steinel



Heißluftgebläse HG 2220 E

schlank, leicht, unermüdlich · inklusive Feinstaubfilter · einfacher Netzkabeltausch · ergonomisch geformter Griff mit angenehmen Softeinsatz · Bürstenmotor mit erhöhter Lebensdauer von ca. 750 Stunden · manuelle Temperatureinstellung in 9 Stufen

Lufttemperatur [°C]	80-630
Luftmenge [l/min]	150 - 500
Nennaufnahmeleistung [W]	2200
Netzspannung	220-230 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	0,61
Art.-Nr.	4000 892 753
EUR	155,00
KS	MB12

steinel



Heißluftgebläse HG 2320 E

bewährte Qualität setzt neue Maßstäbe · stark erhöhte Lebensdauer · präzise Werkstück-Bearbeitung dank Temperaturanzeige · Schutz vor Verbrennungsgefahr durch integrierte Resthitzeanzeige · Verriegelung der Einstellungen für einen sicheren Bearbeitungsprozess · 4 Speicherprogramme · Softgrip · Aufhängung · einfacher Netzkabeltausch · Bürstenmotor · Keramikheizung · praktische Einhandbedienung · Lufttemperatur und Luftmenge stufenlos einstellbar

Lufttemperatur [°C]	80-650
Luftmenge [l/min]	150 - 500
Nennaufnahmeleistung [W]	2300
Netzspannung	230 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	0,76
Art.-Nr.	4000 892 746
EUR	155,00
KS	MB12

steinel



Heißluftgebläse HG 2620 E KF

baustellentauglich · leistungsstark · belastbar, robust · LCD-Info-Display · steckbare Keramik-Heizung · ergonomischer Handgriff · Resthitzeanzeige · Feinstaubfilter · 4 Speicherprogramme · einfacher Netzkabeltausch · LOC-Funktion · Wiederanlaufschutz · bürstenloser Motor für eine Lebensdauer von 10.000 Stunden · Lufttemperatur stufenlos in 10 °C Schritten einstellbar

Lieferumfang: Kunststoffkoffer

Lufttemperatur [°C]	50-700
Luftmenge [l/min]	150 - 500
Nennaufnahmeleistung [W]	2300
Netzspannung	220-230 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	0,84
Art.-Nr.	4000 892 754
EUR	485,00
KS	MB12

steinel



Akku-Heißluftgebläse MobileHeat MH 5 KF

4 anwendungsspezifische Programme · Aufheizphase weniger als 4 Sek. · nach 20 Sekunden sind 500° C erreicht · digitale Temperatureinstellung in 10° C · Luftmenge in 6 Stufen digital regulierbar · Display zur Kontrolle von Temperatur und Luftmenge · Keramikheizung · Thermosicherung · kompatibel mit allen steckbaren Standard-Düsen von STEINEL

Lieferumfang: Kunststoffkoffer, ohne Akku und Ladegerät

Akkuspannung [V]	18
Lufttemperatur [°C]	50-500
Luftmenge [l/min]	300
Gewicht [kg]	0,66 (ohne Akku)
Art.-Nr.	4000 892 776
EUR	209,00
KS	MB12

steinel



Akku-Heißluftgebläse MobileHeat MH 7

kabelloses Nacharbeiten auf dem Dach sowie für Elektroinstallationen und Reparaturen · Dauereinsatz geeignet · Aufheizzeit bis 350°C in unter 4 Sekunden · 9 digital gesteuerte Temperaturstufen · Status LED für Temperatur und damit für eine optimale Akku-Nutzung

Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Koffer

Akkuspannung [V]	18
Lufttemperatur [°C]	150-550
Luftmenge [l/min]	200
Gewicht [kg]	0,65 (ohne Akku)
Art.-Nr.	4000 892 784
EUR	219,00
KS	MB12

steinel



Heißluftzubehörset

12-teilig im Koffer · für alle typischen Heißluftanwendungen, wie Entfernen von Farbe, Schweißen von Planen, Verschweißen von Kunststoffen, Schrumpfen von Kabelbäumen · punktuelltes Erwärmen und Verformen sowie viele weitere Anwendungen einsetzbar mit: HL 1920 E, HL 2020 E, HG 2120 E, HG 2220 E, HG 2320 E, MH 3, MH 5

Lieferumfang: Breitstrahldüse 75 mm, Abstrahldüse 75 mm, Reduzierdüse 14 mm, Reduzierdüse 9 mm, Breitschlitzdüse, Schweißdüse, Reflektordüse, Farbschaber-Set

Art.-Nr.	EUR	KS
4000 892 759	66,95	MB12

● steinel



NEU

Heißklebepistole GlueMatic 3011

Allrounder · stark, schnell, vielseitig · für große und kleine Reparaturarbeiten · ergonomisches 2-Komponenten Gehäuse · wechselbare Düse
Lieferumfang: 6 Klebesticks, Netzkabel 2 m, Koffer

Klebeleistung [g/min]	16
Aufheizzeit [min]	ca. 7
Klebe patronen-Ø [mm]	11
Nennaufnahmeleistung [W]	45
Temperatur [°C]	190
Genauigkeit [°C]	± 10
Netzspannung	220-230 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	0,32
Art.-Nr.	4000 892 779
EUR	39,95
KS	MB12

● steinel



NEU

Heißklebepistole GlueMatic 7011 KF

professionelle Klebearbeiten und Verarbeitung unterschiedlicher Kleber bei unbegrenzte Anwendungen · digital einstellbare Temperaturstufen · individuell einstellbare Klebemenge · integrierter, abnehmbarer Standfuß
Lieferumfang: 3 Klebesticks, Netzkabel 4 m, Koffer

Klebeleistung [g/min]	35
Aufheizzeit [min]	2
Klebe patronen-Ø [mm]	11
Nennaufnahmeleistung [W]	400
Temperatur [°C]	40-230
Genauigkeit [°C]	± 5
Netzspannung	220-230 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	1,02
Art.-Nr.	4000 892 783
EUR	235,00
KS	MB12

● steinel



NEU

Akku-Heißklebepistole MobileGlue 5011 Solo

Allrounder · handlich, leicht, punktgenau · professionelles, kabelloses und kraftvolles Kleben · hohe Fördermenge · wechselbare Düse · bis zu 100 Minuten Arbeitsleistung (Akku 2,0 Ah)
Lieferumfang: 3 Klebesticks, ohne Akku, ohne Ladegerät

Akkuspannung [V]	18
Klebeleistung [g/min]	22
Aufheizzeit [min]	< 2
Klebe patronen-Ø [mm]	11
Temperatur [°C]	130 / 200
Genauigkeit [°C]	± 5
Gewicht [kg]	0,38 (ohne Akku)
Art.-Nr.	4000 892 781
EUR	68,95
KS	MB12

Bitte beachten Sie unsere Rechtlichen Hinweise.

● steinel



NEU

Akku-Heißklebepistole MobileGlue 5011

Allrounder · handlich, leicht, punktgenau · professionelles, kabelloses und kraftvolles Kleben · hohe Fördermenge · wechselbare Düse · bis zu 100 Minuten Arbeitsleistung
Lieferumfang: CAS-Akku, Ladegerät, 3 Klebesticks, Pappkoffer

Akkuspannung [V]	18
Akkukapazität [Ah]	2
Klebeleistung [g/min]	22
Aufheizzeit [min]	< 2
Klebe patronen-Ø [mm]	11
Temperatur [°C]	130 / 200
Genauigkeit [°C]	± 5
Gewicht [kg]	0,38 (ohne Akku)
Art.-Nr.	4000 892 782
EUR	185,00
KS	MB12

● steinel

Klebesticks CRISTAL

für unsichtbare Verbindungen · transparent und wenig tropfend



Inhalt [g]	Länge [mm]	Klebe patronen-Ø [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
500	250	11	4000 892 768	10,25	MB12
1000	250	11	4000 892 774	19,95	MB12

● steinel

Klebesticks ULTRA POWER

universeller, besonders kraftvoller Schmelzklebstoff · für die Verklebung verschiedener Materialien



Inhalt [g]	Länge [mm]	Klebe patronen-Ø [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
500	250	11	4000 892 769	12,95	MB12
1000	250	11	4000 892 775	20,95	MB12

● steinel

Klebesticks UNIVERSAL

lösungsmittelfrei · zum Kleben von Holz, Papier, Pappe, Textilien, Glas, Keramik, Metall und viele Kunststoffe wie ABS, Melamin, PA, PC, PE, PET, PMMA, POM, PP, PVC und Hart-PVC · belastbar nach ca. 60-90 Sek. · fest nach ca. 15 Sek. · Verarbeitungstemperatur 190 °C



Inhalt [g]	Länge [mm]	Klebe patronen-Ø [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
600	300	11	4000 892 730	15,25	MB12

● steinel

Klebesticks FAST

lösungsmittelfrei · zum Kleben von Holz, Papier, Pappe, Gummi, CR, Textilien, Glas, Keramik, Kunststoffe wie ABS, PC, PE, PP, PVC, Acrylglas · belastbar nach ca. 30 Sek. · fest nach 8 Sek. · Verarbeitungstemperatur 190 °C



Inhalt [g]	Länge [mm]	Klebe patronen-Ø [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
600	300	11	4000 892 731	20,95	MB12



NOVUS®



Elektrotacker J-150

für den professionellen Einsatz · lange Nase für präzises Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen · Freischussicherung · Distanzanschlag · gut sichtbare Klammerfüllstandsanzeige · Auflageschutz durch gummierte Stirnseite · Unterlademechanik mit integriertem Klammerschieber · elektrische Schlagkräfteeinstellung · 20 Impulse/min

Lieferumfang: Anschlusskabel 3 m

Klammerlänge [mm]	6-14
Klammertyp	A 53 / H 37
Nagellänge [mm]	16
Nageltyp	E 16
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	1,6
Art.-Nr.	4000 892 350
EUR	85,95
KS	MB12

NOVUS®



Elektrotacker J 165 EC profi power

der sehr rückschlagarme Paneeltacker für Vertäfelungsarbeiten eignet sich auch zum Befestigen von Standardprofilholzkralen · mit langer Nase für präzises Arbeiten · ausgestattet mit Hinterlademechanik · mit integriertem Klammerschieber · Express-Störungsbeseitigung · Nachschlagfunktion · Schlagkräfteeinstellung und Klammersichtfenster

Klammerlänge [mm]	15-26
Klammertyp	4
Nagellänge [mm]	16-25
Nageltyp	J
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	1,6
Art.-Nr.	4000 892 375
EUR	179,00
KS	MB12

NOVUS®



Elektrotacker J-151

für den professionellen Einsatz · lange Nase für präzises Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen · Freischussicherung · Distanzanschlag · gut sichtbare Klammerfüllstandsanzeige · Auflageschutz durch gummierte Stirnseite · Unterlademechanik mit integriertem Klammerschieber · elektrische Schlagkräfteeinstellung · 20 Impulse/min

Anschlusskabel 3 m

Klammerlänge [mm]	6-14
Klammertyp	D 53F / G 11
Nagellänge [mm]	16
Nageltyp	E 16
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	1,6
Art.-Nr.	4000 892 351
EUR	85,95
KS	MB12

NOVUS®



Akku-Tacker J-550 solo

professioneller Akkutacker · Serienschuss Funktion - 3 Schuss pro Sekunde · Tiefeneinstellung: Abstandseinstellung bis 2 mm · Distanzanschlag · Unterlademechanik mit integriertem Klammerschieber · integrierte LED · Klammerfüllstandsanzeige · lange Nase für präzises Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen · gummierte Stirnseite · Freischussicherung

Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät

Akkuspannung [V]	18
Klammerlänge [mm]	6-14
Klammertyp	A 53 / H 37
Nagellänge [mm]	16
Nageltyp	E 16
Gewicht [kg]	1,92 (ohne Akku)
Art.-Nr.	4000 892 352
EUR	175,00
KS	KV00

NOVUS®



Elektrotacker J 165 EAD extra power

der sehr rückschlagarme Universaltacker zum professionellen Bespannen, Isolieren und Vertäfeln · breite und lange Nase für Heftungen an schwer zugänglichen Stellen · patentierte Heftmittel-Nachschubssperre · elektronische Schlagkraftregulierung · Express-Störungsbeseitigung · Klammersichtfenster · Hinterlademechanik

Klammerlänge [mm]	8-20 / 8-18
Klammertyp	53 / 53F
Nagellänge [mm]	16-19
Nageltyp	J
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	1,75
Art.-Nr.	4000 892 363
EUR	169,00
KS	MB12

steinel



Akku-Tacker J-551 solo

professioneller Akkutacker · Serienschuss Funktion - 3 Schuss pro Sekunde · Tiefeneinstellung: Abstandseinstellung bis 2 mm · Distanzanschlag · Unterlademechanik mit integriertem Klammerschieber · integrierte LED · Klammerfüllstandsanzeige · lange Nase für präzises Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen · gummierte Stirnseite · Freischussicherung

Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät

Akkuspannung [V]	18
Klammerlänge [mm]	6-14
Klammertyp	D 53 F / G 11
Nagellänge [mm]	16
Nageltyp	E 16
Gewicht [kg]	1,92 (ohne Akku)
Art.-Nr.	4000 892 353
EUR	175,00
KS	KV00





Inverter-Stromerzeuger ESE 2300 i

Ölmangel-Abschaltautomatik · Generator-Überlastschutz · lastabhängige Motordrehzahl · Anschluss für 12 V Batterieladung · USB Anschluss · Radsatz · Parallelschaltfähigkeit · ausziehbarer Handgriff
Einsatzbereich: Elektronische Verbraucher bis 1800 W, Elektrowerkzeuge bis 1650 W, Gartengeräte bis 1450 W
 Lieferung ohne Motoröl (15W40 oder 10W30)

Generator	synchron IP23
Schutzkontaktsteckdosen	1x230V/16A / 1x12V/8,3A / 1xUSB 5V/2,1A
Dauerleistung	1,8 kVA / 1,8 kW
Motor	Yamaha MZ80 / 1 Zyl. 4-Takt, OHV
Startvorrichtung	Reversierstart
Kraftstoffart	Benzin
Tankinhalt [l]	4,1
Laufzeit [h]	5 (bei 3/4 Last)
Schallleistungspegel LWA [dB(A)]	93
Gewicht [kg]	23
L x B x H [mm]	507 x 315 x 500
Art.-Nr.	4000 809 048
EUR	1439,00
KS	MX00



Inverter-Stromerzeuger ESE 3000 i

Ölmangel-Abschaltautomatik · Generator-Überlastschutz · lastabhängige Motordrehzahl · Anschluss für 12 V Batterieladung · USB Anschluss · Radsatz · klappbarer Handgriff
Einsatzbereich: Elektronische Verbraucher bis 3000 W, Elektrowerkzeuge bis 2750 W, Gartengeräte bis 2350 W
 Lieferung ohne Motoröl (15W40 oder 10W30)

Generator	synchron IP23
Schutzkontaktsteckdosen	1x230V/16A / 1x12V/8,3A / 1xUSB 5V/2,1A
Dauerleistung	3 kVA / 3 kW
Motor	1-Zyl. 4-Takt OHV
Startvorrichtung	E-Start inkl. Batterie
Kraftstoffart	Benzin
Tankinhalt [l]	6,8
Laufzeit [h]	5 (bei 3/4 Last)
Schallleistungspegel LWA [dB(A)]	93
Gewicht [kg]	41
L x B x H [mm]	588 x 442 x 452
Art.-Nr.	4000 809 047
EUR	1569,00
KS	MX00



Stromerzeuger ESE 3000 BS

Ölmangel-Abschaltautomatik · 4 in 1 Display (V/Hz/h/Ölmangel) · klappbare Tragegriffe · Tankfüllstandsanzeige · AVR-Spannungsregulierung · Generator Überlastschutz · Betriebsstundenzähler
 Lieferung ohne Motoröl (15W40 oder 10W30)

Generator	synchron IP23
Schutzkontaktsteckdosen	2x230V 16A
Dauerleistung	2,5 kVA / 2,5 kW
Motor	1-Zyl., 4-Takt, OHV
Startvorrichtung	Reversierstart
Kraftstoffart	Benzin
Tankinhalt [l]	20
Laufzeit [h]	15 (bei 3/4 Last)
Schallleistungspegel LWA [dB(A)]	96
Gewicht [kg]	52
L x B x H [mm]	640 x 475 x 526
Art.-Nr.	4000 809 067
EUR	589,00
KS	MR15



Stromerzeuger ESE 6000 BS

Ölmangel-Abschaltautomatik · 4 in 1 Display (V/Hz/h/Ölmangel) · klappbare Tragegriffe · Tankfüllstandsanzeige · AVR Automatische Spannungsregulierung · Betriebsstundenzähler · Radsatz
 Lieferung ohne Motoröl (15W40 oder 10W30)

Generator	synchron IP23
Schutzkontaktsteckdosen	2x230V 16A / 1xCEE 230V 32A
Dauerleistung	5 kVA / 5 kW
Motor	1-Zyl., 4-Takt, OHV
Startvorrichtung	Reversierstart
Kraftstoffart	Benzin
Tankinhalt [l]	30
Laufzeit [h]	12 (bei 3/4 Last)
Schallleistungspegel LWA [dB(A)]	97
Gewicht [kg]	84
L x B x H [mm]	786 x 570 x 600
Art.-Nr.	4000 809 078
EUR	1129,00
KS	MR15



ENDRESS 



Stromerzeuger ESE 6000 DBS

Ölmangel-Abschaltautomatik · 4 in 1 Display (V/Hz/h/Ölmangel) · klappbare Tragegriffe · Tankfüllstandsanzeige · AVR-Spannungsregulierung · Generator Überlastschutz · Betriebsstundenzähler · Radsatz
Lieferung ohne Motoröl (15W40 oder 10W30)

Generator	synchron IP23
Schutzkontaktsteckdosen	1x230V 16A / 1xCEE 400V 16A
Dauerleistung	6,25 kVA / 5 kW
Motor	1-Zyl., 4-Takt, OHV
Startvorrichtung	Reversierstart
Kraftstoffart	Benzin
Tankinhalt [l]	30
Laufzeit [h]	12 (bei 3/4 Last)
Schallleistungspegel LWA [dB(A)]	97
Gewicht [kg]	90
L x B x H [mm]	786 x 570 x 600
	
Art.-Nr.	4000 809 081
EUR	1279,00
KS	MR15

ENDRESS 



Stromerzeuger ESE 406 HS-GT

Ölmangel-Abschaltautomatik · Tankfüllstandsanzeige · Generator-Überlastschutz · Generator mit Low Distortion Device für saubere Spannung
Lieferung ohne Motoröl (15W40 oder 10W30)

Generator	synchron IP23
Schutzkontaktsteckdosen	2x230V 16A
Dauerleistung	4,2 kVA / 3,9 kW
Motor	Honda GX270
Startvorrichtung	Reversierstart
Kraftstoffart	Benzin
Tankinhalt [l]	30
Laufzeit [h]	18 (bei 3/4 Last)
Schallleistungspegel LWA [dB(A)]	97
Gewicht [kg]	61
L x B x H [mm]	800 x 538 x 576
	
Art.-Nr.	4000 896 275
EUR	1715,00
KS	MX00

ENDRESS 



Stromerzeuger ESE 306 HS-GT

Ölmangel-Abschaltautomatik · Tankfüllstandsanzeige · Generator-Überlastschutz · Generator mit Low Distortion Device für saubere Spannung
Lieferung ohne Motoröl (15W40 oder 10W30)

Generator	synchron IP23
Schutzkontaktsteckdosen	2x230V 16A
Dauerleistung	2,9 kVA / 2,6 kW
Motor	Honda GX200
Startvorrichtung	Reversierstart
Kraftstoffart	Benzin
Tankinhalt [l]	20
Laufzeit [h]	18 (bei 3/4 Last)
Schallleistungspegel LWA [dB(A)]	96
Gewicht [kg]	43
L x B x H [mm]	637 x 473 x 500
	
Art.-Nr.	4000 809 073
EUR	1385,00
KS	MX00

ENDRESS 



Stromerzeuger ESE 506 DHS-GT

OHV Motor · Ölmangel-Abschaltautomatik · Generator-Überlastschutz · Generator mit Low Distortion Device für saubere Spannung · Compoundgeregelter Hochleistungsgenerator bei 400 V · Tankfüllstandsanzeige
Lieferung ohne Motoröl (15W40 oder 10W30)

Generator	synchron IP23
Schutzkontaktsteckdosen	1x230V 16A / 1xCEE 400V 16A
Dauerleistung	5,4 kVA / 4,3 kW
Motor	Honda GX270
Startvorrichtung	Reversierstart
Kraftstoffart	Benzin
Tankinhalt [l]	30
Laufzeit [h]	18 (bei 3/4 Last)
Schallleistungspegel LWA [dB(A)]	97
Gewicht [kg]	69
L x B x H [mm]	800 x 538 x 576
	
Art.-Nr.	4000 809 074
EUR	2175,00
KS	MX00





NEU

Inverter-Stromerzeuger PG-I 21 SR-S

liefert Strom mit reiner Sinuswelle für die Verwendung von Geräten mit empfindlicher Elektronik, wie z.B. PC's · konstante Leistungsabgabe · geräuscharmer Betrieb durch geschlossene Bauweise und leistungsabhängige, stufenlose Drehzahlregulierung · ECO-Modus · Kontrollleuchten für Ölmenge oder Betriebsstörungen · Choke Lieferung ohne Motoröl (15 W 40)

Generator	synchron IP23M
Schutzkontaktsteckdosen	1x230V 16A / 1x12V DC 8,3A
Dauerleistung [kW]	1,8
Startvorrichtung	Reversierstart
Kraftstoffart	Benzin
Tankinhalt [l]	4
Laufzeit [h]	8 (bei 1/2 Last)
Schallleistungspegel LWA [dB(A)]	87
Gewicht [kg]	18
L x B x H [mm]	480 x 285 x 460
Art.-Nr.	8002 768 790
EUR	459,00
KS	MX03



NEU

Inverter-Stromerzeuger PG-I 41 SE HC

liefert Strom mit reiner Sinuswelle für die Verwendung von Geräten mit empfindlicher Elektronik, wie z. B. PC's · konstante Leistungsabgabe · geräuscharm · leistungsabhängige, stufenlose Drehzahlregulierung · ECO-Modus · Elektrostart: Starten auf Knopfdruck · Kontrollleuchten für Ausgangsspannung, Überlastung und Ölmenge · Choke · Fahrwerk und Transportgriff · geeignet für die Hauseinspeisung mit manuellem optionalem Netztrennschalter Lieferung ohne Motoröl (15 W 40)

Generator	synchron IP23M
Schutzkontaktsteckdosen	2x230V 16A / 1x12V DC 8,3A
Dauerleistung [kW]	3,6
Startvorrichtung	E-Start
Kraftstoffart	Benzin
Tankinhalt [l]	12,5
Laufzeit [h]	10 (bei 1/2 Last)
Schallleistungspegel LWA [dB(A)]	97
Gewicht [kg]	35,5
L x B x H [mm]	533 x 416 x 423
Art.-Nr.	8002 768 794
EUR	649,00
KS	MX03



NEU

Inverter-Stromerzeuger PG-I 40 SE-S HC

liefert Strom mit reiner Sinuswelle für die Verwendung von Geräten mit empfindlicher Elektronik, wie z. B. PC's · konstante Leistungsabgabe · geräuscharm · leistungsabhängige, stufenlose Drehzahlregulierung · ECO-Modus · Elektrostart: Starten auf Knopfdruck · Kontrollleuchten für Ausgangsspannung, Überlastung und Ölmenge · Choke · Fahrwerk und Transportgriff · geeignet für die Hauseinspeisung mit manuellem Netztrennschalter · geschlossene Bauweise Lieferung ohne Motoröl (15 W 40)

Generator	synchron IP23M
Schutzkontaktsteckdosen	2x230V 16A / 1x12V DC 8,3A
Dauerleistung [kW]	3,5
Startvorrichtung	E-Start
Kraftstoffart	Benzin
Tankinhalt [l]	12
Laufzeit [h]	10 (bei 1/2 Last)
Schallleistungspegel LWA [dB(A)]	91
Gewicht [kg]	38,5
L x B x H [mm]	595 x 440 x 515
Art.-Nr.	8002 768 793
EUR	829,00
KS	MX03



Stromerzeuger PG-E 80 TEA

Generator mit Kupferwicklung · kurzzeitige Leistung bis zum 3-fachen der Nennleistung · automatische Spannungsregelung AVR liefert konstante Ausgangsspannung und ermöglicht den Betrieb von empfindlichen Geräten · Überlastschutz durch Thermoschutzschalter · Ölmengeabschaltung mit Warnlampe · 3 in 1 Display für Spannung, Frequenz und Betriebsstunden · Füllstandsanzeige

Lieferumfang: Radsatz, Klappgriff
Lieferung ohne Motoröl (15 W 40)

Generator	synchron IP23
Schutzkontaktsteckdosen	2x230V Schutzkontakt / 1xCCE 400V 16A
Dauerleistung [kW]	6,5
Motor	Senci SC190F
Startvorrichtung	Reversierstart / E-Start
Kraftstoffart	Benzin
Tankinhalt [l]	25
Laufzeit [h]	13 (bei 1/2 Last)
Schallleistungspegel LWA [dB(A)]	96
Gewicht [kg]	88
L x B x H [mm]	700 x 526 x 580
Art.-Nr.	8000 788 112
EUR	1039,00
KS	MX03





NEU

Stromerzeuger PG 400 SR

leistungsstark und robust · besonders geeignet für schwer anlaufende Maschinen und Elektrowerkzeuge · Profi Stromerzeuger in Standard-Ausführung · höchste Zuverlässigkeit und Effizienz · Generatoren kondensator geregelt · Anschlüsse ergonomisch günstig an der Stirnseite · Überlastschutz durch Thermoschutzschalter · Ölmangelabschaltung · kurzzeitige Leistung bis zum 3-fachen der Nennleistung
Lieferung ohne Motoröl (15 W 40)

Generator	synchron IP23
Schutzkontaktsteckdosen	2x230V Schutzkontakt
Dauerleistung [kW]	2,6
Motor	Honda GX200
Startvorrichtung	Reversierstart
Kraftstoffart	Benzin
Tankinhalt [l]	3,1
Schallleistungspegel LWA [dB(A)]	96
Gewicht [kg]	38
L x B x H [mm]	640 x 458 x 400
Art.-Nr.	8000 787 505
EUR	869,00
KS	MX03



NEU

Stromerzeuger PG 500 TRA

für anspruchsvolle Anwender und den gewerblichen Dauereinsatz · für schwer anlaufende Maschinen und Elektrowerkzeuge · Großtank · elektronische Spannungsregelung AVR · Verkleidungsbleche für Spritz- und Schlagschutz · Anschlüsse an der Stirnseite · Überlastschutz durch Thermoschutzschalter · Ölmangelabschaltung · kurzzeitige Leistung bis zum 3-fachen der Nennleistung
Lieferung ohne Motoröl (15 W 40)

Generator	synchron IP23
Schutzkontaktsteckdosen	1x230V Schutzkontakt / 1x230V 16A / 1x400V 16A
Dauerleistung [kW]	2,8 / 4,3
Motor	Honda GX270
Startvorrichtung	Reversierstart
Kraftstoffart	Benzin
Tankinhalt [l]	11
Schallleistungspegel LWA [dB(A)]	97
Gewicht [kg]	71
L x B x H [mm]	729 x 500 x 536
Art.-Nr.	8000 787 508
EUR	1969,00
KS	MX03



NEU

Stromerzeuger PG 500 X-SEA

für anspruchsvolle Anwender und den gewerblichen Dauereinsatz · für schwer anlaufende Maschinen und Elektrowerkzeuge · Großtank · elektronische Spannungsregelung AVR · Verkleidungsbleche für Spritz- und Schlagschutz · Anschlüsse an der Stirnseite · Überlastschutz durch Thermoschutzschalter · Ölmangelabschaltung
Lieferung ohne Motoröl (15 W 40)

Generator	synchron IP23
Schutzkontaktsteckdosen	1x230V / 1x 230V 32A
Dauerleistung [kW]	3,9 / 4,8
Motor	Honda GX270
Startvorrichtung	Reversierstart / E-Start
Kraftstoffart	Benzin
Tankinhalt [l]	18
Laufzeit [h]	6,8 (bei 3/4 Last)
Schallleistungspegel LWA [dB(A)]	97
Gewicht [kg]	76
L x B x H [mm]	842 x 523 x 557
Art.-Nr.	8000 787 510
EUR	2799,00
KS	MX03



Starthilfekabel

hochwertiges und vollisoliertes Start- und Überbrückungskabel mit Kupferkern und Kupfereinsätzen in den Zangen für optimale Stromleitung · in stabiler Aufbewahrungstasche mit Reißverschluss
4000 879 788 - für Benzin-Motoren bis 2500 ccm
4000 879 789 - für Benzin-Motoren bis 5500 ccm und Diesel-Motoren bis 3000 ccm



Netzkabelquerschnitt [mm²]	Länge [m]	Art.-Nr.	EUR	KS
16	3	4000 879 788	19,95	MB05
25	4,5	4000 879 789	27,95	MB05



Konverter CONVERGYS 150

wandelt die Eingangsspannung einer 12V Fahrzeugbatterie in eine 230V Ausgangsspannung um · Anschluss erfolgt über die Zigarettenanzünderbuchse · neben der 230V Steckdose erlaubt ein 5V USB-Anschluss das Anschließen von Geräten wie z.B. Smartphone, MP3-Player, Digital-Kamera · Kühlung mittels internen Lüfters · Schutz gegen Überlastung und Kurzschluss, Über-/ Unterspannung

Ladespannung [V]	12
Dauerleistung max. [W]	150
Höchststrom max. [W]	300
Gewicht [kg]	0,34
L x B x H [mm]	60 x 100 x 50
Art.-Nr.	4000 896 870
EUR	52,95
KS	MC00



Lithium Booster NOMAD POWER 400

ein echtes Leistungspaket auf Lithium-Basis, das 3 Funktionen vereint: Booster, mit Lithium-Batterie für Fahrzeuge mit 12 V Nass-, Gel-, AGM- und START-STOP-Batterien (Motorrad, Quad, Autos, SUV) · mobile 3 Ah Stromquelle für elektrische Geräte · ausgerüstet mit 2 USB-Ports 5V/12V-2A und 1 Ausgang 15V-5A · Not- und Signalleuchte · (1 LED) mit 3 Beleuchtungsmodi: Normal, Stroboskop, SOS · LCD-Bildschirm zur Anzeige des Ladezustands der internen Batterie in % sowie der verschiedenen Ein- und Ausgänge

Lieferumfang: Starthilfekabel, USB-Kabel-Multistecker, Adapter für Zigarettenanzünder und Ladekabel, Ladegerät 230V

Ladespannung [V]	12
Startstrom [A]	500
Gewicht [kg]	0,5
L x B x H [mm]	175 x 84 x 31
Art.-Nr.	4000 896 994
EUR	125,00
KS	MC00



Lithium Booster NOMAD POWER PRO 700

ein echtes Leistungspaket auf Lithium-Basis, das 3 Funktionen vereint: Booster, mit Lithium-Batterie für Fahrzeuge mit 12 V Nass-, Gel-, AGM- und START-STOP-Batterien (Autos, SUV, Nutzfahrzeug, Traktor, Boot) · mobile 6 Ah Stromquelle für elektrische Geräte, ausgerüstet mit 2 USB-Ports 5V-2.1A / 5V/12V-2A und 1 Ein-/Ausgang USB Typ C sowie 1 Ausgang 15V-10A · Not- und Signalleuchte, (1 LED) mit 3 Beleuchtungsmodi: Normal, Stroboskop, SOS · LCD-Bildschirm zur Anzeige des Ladezustands der internen Batterie in % sowie der verschiedenen Ein- und Ausgänge
Lieferumfang: Starthilfekabel, Micro-USB-Kabel, Ladekabel USB Typ C, Ladegerät für 230V~/ 5V-

Ladespannung [V]	12
Startstrom [A]	600
Gewicht [kg]	0,82
L x B x H [mm]	228 x 100 x 38
Art.-Nr.	4000 896 993
EUR	215,00
KS	MC00



Lithium Booster NOMAD POWER PRO 12 XL

ein echtes Leistungspaket auf Lithium-Basis, das 3 Funktionen vereint: Booster, mit Lithium-Batterie für Fahrzeuge mit 12 V Nass-, Gel-, AGM- und START-STOP-Batterien (Autos, Traktor, SUV, Nutzfahrzeug, Boot, Motorrad) · mobile 8 Ah Stromquelle für elektrische Geräte, ausgerüstet mit 2 USB-Ports 5V-2.1A und 1 Ausgang 12V-3.5A · Not- und Signalleuchte, (28 LEDs) mit 3 Beleuchtungsmodi: Normal, Stroboskop, SOS · LCD-Bildschirm zur Anzeige des Ladezustands der internen Batterie in % sowie der verschiedenen Ein- und Ausgänge

Lieferumfang: Ladegerät für den Zigarettenanzünder, Kabel 3in1, Tragegurt, Ladegerät für 230V~/ 5V-

Ladespannung [V]	12
Startstrom [A]	1000
Gewicht [kg]	5,6
L x B x H [mm]	278 x 110 x 274
Art.-Nr.	4000 896 992
EUR	565,00
KS	MC00





Lithium Booster NOMAD POWER PRO 24 XL

ein echtes Leistungspaket auf Lithium-Basis, das 3 Funktionen vereint: Booster, mit Lithium-Batterie für Fahrzeuge mit 24 V Nass-, Gel-, AGM- und START-STOP-Batterien (LKW, Baufahrzeuge - Benzin und Diesel) · mobile 8 Ah Stromquelle für elektrische Geräte, ausgerüstet mit 2 USB-Ports 5V-2.1A und 1 Ausgang 12V-3.5A · Not- und Signalleuchte, (28 LEDs) mit 3 Beleuchtungsmodi: Normal, Stroboskop, SOS · LCD-Bildschirm zur Anzeige des Ladezustands der internen Batterie in % sowie der verschiedenen Ein- und Ausgänge

Lieferumfang: Ladegerät für den Zigarettenanzünder, Kabel 3in1, Tragegurt, Ladegerät für 230V~/5V-



Ladespannung [V]	24
Startstrom [A]	1400
Gewicht [kg]	5,6
L x B x H [mm]	278 x 110 x 274
Art.-Nr.	4000 896 989
EUR	765,00
KS	MC00



Starthilfegerät STARTRONIC 800

netzunabhängig, ohne interne Batterie für Fahrzeuge mit 12 V Bordnetz · Superkondensatoren nutzen die Restspannung (ab 5V) der Fahrzeugbatterie zum Aufladen (150-200 Sek.) und starten den Motor · "Bypass"-Modus (bei Bordspannung unter 8V) zum Starten bei tiefentladener Batterie · "Glow"-Modus (Vorheizen) zum Starten eines Diesel-Motors bei kaltem Wetter · kein Leistungsverlust selbst bei 10000 facher Nutzung · Schutz der Bordelektronik · vorladen über 12 V Ersatzbatterie, Zigarettenanzünder oder Micro-USB-Port · geeignet für Starterbatterien

Lieferumfang: Zigarettenanzünderanschlusskabel, Tragetasche



Ladespannung [V]	12 oder 5 über USB
Startstrom [A]	800
Gewicht [kg]	1,86
L x B x H [mm]	267 x 195 x 50
Art.-Nr.	4000 896 909
EUR	325,00
KS	MC00



Batterieladegerät GYSFLASH 4.12

mikroprozessorgesteuertes Ladegerät garantiert durch die sieben Ladestufen mit Echtzeitanpassung vollständige Kontrolle und 100%ige Aufladung mit anschließender Erhaltungsladung · nach einer Stromunterbrechung startet das Gerät automatisch mit den zuletzt gespeicherten Einstellungen · Schutzart IP65 für dauerhaften Einsatz im Innen- und Außenbereich · Schutz gegen Kurzschluss, Überlastung und Verpolung · geeignet für AGM-, Gel-, Blei-Säure-, Blei-Kalzium-, START-STOP und Spiralzellen-Starterbatterien · CAN-BUS · Staub- und Spritzwassergeschützt nach IP65



Ladespannung [V]	12
Ladestrom [A]	0,8-4,0
Leistung [W]	70
Kapazität [Ah]	Ladung: 1,2-70 / Erhaltung: 1,2-130
Netzspannung [V]	230
Gewicht [kg]	0,69
L x B x H [mm]	170 x 90 x 51
Art.-Nr.	4000 896 889
EUR	76,95
KS	MC00



NEU

Batterieladegerät GYSFLASH 20.12/24 PL

Ultra sicheres Profi- Ladegerät für Blei-Säure- und Lithium-Eisen-Phosphat-Batterien (LiFePO4) · 2 intelligente Ladekennlinien passend zu den aktuellen Starterbatterien-Technologien · optimierte Ladungserhaltung: das Ladegerät kann während einer Überwinterung an der Batterie angeschlossen bleiben · Auto-Restart-Funktion bei Stromausfall mit Speicherung der Einstellungen · 100% automatische Ladung · überwachungsfree Ladezyklen · UVP (Unterspannungsschutz) Wake up-Funktion: ermöglicht, eine nach Tiefentladung geschützte Batterie zu reaktivieren und die Ladung automatisch neuzustarten, nur bei LiFePO4

Ladespannung [V]	12 / 24
Ladestrom [A]	12V: 7/15/20 / 24V: 7/15
Leistung [W]	480
Kapazität [Ah]	12V: 15-300 (Pb) / 7-300 (LiFePO4) 24V: 15-240 (Pb) / 7-240 (LiFePO4)
Netzspannung [V]	230
Gewicht [kg]	1,85
L x B x H [mm]	190 x 190 x 73
Art.-Nr.	4000 896 875
EUR	295,00
KS	MC00



Batterieladegerät ARTIC 8000

Mikroprozessor gesteuertes automatisches Batterieladegerät für die Ladung und Erhaltungsladung von 12 V Starterbatterien · 2 Lademodi: SLOW für Batterien < 15 Ah, FAST für größere Batteriekapazität · Digitalanzeige mit Anzeige der Batterieladung in Echtzeit und Ladungsfortschritt · COLD CHARGE : Spezieller Lademodus bei Kälte (unter 5 °C) und für Start&Stop-Batterien (AGM) · stoßfestes, staub- und wasserdichtes Gehäuse (IP65)

Lieferumfang: 2 Anschlusssets 350/300 mm (Klemmen und Buchse)

Ladespannung [V]	12
Ladestrom [A]	2 / 8
Leistung [W]	130
Kapazität [Ah]	Ladung: 4-160 / Erhaltung: 4-240
Netzspannung [V]	220-240
Gewicht [kg]	0,95
L x B x H [mm]	200 x 96 x 59
Art.-Nr.	4000 896 910
EUR	96,95
KS	MC00



Batterieladegerät TCB 120

für die überwachungsfreie Ladung von AGM-, Gel-, START-STOP- und Blei-Kalzium-Starterbatterien · WU-Ladekennlinie · 2 Ladestufen · Schutz der Fahrzeugelektronik · Schutzvorrichtung gegen Überlastung und Verpolung · Verpolungsschutz mit Warnsignal · Batteriezustand mit LED Statusanzeige · Kabel und Klemmenfach · Klemmen vollisoliert · aufladen der Batterie ohne Abklemmen möglich · Ladung von tief entladenen Batterien (ab 3,5 V) möglich



Ladespannung [V]	12
Ladestrom [A]	3,5-7
Leistung [W]	max. 150
Kapazität [Ah]	20-120
Netzspannung [V]	230
Gewicht [kg]	3,2
L x B x H [mm]	120 x 170 x 290
Art.-Nr.	4000 896 882
EUR	95,95
KS	MC00



Batterieladegerät START UP 80

Multifunktionsgerät zum Laden und Starten von KFZ-Batterien im eingebautem Zustand inklusive Schutz der Bordelektronik für PKWs und Campingfahrzeuge · Batterieladezustandsanzeige durch 3 LED-Leuchten · Schutz gegen Kurzschluss, Überlastung und Verpolung · integriertes Kabelfach · geeignet für Blei-Säure-, Blei-Kalzium-, und Spiralzellen-Starterbatterien · Startstrom 1V/C : 50 A



Ladespannung [V]	12
Ladestrom [A]	9 - 17
Leistung [W]	Laden: 350 / Starten: 1000
Kapazität [Ah]	Ladung: 40-170 / Starten: 35-50
Netzspannung [V]	230
Gewicht [kg]	4,07
L x B x H [mm]	115 x 170 x 310
Art.-Nr.	4000 896 890
EUR	135,00
KS	MC00



Batterieladegerät START 300

konventionelles Start-Ladegerät für Blei-Säure-Starterbatterien · vorladen vor dem Startvorgang und die Überwachung des Ladevorgangs sind erforderlich · eingebaute Tragegriffe · Schutzart IP21 Absicherung 80A · Kabellänge 2 m, Ø 10 mm²



Ladespannung [V]	12 / 24
Ladestrom [A]	Boost 12V: 10-23 / 24V: 8-17
Leistung [W]	Laden 12V: 800 / 24V: 1200 / Starten: 3600
Kapazität [Ah]	Laden 12V: 42-300 / 24V: 38-224 / Starten: 35-100
Netzspannung [V]	230
Gewicht [kg]	13,8
L x B x H [mm]	230 x 400 x 330
Art.-Nr.	4000 896 906
EUR	315,00
KS	MC00



Batterieladegerät BATIUM 7-12

automatisches Batterieladegerät für die Profi-Werkstatt · inkl. Erhaltungsladung · 2 Ladestufen · Mikroprozessor gesteuert · für die überwachungsfreie Ladung wartungsfreier Gel- / AGM- / Säure- / VRLA- und Blei-Kalzium-Starterbatterien mit 6 und 12 V · Schutz der Fahrzeugelektronik · automatisches Laden von Batterien ab 2V Restspannung · Verpolungs- und Überspannungsschutz · vollisolierte Ladezangen



Ladespannung [V]	6 / 12
Ladestrom [A]	effektiv: 11 / arithmetisch: 3-7
Leistung [W]	max. 105
Kapazität [Ah]	15-130
Netzspannung [V]	230
Gewicht [kg]	4,8
L x B x H [mm]	210 x 340 x 130
Art.-Nr.	4000 896 878
EUR	139,00
KS	MC00



Batterieladegerät BATIUM 7-24

automatisches Batterieladegerät für die Profi-Werkstatt · inkl. Erhaltungsladung · 2 Ladestufen · Mikroprozessor gesteuert · für die überwachungsfreie Ladung wartungsfreier AGM-, Gel-, START-STOP- und Blei-Kalzium-Starterbatterien mit 6V / 12V / 24V · Schutz der Fahrzeugelektronik · automatisches Laden von Batterien ab 2V Restspannung · Zwangsladung von tief entladenen Batterien (ab 0,5V) möglich · Verpolungs- und Überspannungsschutz · vollisolierte Ladezangen



Ladespannung [V]	6 / 12 / 24
Ladestrom [A]	effektiv: 11 / arithmetisch: 3-7
Leistung [W]	max. 210
Kapazität [Ah]	15-130
Netzspannung [V]	230
Gewicht [kg]	5,4
L x B x H [mm]	210 x 340 x 130
Art.-Nr.	4000 896 886
EUR	149,00
KS	MC00



Batterieladegerät BATIUM 15-12

automatisches Batterieladegerät für die Profi-Werkstatt · inkl. Erhaltungsladung · 3 Ladestufen · Mikroprozessor gesteuert · für die überwachungsfreie Ladung wartungsfreier AGM-, Gel-, START-STOP- und Blei-Kalzium-Starterbatterien mit 6V / 12V · Schutz der Fahrzeugelektronik · automatisches Laden von Batterien ab 2V Restspannung · Zwangsladung von tief entladenen Batterien (ab 0,5V) möglich · Verpolungs- und Überspannungsschutz · vollisolierte Ladezangen



Ladespannung [V]	6 / 12
Ladestrom [A]	effektiv: 11 / arithmetisch: 7-10-15
Leistung [W]	max. 225
Kapazität [Ah]	35-225
Netzspannung [V]	230
Gewicht [kg]	5,9
L x B x H [mm]	210 x 360 x 140
Art.-Nr.	4000 896 877
EUR	175,00
KS	MC00





Batterieladegerät BATIUM 15-24

inkl. Erhaltungsladung · 3 Ladestufen · überwachungsfreie Ladung wartungsfreier AGM-, Gel-, START-STOP- und Blei-Kalzium-Starterbatterien · Schutz der Fahrzeugelektronik · vollisolierte Ladezangen · Regenerierungsprogramm zur Wiederherstellung teilsulfatierter und tiefentladener Batterien ab 0,5 V



Ladespannung [V]	6 / 12 / 24
Ladestrom [A]	effektiv: 22 / arithmetisch: 7-10-15
Leistung [W]	max. 450
Kapazität [Ah]	35-225
Netzspannung [V]	230
Gewicht [kg]	8,5
L x B x H [mm]	210 x 360 x 140
Art.-Nr.	4000 896 887
EUR	219,00
KS	MC00



Batterieladegerät STARTIUM 680 E

professionelles Starthilfe- und Ladegerät · je 4 Ladestufen, 12 V (5-15-30- (45boost), 24 V (5-15-25-(35boost) · ermöglicht eine 100% Ladung aller Bleibatterietypen: Nass-Batterie, Gel, AGM, START-STOP, Calcium, VRLA ab einer Restspannung von 1V · hohe Startleistung · automatisch ohne Fernregelung · Schutz der Bordelektronik im Automatik-Modus · lädt Starterbatterien ohne Überspannung, überwachungsfrei · SOS Recovery Funktion · reguliert automatisch die Ladeintensität und zeigt Spannung und Ladezustand der Batterie auf dem Digitaldisplay an · Lichtmaschinentest · einstellbarer Neustart mit Speicherung der letzten Parameter · Kabel Ø 25 mm x 2300 mm



Ladespannung [V]	12 / 24
Ladestrom [A]	45
Startstrom [1V/C]	12V: 380A / 24V: 270A
Leistung [W]	Laden: 2.000 / Starten: 10.000
Kapazität [Ah]	12V: 20-675 / 24V: 20-525
Netzspannung [V]	230
Gewicht [kg]	30
L x B x H [mm]	320 x 370 x 650
Art.-Nr.	4000 896 888
EUR	795,00
KS	MC00



NEU



Batterieladegerät STARTIUM 980 E

fahrbares, automatisches 12-24 Volt Lade- und Startgerät · 100%ige Ladung mit einer Zeitersparnis von 50% zu herkömmlichen Ladegeräten aller Bleibatterietypen: Nass, Gel, AGM, Start&Stop, Calcium, VRLA, EFB · 24-Stunden-Regenerierungsprogramm zur Wiederherstellung teilsulfatierter und tiefentladener Batterien ab 1V · erkennt automatisch beschädigte oder sulfatierte Batterien, in diesem Fall liefert das Gerät keinen Strom, um die Fahrzeugelektronik zu schützen · automatischer Startvorgang nach Betätigung des Zündschlüssels · Einstellmöglichkeit eines Universalmodus, falls der Batterietyp nicht bekannt ist · Lichtmaschinentest · Überlast- und Verpolungsschutz · Start/Ladekabel abnehmbar



Ladespannung [V]	12 / 24
Ladestrom [A]	max. 80
Startstrom [A]	12V: 500 / 24V: 400
Leistung [W]	Laden: 2000 / Starten: 12000
Kapazität [Ah]	12V: 20-750 / 24V: 20-525
Netzspannung [V]	230
Gewicht [kg]	36
L x B x H [mm]	400 x 475 x 795
Art.-Nr.	4000 896 876
EUR	1019,00
KS	MC00



Akku-Powerbank POWER PACK 520

tragbare Energiequelle die eine Lithium-Ionen-Batterie und einen Pur Sinus-Wechselrichter kombiniert · 12 V Gleichspannung und 230 V Wechselspannung · ausreichend Energie um die meisten Elektrogeräte autonom zu laden oder zu betreiben · LED mit 3 Beleuchtungsmodi · geschützt gegen Kurzschluss, Überstrom, Unter- u. Überspannung, Überlast und Überhitzung · Ausgang: 2x 230V/50 Hz 500W; 1x 12V (Zigarettenanzünder); 2x 12V/10A; 1x USB-C; 3x USB



Lieferumfang: Ladegerät und -kabel, USB-C Kabel

Akkukapazität [Ah]	20 (518 Wh)
Batterie	Lithium-Ionen-Polymer (7 Zellen)
Ladezeit [h]	8
Gewicht [kg]	5,14
L x B x H [mm]	264 x 234 x 163
Art.-Nr.	4000 896 997
EUR	665,00
KS	MC00

Akku-Powerbank POWER PACK 1500

tragbare Energiequelle die eine Lithium-Ionen-Batterie und einen Pur Sinus-Wechselrichter kombiniert · 12 V Gleichspannung und 230 V Wechselspannung · ausreichend Energie um alle Arten von Elektrogeräten autonom zu laden oder zu betreiben · 1000 Watt durchgehend, 2000 W Höchstleistung · LED mit 5 Beleuchtungsmodi · geschützt gegen Kurzschluss, Überstrom, Unter- u. Überspannung, Überlast und Überhitzung · „Booster“-Option, um Fahrzeuge mit entladener 12 V-Batterie (Flüssigkeit, Gel, AGM, Start&Stop) zu starten (Startstrom: 500 A) · Ausgang: 3x 230V/50 Hz 2200W; 1x 12V (Zigarettenanzünder); 2x 12V/10A; 2x USB-C; 4x USB · geeignet zum Aufladen mit Solarzelle-Modul

Lieferumfang: Ladegerät- und -kabel, intelligentes Startkabel

Akkukapazität [Ah]	55 (1048 Wh)
Batterie	Lithium-Ionen-Polymer (20 Zellen)
Ladezeit [h]	8-14
Gewicht [kg]	17,5
L x B x H [mm]	360 x 270 x 280
Art.-Nr.	4000 896 999
EUR	1805,00
KS	MC00



Druckluftratschenschrauber RC 3678

Planetengetriebe mit 3 Kegelrädern · 4 Leistungsstufen per Ring einstellbar · Vierkant-Antrieb mit Kugelsicherung · Sicherheitsdrücker · Komposit-Gehäuse · Abluft 360° verstellbar

Werkzeugaufnahme	12,5 mm (1/2") A4-kt.
Drehmoment max. [Nm]	60
Lösedrehmoment [Nm]	100
Drehzahl [min ⁻¹]	190
Luftverbrauch [l/min]	240
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Anschlussgewinde	11,89 mm (1/4") IG
Gewicht [kg]	1,25
Art.-Nr.	4000 898 866
EUR	215,00
KS	MK00



Druckluftdrehschrauber RC 4710

einfache und intuitive Bedienung · feine Drehzahldosierung für Vorwärts- und Rückwärtslauf · Drehmomenteinstellung an der Außenseite, kein Zerlegen nötig · robuste Verarbeitung für den Dauereinsatz · Komposit-Gehäuse · Schnellwechselkopf für Innensechskant Bits und Schraubensätze · stufenlose Drehmomenteinstellung

Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	2000
Werkzeugaufnahme	6,3 mm (1/4") A4-kt.
Drehmoment max. [Nm]	2-6
Luftverbrauch [l/min]	117
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Anschlussgewinde	11,89 mm (1/4") IG
Gewicht [kg]	1,05
Art.-Nr.	4688 260 032
EUR	265,00
KS	MK00



NEU

Druckluftratschenschrauber RC 3288

flexibler Kopf in 3 Positionen (gerade, 30° nach oben und 30° nach unten) zum Erreichen schwer zugänglicher Stellen · Gehäuse aus Aluminiumlegierung und TPR-Griff · Sicherheitshebel und Rücklaftaste

Werkzeugaufnahme	10 mm (3/8") A4-kt.
Drehmoment max. [Nm]	80
Drehzahl [min ⁻¹]	169
Luftverbrauch [l/min]	108
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Anschlussgewinde	11,89 mm (1/4") IG
Gewicht [kg]	1,42
Art.-Nr.	4688 260 044
EUR	335,00
KS	MK00



Druckluftschlagschrauber RC 2203

kompakt, ideal für Arbeiten auf engem Raum · Doppelhammer-Schlagwerk · Einhand-Bedienung (Rechts-/Linkslauf) durch Drucktasten · Leistungsregulierung (3 Vorwärts, 1 Rückwärts) · Baulänge 90 mm

Werkzeugaufnahme	12,5 mm (1/2") A4-kt.
Drehmoment max. [Nm]	650
Lösedrehmoment [Nm]	1254
Drehzahl max. [min ⁻¹]	10500
Luftverbrauch [l/min]	125
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Anschlussgewinde	11,89 mm (1/4") IG
Schlauch-Ø [mm]	10
Gewicht [kg]	1,1
Art.-Nr.	4688 260 023
EUR	245,00
KS	MK00



NEU

Druckluftratschenschrauber RC 3688

flexibler Kopf in 3 Positionen (gerade, 30° nach oben und 30° nach unten) zum Erreichen schwer zugänglicher Stellen · Gehäuse aus Aluminiumlegierung und TPR-Griff · Sicherheitshebel und Rücklaftaste

Werkzeugaufnahme	12,5 mm (1/2") A4-kt.
Drehmoment max. [Nm]	90
Drehzahl [min ⁻¹]	165
Luftverbrauch [l/min]	108
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Anschlussgewinde	11,89 mm (1/4") IG
Gewicht [kg]	1,43
Art.-Nr.	4688 260 045
EUR	335,00
KS	MK00



NEU

Druckluftschlagschrauber RC 2266

leistungsstarkes Werkzeug mit herausragender Performance und Haltbarkeit · Handgriff aus Verbundwerkstoff geformt, mit chemikalienbeständigem TPR-Griff · großes Leistungs-Bedienfeld an der Rückseite mit 3 Positionen im Vorwärtslauf

Werkzeugaufnahme	12,5 mm (1/2") A4-kt.
Drehmoment max. [Nm]	900
Lösedrehmoment [Nm]	1600
Drehzahl max. [min ⁻¹]	9000
Luftverbrauch [l/min]	186
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Anschlussgewinde	11,89 mm (1/4") IG
Schlauch-Ø [mm]	10
Gewicht [kg]	2,18
Art.-Nr.	4000 898 800
EUR	185,00
KS	MK00





Druckluftschlagschrauber RC 2277

beste Materialqualität im neuen Design · Composite Motorgehäuse · Aluminium Schlagwerkgehäuse mit Umrandung des Startdrückers · 3-stufige Regulierung der Anzugsleistung · Abluftführung durch den Handgriff · maximale Löseleistung wird bereits nach 10 Sekunden erreicht

Werkzeugaufnahme	12,5 mm (1/2") A4-kt.
Drehmoment max. [Nm]	1300
Lösedrehmoment [Nm]	1950
Drehzahl max. [min ⁻¹]	8200
Luftverbrauch [l/min]	148
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Anschlussgewinde	11,89 mm (1/4") IG
Schlauch-Ø [mm]	10
Gewicht [kg]	2
Art.-Nr.	4000 898 863
EUR	335,00
KS	MK00



Ø 125

Druckluftwinkelschleifer RC 7173

hochwertiges Kegelradgetriebe und geregelter Motor · 1000 Stunden Wartungsintervall Abluft nach hinten · Zusatzhandgriff links und rechts verwendbar · kälteisolierter Compositgriff

Schleifscheiben-Ø [mm]	125
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	12000
Luftverbrauch [l/min]	324
Schleifspindel	M14
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Anschlussgewinde	11,89 mm (1/4") IG
Gewicht [kg]	1,5
Art.-Nr.	4000 898 829
EUR	425,00
KS	MK00



Druckluftschlagschrauber RC 2377

gewichtsoptimierte Konstruktion aus hochwertigem Composite · kälte- und vibrationsisolierender Handgriff · Startknopf gut dosierbar · Umschalter auf der Rückseite für volle Kraft beim Lösen und 3-stufige Kraftreduzierung beim Anziehen · Duopact-Schlagwerk

Werkzeugaufnahme	20 mm (3/4") A4-kant
Drehmoment max. [Nm]	1300
Lösedrehmoment [Nm]	2200
Drehzahl max. [min ⁻¹]	6000
Luftverbrauch [l/min]	270
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Anschlussgewinde	15,39 mm (3/8") IG
Schlauch-Ø [mm]	13
Gewicht [kg]	3,38
Art.-Nr.	4688 260 002
EUR	839,00
KS	MK00



NEU

Druckluftwinkelschleifer RC 7199

flexibler Kopf in 3 Positionen (gerade, 25° nach oben und 25° nach unten) einstellbar · Schnellverschlussring für schnelle Anpassungen der Position des Flex-Kopfes und der schlüssellosen, um 360° drehbaren Schutzvorrichtung · Funkenschutz an der Oberseite des Gehäuses · Drehzahlregelung, Sicherheitshebel und Verbundstoffgehäuse

Schleifscheiben-Ø [mm]	75 x 1
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	16000
Luftverbrauch [l/min]	560
Schleifspindel	3/8" - 24 UNF
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Anschlussgewinde	11,89 mm (1/4") IG
Gewicht [kg]	1,3
Art.-Nr.	4688 260 030
EUR	345,00
KS	MK00



Druckluftschlagschrauber RC 2405

bestes Leistungs- / Gewichtsverhältnis in seiner Klasse · Handgriff mit kälteisolierendem Gummibereich · 3-stufige Leistungsreduzierung beim Anziehen, volle Leistung beim Lösen · Komposit-Gehäuse · geschmiedetes DUOPACT Schlagwerk · Schlagwerkgehäuse aus Stahl und Aluminium · drehbarer Lufteinlass

Werkzeugaufnahme	25,4 mm (1") A4-kt.
Drehmoment max. [Nm]	1950
Lösedrehmoment [Nm]	2300
Drehzahl max. [min ⁻¹]	5760
Luftverbrauch [l/min]	510
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Anschlussgewinde	15,39 mm (3/8") IG
Schlauch-Ø [mm]	13
Gewicht [kg]	3,6
Art.-Nr.	4000 898 810
EUR	899,00
KS	MK00



Drucklufttellerschleifer RC 7601 Mini

kurze Baulänge von nur 126 mm für das Schleifen mit 2" Roloc-Pads an beengten Stellen · feine Drehzahl dosierung · ergonomisches Design für perfekte Handhabung · robuste Mechanik in Metall · Komposit-Gehäuse

Schleifscheiben-Ø [mm]	50
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	18000
Luftverbrauch [l/min]	64
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Anschlussgewinde	11,89 mm (1/4") IG
Gewicht [kg]	0,49
Art.-Nr.	4688 260 036
EUR	155,00
KS	MK00





Druckluftstabschleifer RC 7102 Mini

Mini Stabschleifer 90° abgewinkelt für enge Platzverhältnisse · Baulänge nur 127 mm · feine Drehzahl dosierung · ergonomisches Design und robuste Mechanik in Metall für eine lange Lebensdauer · Komposit-Gehäuse

Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	18000
Spannzangen-Ø [mm]	6
Luftverbrauch [l/min]	66
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Anschlussgewinde	11,89 mm (1/4") IG
Gewicht [kg]	0,55
Art.-Nr.	4688 260 034
EUR	145,00
KS	MK00

Druckluftstabschleifer RC 7001 Mini

Mini Stabschleifer für enge Platzverhältnisse und den geraden Zugang zum Werkstück · Baulänge nur 116 mm · feine Drehzahl dosierung · ergonomisches Design und robuste Mechanik in Metall für eine lange Lebensdauer · Komposit-Gehäuse

Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	25000
Spannzangen-Ø [mm]	6
Luftverbrauch [l/min]	64
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Anschlussgewinde	11,89 mm (1/4") IG
Gewicht [kg]	0,43
Art.-Nr.	4688 260 033
EUR	109,00
KS	MK00



Druckluftstabschleifer RC 7051

leise mit niedrigen Vibrationen · Druckluftschlauch mit Schaumstoff und Schalldämpferrohr · Abluftführung nach hinten · ideal für Gravurarbeiten oder zum feinen Ausfräsen von Kanälen und Öffnungen · Drehventil

Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	60000
Spannzangen-Ø [mm]	3
Luftverbrauch [l/min]	96
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Anschlussgewinde	11,89 mm (1/4") IG
Gewicht [kg]	0,2
Art.-Nr.	4688 260 046
EUR	235,00
KS	MK00

Druckluftstabschleifer RC 7028

hochwertiger, durchzugsstarker Präzisionsmotor · Composite Gehäuse · Abluftführung nach hinten · Spindel-Lock-System · Sicherheits-Betätigungshebel

Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	27000
Spannzangen-Ø [mm]	6
Luftverbrauch [l/min]	228
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Anschlussgewinde	11,89 mm (1/4") IG
Gewicht [kg]	0,72
Art.-Nr.	4000 898 825
EUR	215,00
KS	MK00



Druckluftstabschleifer RC 7068

durchzugsstarker Schleifer mit 400 Watt Motorleistung mit Leistungsregler · Composite-Gehäuse · Abluftführung hinten · Hebelventil · für den Einsatz mit technischen Bürsten und weiterem Zubehör wo eine geringe Drehzahl benötigt wird

Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	2800
Spannzangen-Ø [mm]	6
Luftverbrauch [l/min]	312
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Anschlussgewinde	11,89 mm (1/4") IG
Gewicht [kg]	1
Art.-Nr.	4000 898 832
EUR	199,00
KS	MK00

Druckluftstabschleifer RC 7048

hochwertiger, durchzugsstarker Präzisionsmotor · Composite Gehäuse · Abluftführung nach hinten · Spindel-Lock-System · Sicherheits-Betätigungshebel · Baulänge 250 mm

Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	27000
Spannzangen-Ø [mm]	6
Luftverbrauch [l/min]	228
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Anschlussgewinde	11,89 mm (1/4") IG
Gewicht [kg]	0,8
Art.-Nr.	4000 898 826
EUR	239,00
KS	MK00





Druckluftstabschleifer RC 7009

durchzugsstarker Motor · robustes Aluminiumgehäuse mit rutschfester Beschichtung · Abluftführung nach hinten · Sicherheitsstarthebel

Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	30000
Spannzangen-Ø [mm]	6
Luftverbrauch [l/min]	144
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Anschlussgewinde	11,89 mm (1/4") IG
Gewicht [kg]	0,37
Art.-Nr.	4000 898 828
EUR	96,95
KS	MK00



Druckluftstabschleifer RC 7128

Winkelausführung · durchzugsstarker Motor mit Leistungsregler · Composite Gehäuse mit zusätzlicher Gummiummantelung · Abluftführung nach hinten · Spindel-Lock-System · Sicherheits-Betätigungshebel

Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	23000
Spannzangen-Ø [mm]	6
Luftverbrauch [l/min]	228
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Anschlussgewinde	11,89 mm (1/4") IG
Gewicht [kg]	0,76
Art.-Nr.	4000 898 827
EUR	245,00
KS	MK00



Druckluftbandschleifer RC 7155

kleiner Bandschleifer für Arbeiten an engen Stellen · Schnellspannvorrichtung für schnellen Bandwechsel · zur Einstellung der optimalen Arbeitsposition lässt sich der Handgriff um die Antriebsrolle schwenken

Lieferumfang: 3 Schleifbänder

Schleifband [mm]	10x330
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	18000
Luftverbrauch [l/min]	400
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Anschlussgewinde	11,89 mm (1/4") IG
Gewicht [kg]	0,8
Art.-Nr.	4000 898 833
EUR	245,00
KS	MK00



NEU

Druckluftbandschleifer RC 7156

zum Schleifen und Entgraten in beengten Räumen · Schnellspannvorrichtung für schnellen Bandwechsel · in der Neigung verstellbarer Schleifarm · der Bandschleifer hat keinen seitlichen Überstand

Lieferumfang: 3 Schleifbänder

Schleifband [mm]	20x520
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	17000
Luftverbrauch [l/min]	400
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Anschlussgewinde	11,89 mm (1/4") IG
Gewicht [kg]	1,1
Art.-Nr.	4688 260 029
EUR	475,00
KS	MK00



NEU

Druckluftexzentrerschleifer RC 7705 V6

Einhandbedienung durch den Handgriff in Tropfenform · innovative Umschaltung für die Abluftauslassrichtung, daher für Links- und Rechtshänder verwendbar · Bauhöhe nur 107 mm · gummierte Oberfläche · Motordrehzahl leicht mit der bedienenden Hand während des Schleifvorgangs regulierbar

Lieferumfang: Sauganschluss 27 + 29 mm, Kletteller 15 Loch

Schleifscheiben-Ø [mm]	150
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	10000
Schwingkreis [mm]	5
Luftverbrauch [l/min]	450
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Anschlussgewinde	11,89 mm (1/4") IG
Gewicht [kg]	0,83
Art.-Nr.	4688 260 017
EUR	299,00
KS	MK00



Druckluftnadelentrostler RC 5625

isolierter Handgriff und Abluftführung nach vorn · speziell für das Herausarbeiten von vielen Details mit 29 x 2 mm Nadeln · größere Arbeiten mit Nadeln 19 x 3 mm · für den Gebrauch auf dicken Blechen oder Stein / Beton (nicht für Dünnblech geeignet)

Lieferumfang: je 1 Nadelsatz 29 x 2 mm und 19 x 3 mm

Schlagzahl [min ⁻¹]	3000
Nadeln [mm]	29 x 2 / 19 x 3
Kolben-Ø [mm]	21
Luftverbrauch [l/min]	120
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Anschlussgewinde	11,89 mm (1/4") IG
Gewicht [kg]	2,7
Art.-Nr.	4000 898 838
EUR	375,00
KS	MK00



Druckluftmeißelhammer RC 5100

stufenlose Drehzahlregulierung · inkl. Haltefeder

Schlagzahl [min⁻¹]	3000
Einzelschlagenergie [J]	6
Werkzeugaufnahme	11 mm Sechskant
Luftverbrauch [l/min]	179
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Anschlussgewinde	11,89 mm (1/4") IG
Gewicht [kg]	1,5
Art.-Nr.	4000 898 846
EUR	139,00
KS	MK00

Druckluftratschenschrauber 9023M-1 Mini

HAZET „Mini“ Pneumatik-Programm · Abluftführung durch den Handgriff · für den Handnachzug mit Drehmomenten 70 Nm · kälteisolierender Griff · durch den Austausch der Ratschenköpfe für 1/4" (6,3 mm) und 3/8" (10 mm) Innenvierkant sowie 1/4" (6,3 mm) Aussensechskant einsetzbar · Rechts- und Linkslauf: einstufig · innovatives 5-Lamellen Konzept · hohe Zuverlässigkeit und Dauerbetrieb

Werkzeugaufnahme	17 mm Innensechskant
Drehmoment max. [Nm]	54
Drehzahl [min ⁻¹]	400
Luftverbrauch [l/min]	84
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Anschlussgewinde	11,89 mm (1/4") IG
Gewicht [kg]	0,48
Art.-Nr.	4000 898 951
EUR	225,00
KS	WX26



Meißelhaltefeder RC 70

passend für Druckluftmeißelhammer RC 5100

Art.-Nr.	4000 898 860
EUR	8,95
KS	MK00



Druckluftratschenschrauber 9020-2

kälteisolierender Griff · vibrationsarm · Rechts-/Linkslauf: einstufig · Hebelventil

Werkzeugaufnahme	6,3 mm (1/4") 4-kt.
Drehmoment max. [Nm]	35
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	170
Luftverbrauch [l/min]	180
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Anschlussgewinde	11,89 mm (1/4") IG
Gewicht [kg]	0,5
Art.-Nr.	4000 898 922
EUR	159,00
KS	WX26



Flachmeißel SS 20 K

Gesamt-L. [mm]	Schneiden-B. [mm]	Aufnahme	Art.-Nr.	EUR	KS
140	20	11 mm Sechskant	4000 898 861	33,95	MK00



Druckluftmeißelhammer RC 5185

vibrationsgedämpfter, leistungsstarker Meißelhammer · ergonomischer Handgriff mit TPR-Gummieinlage · Schnellwechselfutter für den Meißelwechsel

Schlagzahl [min⁻¹]	3000
Einzelschlagenergie [J]	9
Werkzeugaufnahme	11 mm Sechskant
Luftverbrauch [l/min]	372
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Anschlussgewinde	11,89 mm (1/4") IG
Gewicht [kg]	1,7
Art.-Nr.	4688 260 011
EUR	235,00
KS	MK00

Druckluftratschenschrauber 9020P-2 Mini

für Handnachzug mit Drehmomenten > 60 Nm · komplett geschlossener Kopf verhindert den Eintritt von Spänen · vibrationsarm · kälteisolierender Griff · Rechts-/Linkslauf: einstufig · Hebelventil

Werkzeugaufnahme	6,3 mm (1/4") 4-kt.
Drehmoment max. [Nm]	40
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	250
Luftverbrauch [l/min]	72
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Anschlussgewinde	11,89 mm (1/4") IG
Gewicht [kg]	0,5
Art.-Nr.	4000 898 923
EUR	195,00
KS	WX26





Druckluftratschenschrauber 9021-3

kälteisolierender Griff · vibrationsarm · Rechts-/Linkslauf: einstufig · Hebelventil

Werkzeugaufnahme	10 mm (3/8") 4-kt.
Drehmoment max. [Nm]	35
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	170
Luftverbrauch [l/min]	180
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Anschlussgewinde	11,89 mm (1/4") IG
Gewicht [kg]	0,5
Art.-Nr.	4000 898 924
EUR	159,00
KS	WX26

Druckluftratschenschrauber 9022P-1

für Handnachzug mit Drehmomenten: 350 Nm · robuste Werkstattausführung, für den Dauereinsatz in der industriellen Fertigung · extra starker, komplett geschlossener Kopf für konstante Dauerbelastungen, verhindert den Eintritt von Spänen o.ä. · vibrationsarm · Rechts-/Linkslauf: einstufig

Werkzeugaufnahme	12,5 mm (1/2") 4-kt.
Drehmoment max. [Nm]	95
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	160
Luftverbrauch [l/min]	77
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Anschlussgewinde	11,89 mm (1/4") IG
Gewicht [kg]	1,39
Art.-Nr.	4000 898 927
EUR	205,00
KS	WX26



Druckluftratschenschrauber 9021P-2 Mini

kurze Bauform, Länge nur 150 mm · für Handnachzug mit Drehmomenten > 260 Nm · komplett geschlossener Kopf verhindert den Eintritt von Spänen · vibrationsarm · kälteisolierender Griff · Rechts-/Linkslauf: einstufig · Hebelventil

Werkzeugaufnahme	10 mm (3/8") A4-kt.
Drehmoment max. [Nm]	54
Drehzahl [min ⁻¹]	300
Luftverbrauch [l/min]	103
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Anschlussgewinde	11,89 mm (1/4") IG
Gewicht [kg]	0,5
Art.-Nr.	4000 898 925
EUR	195,00
KS	WX26

Druckluftratschenschrauber 9022SR-1

für Handnachzug mit Drehmomenten > 270 Nm · vibrationsarm · Drehzahl ca. 3x so hoch wie bei Standardgeräten · Rechts-/Linkslauf: einstufig · Drehventil · Hochleistungs-Stift-Schlagwerk · kälteisolierender Griff · Hebelventil

Werkzeugaufnahme	12,5 mm (1/2") 4-kt.
Drehmoment max. [Nm]	102
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	400
Luftverbrauch [l/min]	113
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Anschlussgewinde	11,89 mm (1/4") IG
Gewicht [kg]	1,28
Art.-Nr.	4000 898 929
EUR	295,00
KS	WX26



Druckluftratschenschrauber 9022-2

kälteisolierender Griff · vibrationsarm · Rechts-/Linkslauf: einstufig · Hebelventil

Werkzeugaufnahme	12,5 mm (1/2") 4-kt.
Drehmoment max. [Nm]	70
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	160
Luftverbrauch [l/min]	180
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Anschlussgewinde	11,89 mm (1/4") IG
Gewicht [kg]	1,2
Art.-Nr.	4000 898 926
EUR	159,00
KS	WX26

Druckluftratschenschrauber 9022P-2

für Handnachzug mit Drehmomenten > 400 Nm · komplett geschlossener Kopf verhindert den Eintritt von Spänen · vibrationsarm · kälteisolierender Griff · Rechts-/Linkslauf: einstufig · Hebelventil

Werkzeugaufnahme	12,5 mm (1/2") 4-kt.
Drehmoment max. [Nm]	108
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	280
Luftverbrauch [l/min]	113
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Anschlussgewinde	11,89 mm (1/4") IG
Gewicht [kg]	1,24
Art.-Nr.	4000 898 928
EUR	279,00
KS	WX26





Druckluftschlagschrauber 9012ATT

Twin Turbo Technologie: hohe Drehmomente bei kompakter Bauweise · betätigen von Bremssattelverschraubungen sowie anderer schwer erreichbarer Schraubfälle · kälteisolierender Griff · um die eigene Achse verstellbarer Griff / Trigger zur optimalen Handhabung ermöglicht Betätigung in jeder Position · Rechts-/Linkslauf: einstufig (rechts/links) · empfohlenes Drehmoment 450 Nm

Werkzeugaufnahme	12,5 mm (1/2") A4-kt.
Drehmoment max. [Nm]	500
Lösedrehmoment [Nm]	550
Drehzahl max. [min ⁻¹]	8000
Luftverbrauch [l/min]	113
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Anschlussgewinde	11,89 mm (1/4") IG
Schlauch-Ø [mm]	10
Gewicht [kg]	1,3
Art.-Nr.	8000 753 660
EUR	279,00
KS	WX26



Druckluftschlagschrauber 9012EL-SPC

Abluftführung durch den Handgriff nach unten · vibrationsarm · kälteisolierender Griff · Hochleistungs Doppelhammer-Schlagwerk · Rechtslauf: vierstufig / Linkslauf: einstufig · Einhandbedienung durch innovative Umschaltung an der Geräte-Rückseite · empfohlenes Drehmoment 881 Nm

Werkzeugaufnahme	12,5 mm (1/2") A4-kt.
Drehmoment max. [Nm]	1054
Lösedrehmoment [Nm]	1700
Drehzahl max. [min ⁻¹]	8000
Luftverbrauch [l/min]	139
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Anschlussgewinde	11,89 mm (1/4") IG
Schlauch-Ø [mm]	10
Gewicht [kg]	1,98
Art.-Nr.	4000 898 915
EUR	325,00
KS	WX26



Druckluftschlagschrauber 9012SPC

Abluftführung durch den Handgriff nach unten · vibrationsarm · kälteisolierender Griff · Hochleistungs Stift-Schlagwerk · Rechtslauf: dreistufig / Linkslauf: einstufig · empfohlenes Drehmoment 550 Nm

Werkzeugaufnahme	12,5 mm (1/2") A4-kt.
Drehmoment max. [Nm]	750
Lösedrehmoment [Nm]	850
Drehzahl max. [min ⁻¹]	7000
Luftverbrauch [l/min]	127,4
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Anschlussgewinde	11,89 mm (1/4") IG
Schlauch-Ø [mm]	10
Gewicht [kg]	2,6
Art.-Nr.	4000 898 917
EUR	219,00
KS	WX26



Druckluftschlagschrauber 9012TT

HAZET Twin Turbo Technologie: hohe Drehmomente bei kompakter Bauweise · innovativer 8-Lamellen Luftmotor mit 25 % höherer Schlagleistung · Einhandbedienung für Rechts- und Linkshänder · Rechtslauf: zweistufig, Linkslauf: einstufig · Abluftführung durch den Handgriff nach unten · kälteisolierender Griff · kurze Bauform, nur 128 mm · empfohlenes Drehmoment 948 Nm

Werkzeugaufnahme	12,5 mm (1/2") A4-kt.
Drehmoment max. [Nm]	1356
Lösedrehmoment [Nm]	2200
Drehzahl max. [min ⁻¹]	8300
Luftverbrauch [l/min]	147
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Anschlussgewinde	11,89 mm (1/4") IG
Schlauch-Ø [mm]	10
Gewicht [kg]	1,6
Art.-Nr.	4000 898 945
EUR	319,00
KS	WX26



Druckluftschlagschrauber 9012M-1

Jumbo Hammer Schlagwerk · Einhandbedienung für Rechts- und Linkshänder · Rechtslauf: dreistufig, Linkslauf: einstufig · Abluftführung durch den Handgriff nach unten · kälteisolierender Griff · extra kurz, nur 80 mm · empfohlenes Drehmoment 610 Nm

Werkzeugaufnahme	12,5 mm (1/2") A4-kt.
Drehmoment max. [Nm]	678
Lösedrehmoment [Nm]	1200
Drehzahl max. [min ⁻¹]	8800
Luftverbrauch [l/min]	127,4
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Anschlussgewinde	11,89 mm (1/4") IG
Schlauch-Ø [mm]	10
Gewicht [kg]	1,27
Art.-Nr.	8000 465 351
EUR	265,00
KS	WX26



Druckluftschlagschrauber 9013M

Abluftführung durch den Handgriff nach unten · vibrationsarm · kälteisolierender Griff · Hochleistungs-Doppelhammer-Schlagwerk · Rechtslauf dreistufig / Linkslauf einstufig · empfohlenes Drehmoment 922 Nm

Werkzeugaufnahme	20 mm (3/4") A4-kt.
Drehmoment max. [Nm]	1085
Lösedrehmoment [Nm]	1890
Drehzahl max. [min ⁻¹]	7300
Luftverbrauch [l/min]	153
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Anschlussgewinde	15,39 mm (3/8") IG
Schlauch-Ø [mm]	10
Gewicht [kg]	2,1
Art.-Nr.	4000 898 909
EUR	555,00
KS	WX26





Druckluftschlagschrauber 9013TT

HAZET Twin Turbo Technologie: hohe Drehmomente bei kompakter Bauweise · innovativer 8-Lamellen Luftmotor mit 25 % höherer Schlagleistung · Einhandbedienung für Rechts- und Linkshänder · Rechtslauf: zweistufig, Linkslauf: einstufig · Abluftführung durch den Handgriff nach unten · kälteisolierender Griff · kurze Bauform, nur 184 mm · empfohlenes Drehmoment 1890 Nm



Werkzeugaufnahme	20 mm (3/4") A4-kt.
Drehmoment max. [Nm]	2170
Lösedrehmoment [Nm]	4100
Drehzahl max. [min ⁻¹]	5200
Luftverbrauch [l/min]	244
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Anschlussgewinde	15,39 mm (3/8") IG
Schlauch-Ø [mm]	13
Gewicht [kg]	4,5
Art.-Nr.	4000 898 946
EUR	839,00
KS	WX26



Druckluftstabschleifer 9032N-1

leicht und handlich, zum Schleifen, Glanzschleifen, Polieren und Entgraten · stufenlose Drehzahlregulierung über Stellrad · Luftausgang 360° verstellbar · kälteisolierender Griff · Hebelventil

Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	2000-25000
Spannzangen-Ø [mm]	6
Luftverbrauch [l/min]	74
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Anschlussgewinde	11,89 mm (1/4") IG
Gewicht [kg]	0,4
Art.-Nr.	4000 898 931
EUR	145,00
KS	WX26



Druckluftschlagschrauber 9014PS-1

Direkthammer Schlagwerk · Abtrieb mit Bohrung zum Verstimfen von Werkzeugen sowie mit Steckschlüssel-Haltering · für Rechts- und Linkshänder · Rechts/ Linkslauf: dreistufig · Einhandumschaltung · Abluftführung durch den Handgriff nach unten · Kälteisolierender Griff · Luftanschluss am Griff unten und hinten möglich · vibrationsarm · empfohlenes Drehmoment 2400 Nm



Werkzeugaufnahme	25,4 mm (1") A4-kt.
Drehmoment max. [Nm]	2712
Lösedrehmoment [Nm]	3400
Drehzahl max. [min ⁻¹]	5500
Luftverbrauch [l/min]	283
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Anschlussgewinde	12,5 mm (1/2") IG
Schlauch-Ø [mm]	19
Gewicht [kg]	7,8
Art.-Nr.	4000 898 907
EUR	1429,00
KS	WX26



Druckluftstabschleifer 9032P-1

extrem Leistungsstark · hoher Bedienkomfort · ergonomisches Design · kälteisolierender Griff · Schleifen, Glanzschleifen, Polieren und Entgraten · Hebelventil

Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	22000
Spannzangen-Ø [mm]	6
Luftverbrauch [l/min]	150
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Anschlussgewinde	11,89 mm (1/4") IG
Gewicht [kg]	0,8
Art.-Nr.	4000 898 933
EUR	279,00
KS	WX26



Druckluftstabschleifer 9032MK

zur präzisen Bearbeitung von Werkstücken auch unter extrem beengten Platzverhältnissen · Schlauchlänge 1500 mm · Drehventil

Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	60000
Spannzangen-Ø [mm]	3
Luftverbrauch [l/min]	75
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Anschlussgewinde	11,89 mm (1/4") IG
Gewicht [kg]	0,23
Art.-Nr.	4000 898 956
EUR	145,00
KS	WX26



Druckluftstabschleifer 9032M-1

HAZET „Mini“ Pneumatik-Programm · handliches Gerät zum Schleifen, Glanzschleifen, Polieren und Entgraten · hohe Zuverlässigkeit und Dauerbetrieb · innovatives 5-Lamellen Konzept · Hebelventil · kälteisolierender Griff · Abluftführung durch den Handgriff

Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	25000
Spannzangen-Ø [mm]	6
Luftverbrauch [l/min]	84
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Anschlussgewinde	11,89 mm (1/4") IG
Gewicht [kg]	0,33
Art.-Nr.	4000 898 948
EUR	109,00
KS	WX26



Druckluftstabschleifer 9032M-5

HAZET „Mini“ Pneumatik-Programm · Winkelausführung · handliches Gerät zum Schleifen, Glanzschleifen, Polieren und Entgraten · kälteisolierender Griff · hohe Zuverlässigkeit und Dauerbetrieb · innovatives 5-Lamellen Konzept · Hebelventil · hochbelastbares Multilager-Getriebe mit 2,5-facher längerer Lebensdauer im Vergleich zu marktüblichen Getrieben

Leerlaufdrehzahl [min⁻¹]	18000
Spannzangen-Ø [mm]	6
Luftverbrauch [l/min]	84
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Anschlussgewinde	11,89 mm (1/4") IG
Gewicht [kg]	0,48
Art.-Nr.	4000 898 949
EUR	149,00
KS	WX26



Druckluftwinkelschleifer 9033M-7

HAZET „Mini“ Pneumatik-Programm · zum Arbeiten unter beengten Verhältnissen · für Schleifscheibendicke 1-4 mm und Bohrung 10 mm · verstellbare Schutzhaube · kälteisolierender Griff · Dauerbetrieb geeignet · innovatives 5-Lamellen Konzept · Sicherheits-Auslösehebel · hochbelastbares Multilager-Getriebe mit 2,5-facher längerer Lebensdauer im Vergleich zu marktüblichen Getrieben

Schleifscheiben-Ø [mm]	50-59
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	18000
Luftverbrauch [l/min]	84
Schleifspindel	3/8" 24 UNF
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Anschlussgewinde	11,89 mm (1/4") IG
Gewicht [kg]	0,53
Art.-Nr.	4000 898 950
EUR	179,00
KS	WX26



Druckluftstabschleifer 9032N-5

Winkelausführung · zum Schleifen, Glanzschleifen, Polieren und Entgraten auch unter beengten Verhältnissen · stufenlose Drehzahlregulierung über Stellrad · Luftausgang 360° verstellbar · kälteisolierender Griff · Hebelventil

Leerlaufdrehzahl [min⁻¹]	2000-20000
Spannzangen-Ø [mm]	6
Luftverbrauch [l/min]	74
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Anschlussgewinde	11,89 mm (1/4") IG
Gewicht [kg]	0,5
Art.-Nr.	4000 898 932
EUR	169,00
KS	WX26



Druckluftbandschleifer 9033N-4

stufenlose Drehzahlregulierung · Arretierung für schnellen Bandwechsel · automatische Bandjustierung · Bandfeinjustierung · 360° drehbarer Bandlauf · kälteisolierender Griff · Hebelventil

Schleifband [mm]	10x330
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	19000
Luftverbrauch [l/min]	94
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Anschlussgewinde	11,89 mm (1/4") IG
Gewicht [kg]	0,81
Art.-Nr.	4000 898 935
EUR	239,00
KS	WX26



Druckluftexzentrerschleifer 9033-2

stufenlose Drehzahlregulierung · niedrige Bauhöhe und leichtes Kompositgehäuse · rutschfester Handgriff · Klett-Schleifteller mit 15-Loch-Bohrung
Lieferung inkl. 2 Meter Absaugschlauch und Staubfangsack, Klettschleifteller 6 Loch 10 mm

Schleifscheiben-Ø [mm]	150
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	12000
Schwingkreis [mm]	5
Luftverbrauch [l/min]	57
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Anschlussgewinde	11,89 mm (1/4") IG
Gewicht [kg]	0,9
Art.-Nr.	4000 898 934
EUR	309,00
KS	WX26





Druckluftsäbelsäge 9034P-2

höhenverstellbarer Auflagebügel · einsetzbar auch für doppelwandige Bleche · Luftauslassrichtung justierbar · für kleine Sägeradien geeignet · durch die Aufnahme von Feilenblättern insbesondere zur Reinigung von Sensorschächten ect. geeignet

Lieferumfang: 3 Sägeblätter Z 18, Z 24, Z 32 (93 mm), 1 Recipro-Sägeblatt Z 18 (153 mm), 5 Feilenblätter (135 mm), 1 Innensechskant-Schlüssel

Schnitttiefe in Stahl [mm]	3
Leerlaufhubzahl [min ⁻¹]	9500
Hub [mm]	10
Luftverbrauch [l/min]	99
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Anschlussgewinde	11,89 mm (1/4") IG
Gewicht [kg]	0,4
Art.-Nr.	4000 898 947
EUR	275,00
KS	WX26



Druckluftblindnietgerät 9037SPC

robustes Metallgehäuse · für Stahl-Nieten: 2,4 - 4,8 mm, Edelstahl-Nieten:

2,4 - 3,2 mm, Aluminium-Nieten: 2,4 - 4,8 mm · Kupplungsstecker mit Drehgelenk für den flexiblen Einsatz · 4 Mundstücke (eins vormontiert)

Zugkraft [N]	8700
Niet-Ø [mm]	2,4-4,8
Hub [mm]	14
Luftverbrauch [l/Hub]	1
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Anschlussgewinde	11,89 mm (1/4") IG
Gewicht [kg]	1,5
Art.-Nr.	4000 898 938
EUR	205,00
KS	WX26



Drucklufternteroster 9035-5

verstellbare Nadelabdeckung zur maximalen Nutzung der Nadeln · 2 teiliges Gehäuse erleichtert die Wartung · kälteisolierender Griff · Hebelventil

Schlagzahl [min⁻¹]	3200
Nadeln [mm]	19 x 3
Kolben-Ø [mm]	47
Luftverbrauch [l/min]	170
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Anschlussgewinde	11,89 mm (1/4") IG
Gewicht [kg]	2,6
Art.-Nr.	4000 898 937
EUR	399,00
KS	WX26



Druckluftblindnietgerät 9037N-2

für Nieten aus Stahl-, Edelstahl-, Aluminium- und Kupfer bis 6,4 mm · Kupplungsstecker mit Drehgelenk für den flexiblen Einsatz · 5 Mundstücke (eins vormontiert) · Aufbewahrung der verschiedenen Mundstücke, Niet- und Mundstückschablone auf der Unterseite der Nietpistole · inklusive Wartungs-Set zur Ölkontrolle (Ölunterstützter Druckaufbau)

Zugkraft [N]	14700
Niet-Ø [mm]	3-6,4
Hub [mm]	15,8
Luftverbrauch [l/Hub]	2,64
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Anschlussgewinde	11,89 mm (1/4") IG
Gewicht [kg]	2,11
Art.-Nr.	8000 462 850
EUR	659,00
KS	WX26



Druckluftsaug-/blaspistole 9043N-10

Einhandumschaltung · Metallgehäuse · Absaugen von Schmutz in den Staubbeutel sowie Ausblasen von Oberflächen · Deflector-Spezialeinsatz schützt den Beutel vor Beschädigung · Länge 148 mm

Luftverbrauch [l/min]	96
Anschlussgewinde	11,89 mm (1/4") IG
Schlauch-Ø [mm]	10
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Gewicht [kg]	0,4
Art.-Nr.	4000 898 942
EUR	99,95
KS	WX26



Blindnietsetzgerät TAURUS®

zum Verarbeiten von Blindnieten **bis 3,2 mm Ø (Taurus 2: bis 5 mm Ø, Taurus 3 u. 4: bis 6,4 mm Ø)** aller Werkstoffe und aus **Alu/Stahl bis 4 mm Ø max. Dorn-Ø 2,5 mm (Taurus 2: bis 6 mm Ø Alu/Stahl max. Dorn-Ø 3,2 mm, Taurus 3 und Taurus 4 bis 6,4 mm Ø alle Werkstoffe max. Dorn-Ø 4,3 mm)** · abnehmbarer Dorn-Auffangbehälter mit integrierter Schutzvorrichtung gegen herausfliegende Dorne · Aufnahmen für Wechsel-Mundstücke sind im Geräteboden integriert
Lieferumfang TAURUS® 1: 3 Mundstücke 17/18, 17/20, 17/22, je 1 Montageschlüssel SW 12/14, 14/17, 1 Flasche Hydrauliköl 100 ml, 1 Öl-Nachfüllbehälter, Betriebsanleitung mit Ersatzteilliste

Lieferumfang TAURUS® 2: 4 Mundstücke 17/24, 17/27, 17/29, 17/32, je 1 Montageschlüssel SW 12/14, 14/17, 1 Flasche Hydrauliköl 100 ml, 1 Öl-Nachfüllbehälter, Betriebsanleitung mit Ersatzteilliste

Lieferumfang TAURUS® 3 und 4: 3 Mundstücke 17/36, 17/40, 17/45, je 1 Montageschlüssel SW 12/14, 14/17, 1 Flasche Hydrauliköl 100 ml, 1 Öl-Nachfüllbehälter, Betriebsanleitung mit Ersatzteilliste

Modell	TAURUS® 1	TAURUS® 2	TAURUS® 3	TAURUS® 4
Gerätehub [mm]	15	18	25	19
Setzkraft [bar]	5500 N bei 6	11000 N bei 6	18000 N bei 6	23000 N bei 6
Betriebsdruck [bar]	5 - 7	5 - 7	5 - 7	5 - 7
Schlauchanschluss-Ø mm [mm]	6	6	6	6
Luftverbrauch [l]	pro Niet: ca. 1	pro Niet: ca. 2,3	pro Niet: ca. 4,8	pro Niet: ca. 4,8
Gesamt-L. [mm]	ca. 293	ca. 292	ca. 312	ca. 312
Gewicht [kg]	1,3	1,6	1,9	2
Art.-Nr.	4000 813 117	4000 813 086	4000 813 098	4000 813 099
EUR	999,00	1035,00	1365,00	1475,00
KS	WJ02	WJ02	WJ02	WJ02



Blindnietmutternsetzgerät FireFox®

pneumatisch-hydraulisch · zum Verarbeiten von **FireFox 1: Blindnietmutter von M3 bis M6 Alu und Stahl, bis M5 Edelstahl · FireFox 2: Blindnietmuttern von M4 bis M12 Alu und Stahl, bis M10 Edelstahl**
 · automatische Aufdrill-Funktion · wahlweise hub- oder setzkraftgesteuert
Lieferumfang: Blindnietmuttern-Setzgerät FireFox®, 2 Doppelpmaulschlüsseln SW 24/27, 1 Sechskantschraubendreher SW 4, 1 Nachfüllflasche mit Hydrauliköl 100 ml, 1 Öl-Nachfüllbehälter, Betriebsanleitung und Ersatzteilliste · inkl. Mundstück und Gewindedorn M4, M5, M6 und M8

Modell	FireFox® 1	FireFox® 2
Gerätehub [mm]	einstellbar, max. 7,5	einstellbar, max. 10
Setzkraft [bar]	einstellbar, max. ca. 12 kN bei 6	einstellbar, max. 22 kN bei 6
Betriebsdruck [bar]	5 - 7	5 - 7
Schlauchanschluss-Ø mm [mm]	6	6
Luftverbrauch [l]	pro Setzvorgang (abhängig von der Muttergröße): ca. 1 - 2	pro Setzvorgang (abhängig von der Muttergröße): ca. 2 - 4
Gesamt-L. [mm]	242	276
Gewicht [kg]	2,2	2,4
Art.-Nr.	4000 813 133	4000 813 081
EUR	1639,00	2155,00
KS	WR06	WR06



Druckluftblindnietgerät BG 1000

einfache Verarbeitung von Standard-Nieten ohne großen Kraftaufwand · integrierter Sammelbehälter für abgerissene Nietdorne
Lieferumfang: Nieteinsätze, Druckfedern, Ölflasche, Multifunktionsschlüssel, Kunststoffkoffer

Zugkraft [N]	9000
Niet-Ø [mm]	bis 4,8
Luftverbrauch [l/min]	1,15
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Anschlussgewinde	11,89 mm (1/4") IG
Gewicht [kg]	1,5
Art.-Nr.	4000 898 824
EUR	155,00
KS	MB05



Druckluftsprühpistole

Pistole aus Leichtmetall · Stahlblechbehälter · Kegelbreite des Sprühstrahls regulierbar · stabile, handliche Ausführung · Sprührohr 300 mm

Luftverbrauch [l/min]	130-200
Behälterinhalt [l]	1
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Gewicht [kg]	0,58
Art.-Nr.	4000 898 830
EUR	15,25
KS	MB05



Druckluftfarbspritzpistole

Leichtmetall mit Kunststoff-Fließbecher · Luft- und Farbzufuhr regulierbar · Rund-, Breit- und Flachstrahl-Düsenkopf · hohe Flächenleistung · gleichmäßiger Farbstrahl
Lieferumfang: Düse 1,5 mm

Behälterinhalt [l]	0,5
Luftverbrauch [l/min]	200
Arbeitsdruck [bar]	3
Anschlussgewinde	11,89 mm (1/4") IG
Gewicht [kg]	0,75
Art.-Nr.	4000 898 820
EUR	19,95
KS	MB05



AEROTEC



Druckluftfarbspritzpistole Kit-Line HVLP

Saugbecher mit Bajonettverschluss · stufenlose Rund- und Breitstrahleinstellung · Materialmengenregulierung · selbst nachstellender Düsenstock · für die Verarbeitung von Wasserlacken geeignet
Lieferumfang: Edelstahldüse 1,8 mm, Reinigungspinsel, Montageschlüssel, Koffer

Behälterinhalt [l]	1
Luftverbrauch [l/min]	130-200
Arbeitsdruck [bar]	2-3
Anschlussgewinde	11,89 mm (1/4") IG
Gewicht [kg]	0,5
Art.-Nr.	4000 898 853
EUR	55,95
KS	MB05

AEROTEC



Druckluftsandstrahlpistole ST

Saugbecher mit Bajonettverschlussystem · geeignet für Körnung 0,2-0,8 mm · Anschluss Standard SK universal passend

Behälterinhalt [l]	0,7
Luftverbrauch [l/min]	320
Arbeitsdruck [bar]	6-8
Anschlussgewinde	11,89 mm (1/4") IG
Gewicht [kg]	1,0
Art.-Nr.	4000 898 851
EUR	22,95
KS	MB05

AEROTEC



Sandstrahlgerät Aerotec 36 PRO

mobiles Sandstrahlgerät zum Säubern und Entrosten · fahrbar durch Handholme und große Gummiräder · leicht nachfüllbar · Verbrauch Strahlmittel ca. 200 kg / Std.
Lieferumfang: Strahlschlauch 2,4 m mit Düsenhalterung, Düsenset 2 / 2,5 / 3 / 3,5 mm, Wasserabscheider, Fülltrichter,

Behälterinhalt [l]	36
Luftverbrauch [l/min]	350
Korngröße [mm]	0,2-0,5
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Gewicht [kg]	19
L x B x H [mm]	350 x 570 x 860
Art.-Nr.	4000 898 889
EUR	185,00
KS	MB05

AEROTEC



Strahlsand

Hochofenschlacke · für jede Sandstrahlpistole geeignet · Inhalt 1,5 Liter

Körnung [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
0,5-0,8	4000 898 852	10,75	MB05

AEROTEC



Strahlsand

Sack a. 25 kg

Hochofenschlacke · für jede Sandstrahlpistole und Anlage geeignet · zum Reinigen, Schleifen und Entrosten

Körnung [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
0,2-0,5	4000 898 888	19,95	MB05

AEROTEC



Druckluftratschenschrauber CSP 15

Rechts-/Linksumschaltung am Getriebekopf · Drehzahl stufenlos einstellbar · einstellbare Abluftumlenkung · gummierter Handgriff

Werkzeugaufnahme	6,3 mm (1/4") A4-kt.
Drehmoment max. [Nm]	40
Luftverbrauch [l/min]	113
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Anschlussgewinde	11,89 mm (1/4") IG
Gewicht [kg]	0,52
Art.-Nr.	4000 898 576
EUR	49,95
KS	MB05

AEROTEC



Druckluftratschenschrauber CSP 90

Rechts-/Linksumschaltung am Getriebekopf · Drehzahl stufenlos einstellbar · gummierter Handgriff · einstellbare Abluftumlenkung

Werkzeugaufnahme	12,5 mm (1/2") A4-kt.
Drehmoment max. [Nm]	90
Luftverbrauch [l/min]	170
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Anschlussgewinde	11,89 mm (1/4") IG
Gewicht [kg]	1,3
Art.-Nr.	4000 898 589
EUR	53,95
KS	MB05



Druckluftschlagschrauber 1/2" ST

robustes Schlagschrauberset · Drehmomenteinstellung am Griff (bei jeder Stufe 30 % weniger Drehmoment) · Rechts- und Linksumschaltung mittels Stiftumschaltung
Lieferumfang: Kraftschrauber-Steckschlüsse-Einsatz 10, 11, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27 mm, Verlängerung 100 mm, Koffer

Werkzeugaufnahme	12,5 mm (1/2") A4-kt.
Drehmoment max. [Nm]	345
Drehzahl max. [min ⁻¹]	7000
Luftverbrauch [l/min]	120
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Anschlussgewinde	11,89 mm (1/4") IG
Schlauch-Ø [mm]	10
Gewicht [kg]	4,06
Art.-Nr.	4000 898 592
EUR	59,95
KS	MB05



Druckluftschlagschrauber CSX 880

Kopflänge nur 109 mm · patentiertes Design ermöglicht das Arbeiten mit einer Hand durch die einfache Umstellung von Rechts- auf Linkslauf · 3 Stufen im Rechtslauf, 2 Stufe im Linkslauf · Linkslauf in voller Stärke

Werkzeugaufnahme	12,5 mm (1/2") A4-kt.
Drehmoment max. [Nm]	880
Lösedrehmoment [Nm]	880
Drehzahl max. [min ⁻¹]	9500
Luftverbrauch [l/min]	140
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Anschlussgewinde	11,89 mm (1/4") IG
Schlauch-Ø [mm]	10
Gewicht [kg]	1,3
Art.-Nr.	4000 898 595
EUR	145,00
KS	MB05



Druckluftschlagschrauber CSP 1200

leichter CSP Composite Schlagschrauber · ideal für den täglichen Einsatz · ausgewogener Schwerpunkt für ermüdungsfreies Arbeiten · das Drehmoment ist im Rechts- und Linkslauf optimal und über einen leichtgängigen Umschalter einstellbar · Drehmomentverstellung direkt am Umschalter an der Vorderseite · Kopflänge nur 165 mm

Werkzeugaufnahme	12,5 mm (1/2") A4-kt.
Drehmoment max. [Nm]	1200
Drehzahl max. [min ⁻¹]	6500
Luftverbrauch [l/min]	180
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Anschlussgewinde	11,89 mm (1/4") IG
Schlauch-Ø [mm]	10
Gewicht [kg]	2
Art.-Nr.	4000 898 587
EUR	179,00
KS	MB05



Druckluftschlagschrauber CSP 1500

leichter CSP Composite Schlagschrauber · ideal für den täglichen Einsatz · ausgewogener Schwerpunkt für ermüdungsfreies Arbeiten · das Drehmoment ist im Rechts- und Linkslauf optimal und über einen leichtgängigen Umschalter einstellbar · Drehmomentverstellung direkt am Umschalter an der Vorderseite · Kopflänge nur 190 mm

Werkzeugaufnahme	20 mm (3/4") A4-kt.
Drehmoment max. [Nm]	1500
Drehzahl max. [min ⁻¹]	5000
Luftverbrauch [l/min]	210
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Anschlussgewinde	11,89 mm (1/4") IG
Schlauch-Ø [mm]	10
Gewicht [kg]	2,5
Art.-Nr.	4000 898 588
EUR	335,00
KS	MB05



Druckluftbohrmaschine ST

für die Holz- und Metallbearbeitung · Schnellspannbohrfutter · Rechts- / Linkslauf · inkl. Sk-Stecknippel

Bohrfutterspannweite [mm]	1-10
Bohrleistung in Stahl [mm]	10
Bohrleistung in Holz [mm]	20
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	1400
Luftverbrauch [l/min]	130
Anschlussgewinde	11,89 mm (1/4") IG
Gewicht [kg]	2,4
Art.-Nr.	4000 898 599
EUR	38,95
KS	MB05



Ø 125

Druckluftwinkelschleifer ST 125

Druckluft-Winkelschleifer mit ausgewogenem Schwerpunkt · genormte Aufnahme für Trenn- und Schleifscheiben
Lieferumfang: Handgriff, Anschlussnippel

Schleifscheiben-Ø [mm]	125
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	12000
Luftverbrauch [l/min]	320
Schleifspindel	M10
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Anschlussgewinde	11,89 mm (1/4") IG
Gewicht [kg]	2,0
Art.-Nr.	4000 898 577
EUR	68,95
KS	MB05



AEROTEC



Druckluftstabschleiferset

Drehzahl am Handgriff stufenlos einstellbar · inkl. 10 Silizium Carbid Schleifstiften in verschiedenen Größen und Körnungen · Koffer

Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	25000
Spannzangen-Ø [mm]	3 + 6
Luftverbrauch [l/min]	180
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Anschlussgewinde	11,89 mm (1/4") IG
Gewicht [kg]	0,92
Art.-Nr.	4000 898 583
EUR	45,95
KS	MB05

AEROTEC



Druckluftexzentrerschleifer ST 150

für den professionellen Einsatz · integrierte Absaugung mittels Staubauffangsack · Anschluss an externe Absaugung möglich · Drehzahl stufenlos einstellbar · ideal im Karosseriebereich und Holzhandwerk · einstellbarer Exzenterhub
Lieferung inkl. 1 Meter Absaugschlauch und Staubauffangsack, Klettschleifteller 6 Loch 10 mm

Schleifscheiben-Ø [mm]	150
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	10000
Schwingkreis [mm]	5
Luftverbrauch [l/min]	320
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Anschlussgewinde	11,89 mm (1/4") IG
Gewicht [kg]	2,3
Art.-Nr.	4000 898 584
EUR	78,95
KS	MB05

AEROTEC



Stützteller

kletttaftend · Aufnahme Gewindestift 5/16"-24 UNF

Ø [mm]	passend für	max. Drehzahl [min ⁻¹]	Art.-Nr.	EUR	KS
150	ST 150	10000	4000 898 598	21,95	MB05

AEROTEC



Druckluftnadelentrostler Pro

Industriequalität · zum Reinigen und Entrosten von Stahlteilen oder auch zur Steinmodellierung geeignet · gummierter Handgriff
Lieferumfang: Nadelsatz 19 x 3 mm, Anschlussnippel

Schlagzahl [min ⁻¹]	3000
Nadeln [mm]	19 x 3
Kolben-Ø [mm]	47
Luftverbrauch [l/min]	250
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Anschlussgewinde	11,89 mm (1/4") IG
Gewicht [kg]	2,6
Art.-Nr.	4000 898 578
EUR	159,00
KS	MB05

AEROTEC



Nadelsatz Pro

zum Reinigen und Entrosten von Stahlteilen oder auch zur Steinmodellierung geeignet · 19 gehärtete Nadeln 3 mm

Nadeln [mm]	19 x 3
passend für	Druckluftnadelentrostler Pro
Art.-Nr.	4000 898 559
EUR	24,95
KS	MB05

AEROTEC



Druckluftmeißelhammer CSP 150 Set

für den Einsatz von Stemm- und Karosseriearbeiten · extrem klein und handlich · gummierter Handgriff · Abluft nach unten
Lieferumfang: 4 Meißel, Kunststoffkoffer

Schlagzahl [min ⁻¹]	4500
Einzelschlagenergie [J]	4-5
Werkzeugaufnahme	11 mm Sechskant
Luftverbrauch [l/min]	113
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Anschlussgewinde	11,89 mm (1/4") IG
Gewicht [kg]	1,6
Art.-Nr.	4000 898 554
EUR	35,95
KS	MB05

AEROTEC

Druckluftmeißelhammer STX II

robuster Meißelhammer für den harten Einsatz bei Stemm- und Durchbrucharbeiten · Meißellänge 175 mm · Gerätelänge 225 mm
Lieferumfang: 5 Meißel, Kunststoff-Koffer



Schlagzahl [min⁻¹]	3200
Einzelschlagenergie [J]	9
Werkzeugaufnahme	11 mm Sechskant
Luftverbrauch [l/min]	160
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Anschlussgewinde	11,89 mm (1/4") IG
Gewicht [kg]	2,5
Art.-Nr.	4000 898 586
EUR	98,95
KS	MB05

AEROTEC

Meißelhaltefeder

passend für Druckluftmeißelhammer STX II



Art.-Nr.	EUR	KS
4000 898 597	7,25	MB05

AEROTEC

Druckluftmeißelhammer Pro XS

robuster Abbruchhammer für den professionellen Einsatz
Lieferumfang: 1 x Spitz- und Flachmeißel mit 200 mm Länge, 1 x Sk Nippel



Schlagzahl [min⁻¹]	3600
Einzelschlagenergie [J]	13
Werkzeugaufnahme	6 Kant C 12,75 mm
Luftverbrauch [l/min]	300
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Anschlussgewinde	10 mm (3/8") IG
Gewicht [kg]	3
Art.-Nr.	4000 898 874
EUR	195,00
KS	MB05

AEROTEC

Spitzmeißel Pro XS

Ersatzmeißel für Druckluftmeißelhammer

Gesamt-L. [mm]	Aufnahme [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
215	6KT 12,75	4000 898 875	26,95	MB05

AEROTEC

Flachmeißel Pro XS

Ersatzmeißel für Druckluftmeißelhammer

Gesamt-L. [mm]	Schneiden-B. [mm]	Aufnahme	Art.-Nr.	EUR	KS
215	15	12,75 mm Sechskant	4000 898 876	26,95	MB05



AEROTEC



Drucklufttank

tragbar · Druckluft immer und überall griffbereit · Befüllen mit jedem handelsüblichen Kompressor · Schnellkupplung · Druckregler zur genauen Abgabedruckeinstellung · Kesselinnendruckmanometer

Behältervolumen [l]	14
Betriebsdruck [bar]	10
Gewicht [kg]	9
L x B x H [mm]	240 x 240 x 500
Art.-Nr.	4000 898 844
EUR	125,00
KS	MB05

AEROTEC



Powerstation AERomobile

USB Ladefunktion und LED Lampe · integrierter Kompressor zum Befüllen von Auto-, Fahrradreifen und Bällen · Laden per Zigarettensanzünder möglich · integrierter 230 V Stromwandler · geeignet zur mobilen Versorgung für Laptops und Handys · zum Betreiben des Aerotec Airliner SILENT

Ansaugleistung [l/min]	15
Startspannung [A]	400
Druck max. [bar]	18
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	11
L x B x H [mm]	420 x 310 x 250
Art.-Nr.	4000 898 453
EUR	179,00
KS	MB05

AEROTEC



Kompressor Aerotec Airliner Silent

ölfrei · 1 Zylinder Aggregat mit robustem Induktionsmotor · integrierte Stromkabelhalterung · Druckregler · Gummi-Saugfüße · ideal für Nagel- und Klammergeräte, Ausblasen sowie Airbrush- und kleine Lackierarbeiten · Schalleistungspegel 85, Schalldruckpegel 68 dB(A)

Ansaugleistung [l/min]	70
Liefermenge [l/min]	55
Behältervolumen [l]	6
Betriebsdruck [bar]	8
Nennaufnahmeleistung [kW]	0,3
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	6
L x B x H [mm]	300 x 340 x 320
Art.-Nr.	4000 898 481
EUR	135,00
KS	MB05



AEROTEC

Kompressor

Aerotec Supersil 6

ölfrei · tragbar · wartungsfreies
2-Zylinder Aggregat · Druckminderer zur
genauen Abgabedruckeinstellung und
Gummifüßen · Schallleistungspegel 74, Schalldruckpegel 59 dB(A)



Ansaugleistung [l/min]	105
Liefermenge [l/min]	65
Behältervolumen [l]	6
Betriebsdruck [bar]	8
Nennaufnahmeleistung [kW]	0,75
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	15
L x B x H [mm]	380 x 380 x 385
Art.-Nr.	4000 898 498
EUR	175,00
KS	MB05

AEROTEC

Kompressor

Aerotec Airliner 6

Kolbenkompressor in ölfreier
Ausführung · wartungsfreies 1-Zylinder-
Aggregat · Druckminderer zur genauen
Abgabedruckeinstellung · übersichtliche Bedieneinheit · platzsparende,
extra flache Bauweise · Schallleistungspegel 97, Schalldruckpegel 78 dB(A)



Ansaugleistung [l/min]	200
Liefermenge [l/min]	110
Behältervolumen [l]	6
Betriebsdruck [bar]	8
Nennaufnahmeleistung [kW]	1,1
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	9,4
L x B x H [mm]	320 x 370 x 380
Art.-Nr.	4000 898 486
EUR	145,00
KS	MB05

AEROTEC

Kompressor

Aerotec Vento Silent 6

tragbarer Kolbenkompressor in ölfreier
Ausführung · direktgeflanshtes
1-Zylinder-Aggregat mit PTFE-
Kolben · inkl. Druckminderer zur genauen
Abgabedruckeinstellung · sehr geräuscharm,
dadurch bestens für den Inneneinsatz
geeignet · mit Gummistandfüßen für
vibrationsfreien Stand · Schallleistungspegel 85, Schalldruckpegel 68 dB(A)



Ansaugleistung [l/min]	110
Liefermenge [l/min]	90
Behältervolumen [l]	6
Betriebsdruck [bar]	8
Nennaufnahmeleistung [kW]	0,7
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	15
L x B x H [mm]	530 x 210 x 540
Art.-Nr.	4000 898 488
EUR	279,00
KS	MB05

AEROTEC

Kompressor

Aerotec Airliner 5 GO

ölfrei · wartungsfreies 1 Zylinder
Aggregat · inkl. Druckminderer zur genauen
Abgabedruckeinstellung · übersichtliche
Bedieneinheit · extra flache, platzsparende Bauweise · Alu-Tragegriff
und verstellbare Trageriemen · für stehenden und liegenden Betrieb ·
Schallleistungspegel 97, Schalldruckpegel 78 dB(A)



Ansaugleistung [l/min]	200
Liefermenge [l/min]	110
Behältervolumen [l]	5
Betriebsdruck [bar]	10
Nennaufnahmeleistung [kW]	1,1
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	8,5
L x B x H [mm]	490 x 190 x 380
Art.-Nr.	4000 898 485
EUR	159,00
KS	MB05

AEROTEC

Kompressor Aerotec 200-24 ECO

ölfreier Kolbenkompressor · direktangetrieben ·
1-stufiges Aggregat · Druckminderer zur genauen
Abgabedruckeinstellung · Kondensatablass
mittels Ablassschraube · Schallleistungspegel 97,
Schalldruckpegel 78 dB(A)



Ansaugleistung [l/min]	180
Liefermenge [l/min]	110
Behältervolumen [l]	24
Betriebsdruck [bar]	10
Nennaufnahmeleistung [kW]	1,1
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	17
L x B x H [mm]	310 x 310 x 580
Art.-Nr.	4000 898 508
EUR	155,00
KS	MB05

AEROTEC

Kompressor

Aerotec Extreme 15

ölfrei · 2 Zylinder · V-Aggregat · durch
die patentierte Ansaugluftkühlung für
den Dauerlauf geeignet · Langsamläufer
mit 1450 min⁻¹ · Druckminderer und 2
Manometer · 1 DL-Anschluss mit Sicherheitsschnellkupplung · Kugelhahn
zum Kondensatablass · NEMA Druckschalter mit Anlaufentlastung · Ventile
aus Edelstahl · Schallleistungspegel 90, Schalldruckpegel 72 dB(A)



Ansaugleistung [l/min]	190
Liefermenge [l/min]	125
Behältervolumen [l]	5
Betriebsdruck [bar]	15
Nennaufnahmeleistung [kW]	1,1
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	23
L x B x H [mm]	530 x 310 x 390
Art.-Nr.	4000 898 513
EUR	549,00
KS	MB05

AEROTEC

the air company



ENTDECKEN SIE DIE WELT VON AEROTEC

Kompressorenberatung, Service-Unterlagen, Datenblätter sowie weitere Informationen können Sie komfortabel im Netz erkunden.

www.aerotec.info



AEROTEC



NEU

Kompressor Aerotec Tech 160-24 Silent

fahrbarer Kolbenkompressor in ölfreier Ausführung · wartungsfreies 2 Zylinder Aggregat · Druckminderer zur genauen Abgabedruckeinstellung · Schnellkupplung NW 7,2 · Kesseldruck- und Abgabedruckanzeige · sehr geräuscharm, dadurch bestens für den Inneneinsatz geeignet · Schallleistungspegel 75 LWA, Schalldruckpegel 59 d(B)A

Ansaugleistung [l/min]	160
Liefermenge [l/min]	110
Behältervolumen [l]	24
Betriebsdruck [bar]	8
Nennaufnahmeleistung [kW]	1,1
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	24
L x B x H [mm]	605 x 290 x 620
Art.-Nr.	4000 898 455
EUR	235,00
KS	MB05

AEROTEC



NEU

Kompressor Aerotec Zenith 270 TECH

fahrbarer Kolbenkompressor in ölfreier Ausführung · wartungsfreies 1 Zylinder Aggregat · übersichtliche Bedieneinheit · Kesseldruck- und Abgabemanometer sowie Druckregler · große Hartgummiräder und Transportbügel · Anlaufentlastung über Condor Druckschalter · Schallleistungspegel 85 LWA, Schalldruckpegel 68 dB(A)

Ansaugleistung [l/min]	175
Liefermenge [l/min]	105
Behältervolumen [l]	24
Betriebsdruck [bar]	10
Nennaufnahmeleistung [kW]	1,1
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	30,5
L x B x H [mm]	405 x 395 x 690
Art.-Nr.	4000 898 456
EUR	389,00
KS	MB05

AEROTEC



Kompressor Aerotec Zenith 250 TECH

ölfrei · wartungsfreies 1-Zylinder Aggregat · Anlaufentlastung über Condor Druckschalter · Kesseldruck- und Abgabemanometer sowie der Druckregler sind in der Konsole verbaut und für den Anwender auf einen Blick sichtbar · Schallleistungspegel 85, Schalldruckpegel 64 dB(A)

Ansaugleistung [l/min]	175
Liefermenge [l/min]	105
Behältervolumen [l]	10
Betriebsdruck [bar]	10
Nennaufnahmeleistung [kW]	1,1
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	30,5
L x B x H [mm]	405 x 395 x 690
Art.-Nr.	4000 898 479
EUR	415,00
KS	MB05

AEROTEC



Kompressor Aerotec 220-24

Kolbenkompressor, 1 Zylinder, ölgeschmiert · steckerfertig mit Sicherheitsarmaturen · sicherer vollautomatischer Betrieb mit Druckschalter, Anlaufentlastung und Motorschutzschalter · mit Kesselinnendruckmanometer und Abgabedruckregulierung · 1 Schnellkupplung · Kondenswasser-Ablassschraube · Graugusszylinder und Vollaluminiumkolben · Schallleistungspegel 94, Schalldruckpegel 75 dB(A)

Ansaugleistung [l/min]	210
Liefermenge [l/min]	130
Behältervolumen [l]	24
Betriebsdruck [bar]	8
Nennaufnahmeleistung [kW]	1,5
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	24
L x B x H [mm]	600 x 260 x 590
Art.-Nr.	4000 898 490
EUR	179,00
KS	MB05



AEROTEC



Kompressor Aerotec SUPERTECH Silent

ölfreier Montagekompressor für den professionellen Einsatz · liegend oder stehend zu transportieren · geschlossener Rohrrahmen schützt Kompressor und Armaturen vor Beschädigungen · übersichtliche Bedieneinheit mit 2 Schnellkupplung zur Luftentnahme · ausziehbarer Teleskopgriff · große gummierte Reifen · Schallleistungspegel 84, Schalldruckpegel 62 dB(A)

Ansaugleistung [l/min]	240
Liefermenge [l/min]	150
Behältervolumen [l]	20
Betriebsdruck [bar]	8
Nennaufnahmeleistung [kW]	1,5
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	35,5
L x B x H [mm]	655 x 570 x 470
Art.-Nr.	4000 898 507
EUR	479,00
KS	MB05

AEROTEC



Kompressor Aerotec 320-10-50 SUPERSIL

fahrbarer Industrie-Kolbenkompressor in ölgeschmierter Ausführung · direktgekuppeltes 1-Zylinder-Longlife-Aggregat · Filter-Druckregler zur genauen Abgabedruckeinstellung · Anlaufentlastung über Condor Druckschalter MDR2 · Kondensatablass mittels Kugelhahn · große profilierte Hartgummiräder · Muster PVL geprüft · Schallleistungspegel 82 LWA, Schalldruckpegel 65 dB(A)

Ansaugleistung [l/min]	300
Liefermenge [l/min]	195
Behältervolumen [l]	50
Betriebsdruck [bar]	10
Nennaufnahmeleistung [kW]	2,2
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	57
L x B x H [mm]	1000 x 390 x 770
Art.-Nr.	4000 898 469
EUR	1199,00
KS	MB05

AEROTEC



Kompressor Aerotec 310-50 FC

Kolbenkompressor mit direktgeflanschem 1-Zylinder-Longlife-Aggregat · ölgeschmiert · Anlaufentlastung über Condor Druckschalter · niedriger Schwerpunkt für sicheren Stand und einfachen Transport · Kugelhahn zum Kondensatablass · extra großer Druckregler und perfekt ablesbare Manometereinheit für Kessel- und Arbeitsdruck · Schallleistungspegel 97, Schalldruckpegel 78 dB(A)

Ansaugleistung [l/min]	280
Liefermenge [l/min]	170
Behältervolumen [l]	50
Betriebsdruck [bar]	10
Nennaufnahmeleistung [kW]	1,8
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	38
L x B x H [mm]	850 x 325 x 700
Art.-Nr.	4000 898 482
EUR	385,00
KS	MB05

AEROTEC



Kompressor Aerotec 400-50

ölgeschmiert · direktgeflansches 2 Zyl.-Aggregat in V-Form · inkl. Druckminderer · große, profilierte, kugelgelagerte Hartgummiräder · Kondensatablass erfolgt mittels Kugelhahn · Anlaufentlastung über Condor Druckschalter · Schallleistungspegel 97, Schalldruckpegel 78 dB(A)

Ansaugleistung [l/min]	350
Liefermenge [l/min]	235
Behältervolumen [l]	50
Betriebsdruck [bar]	10
Nennaufnahmeleistung [kW]	2,2
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	50
L x B x H [mm]	860 x 380 x 710
Art.-Nr.	4000 898 492
EUR	399,00
KS	MB05



AEROTEC

Kompressor Aerotec 420-90 V TECH

keilriemenbetriebenes 2 Zylinder Reihenaggregat · ölgeschmiert · Druckminderer zur genauen Abgabedruckeinstellung · Anlaufentlastung über CONDOR MDR 1 Druckschalter · Kugelhahn zum Kondensatablass · kugelgelagerte Hartgummireifen · Schallleistungspegel 97, Schalldruckpegel 78 dB(A)



Ansaugleistung [l/min]	360
Liefermenge [l/min]	230
Behältervolumen [l]	90
Betriebsdruck [bar]	10
Nennaufnahmeleistung [kW]	2,2
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	59
L x B x H [mm]	535 x 480 x 1170
Art.-Nr.	4000 898 519
EUR	775,00
KS	MB05

AEROTEC

Kompressor Aerotec 625-90-15 PRO

Kolbenkompressor in ölgeschmierter 2-stufiger Ausführung · keilriemenbetriebenes 2-Zylinder Reihen-Aggregat · Anlaufentlastung über Condor Druckschalter · Kondensatablass mittels Kugelhahn · Phasenwenderstecker · Schallleistungspegel 97, Schalldruckpegel 78 dB(A)



Ansaugleistung [l/min]	420
Liefermenge [l/min]	310
Behältervolumen [l]	90
Betriebsdruck [bar]	15
Nennaufnahmeleistung [kW]	3
Netzspannung	400 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	75
L x B x H [mm]	935 x 400 x 1000
Art.-Nr.	4000 898 527
EUR	1295,00
KS	MB05

AEROTEC



Kompressor Aerotec 590-90 S-TECH CM3

große, profilierte, kugelgelagerte Hartgummiräder, Lenkrollen für einfaches Handling · ölgeschmierte 1 stufige Ausführung · keilriemenbetriebenes 2 Zylinder Reihen-Aggregat · Anlaufentlastung über Druckschaltersteuerung · Kondensatablass mittels Kugelhahn · neues Ansaugfiltersystem für minimales Ansaugergeräusch · Schallleistungspegel 92 LWA, Schalldruckpegel 73 dB(A)



Ansaugleistung [l/min]	405
Liefermenge [l/min]	260
Behältervolumen [l]	90
Betriebsdruck [bar]	10
Nennaufnahmeleistung [kW]	2,2
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	73
L x B x H [mm]	1030 x 440 x 850
Art.-Nr.	4000 898 457
EUR	875,00
KS	MB05

AEROTEC

Kompressor Aerotec 600-90 Z verzinkt

Kolbenkompressor in ölgeschmierter Ausführung · keilriemenbetriebenes 2-Zylinder 1 Stufen Reihenaggregat · Anlaufentlastung über Druckschaltersteuerung · große, profilierte, kugelgelagerte Hartgummiräder · Kondensatablass mittels Kugelhahn · Phasenwendestecker · Schallleistungspegel 95, Schalldruckpegel 76 dB(A)



Ansaugleistung [l/min]	600
Liefermenge [l/min]	375
Behältervolumen [l]	90
Betriebsdruck [bar]	10
Nennaufnahmeleistung [kW]	3
Netzspannung	400 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	75
L x B x H [mm]	975 x 390 x 800
Art.-Nr.	4000 898 509
EUR	1079,00
KS	MB05

AEROTEC



Kompressor Aerotec 600-90 TECH

63 mm großen Kesseldruck- und Abgabemanometer sind inkl. großem griffigem Druckregler in der Konsole geschützt und verbaut · keilriemenbetriebenes 2 Zylinder 1 Stufen Reihen-Aggregat · Muster Pvl geprüft · Anlaufentlastung über Druckschaltersteuerung · Kondensatablass mittels Kugelhahn · inkl. Phasenwender · Schallleistungspegel 97, Schalldruckpegel 78 dB(A)

Ansaugleistung [l/min]	600
Liefermenge [l/min]	375
Behältervolumen [l]	90
Betriebsdruck [bar]	10
Nennaufnahmeleistung [kW]	3
Netzspannung	400 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	75
L x B x H [mm]	975 x 390 x 800
Art.-Nr.	4000 898 487
EUR	959,00
KS	MB05





Kompressor Aerotec 780-90

fahrbarer Industrie-Kolbenkompressor
in ölgeschmierter 2-stufiger
Ausführung · keilriemengetriebenes
2-Zylinder-Reihen-Aggregat ·
Anlaufentlastung über Condor-
Druckschalter · Kondensatablass erfolgt
mittels Kugelhahn · zwei Lenkrollen an
der Vorderseite sorgen für ein perfektes
Handling · inkl. Phasenwender · Muster
PvI geprüft · Schallleistungspegel 97,
Schalldruckpegel 78 dB(A)



Ansaugleistung [l/min]	780
Liefermenge [l/min]	520
Behältervolumen [l]	90
Betriebsdruck [bar]	10
Nennaufnahmeleistung [kW]	4
Netzspannung	400 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	85
L x B x H [mm]	1070 x 390 x 950
Art.-Nr.	4000 898 494
EUR	1549,00
KS	MB05



Kompressor Aerotec 600-200

Kompressor mit platzsparendem Druckluftbehälter in
stehender Ausführung · langsamlaufendes 2 Zylinder
Reihen-Aggregat mit hohem Wirkungsgrad, ölgeschmiert,
2-stufig · Kondensatablass mittels Kugelhahn ·
ZÜS prüfpflichtig · Schallleistungspegel 97,
Schalldruckpegel 78 dB(A)



Ansaugleistung [l/min]	600
Liefermenge [l/min]	390
Behältervolumen [l]	200
Betriebsdruck [bar]	10
Nennaufnahmeleistung [kW]	3
Netzspannung	400 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	128
L x B x H [mm]	685 x 490 x 1820
Art.-Nr.	4000 898 526
EUR	1399,00
KS	MB05



Kompressor Aerotec 520-90 SUPERSILENT PRO

platzsparende, ölgeschmierte Ausführung ·
langsamlaufendes, keilriemenbetriebenes
2 Zylinder 1 Stufen Reihen-Aggregat ·
vollgekapselte SILENT Anlage für den Innenraum optimal geeignet ·
wartungsfreundlich durch abnehmbare Verkleidungsteile · Anlaufentlastung
über Magnetventilsteuerung · Kondenswasser von außen abzulassen ·
innen liegende Lüfter für eine optimale Betriebstemperatur · Muster PvI
geprüft · Schallleistungspegel 85 LWA, Schalldruckpegel 68 dB(A)



Ansaugleistung [l/min]	450
Liefermenge [l/min]	295
Behältervolumen [l]	90
Betriebsdruck [bar]	10
Nennaufnahmeleistung [kW]	2,2
Netzspannung	400 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	135
L x B x H [mm]	780 x 510 x 1030
Art.-Nr.	4000 898 454
EUR	2469,00
KS	MB05



Kompressor Aerotec N59-270 PRO

Kompressor mit platzsparendem Druckluftbehälter
in stehender Ausführung · langsamlaufendes 2
Zylinder Reihen-Aggregat mit hohem Wirkungsgrad,
ölgeschmiert, 2-stufig · Kondensatablass mittels
Kugelhahn · ZÜS prüfpflichtig · Schallleistungspegel 97,
Schalldruckpegel 78 dB(A)



**Lieferung erfolgt mit Schwingungsdämpfersatz für vibrationsfreien
Betrieb**

Ansaugleistung [l/min]	690
Liefermenge [l/min]	520
Behältervolumen [l]	270
Betriebsdruck [bar]	10
Nennaufnahmeleistung [kW]	4,0
Netzspannung	400 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	140
L x B x H [mm]	800 x 595 x 1800
Art.-Nr.	4000 898 499
EUR	1999,00
KS	MB05

Schraubenkompressor Aerotec COMPACT 3

diese Schraubenbasis ermöglicht den 24h Betrieb und macht den
mobilen Einsatz möglich · Plug and Play kompakt auf engstem
Raum · Beistellerbasis für die Nutzung auf Servicemobilen · seitliche
Tragegriffe · Gummipuffer zur Vermeidung von Schwingungen ·
Mikroprozessorsteuerung zur Programmierung und Anzeige der wichtigsten
Arbeitsparameter · Schallleistungspegel 86, Schalldruckpegel 69 dB(A)

Betriebsdruck [bar]	10
Liefermenge [l/min]	360
Motorleistung [kW]	3
Schalldruckpegel [dB(A)]	69
Netzspannung	400 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	44
H x B x T [mm]	550 x 390 x 430
Art.-Nr.	4000 898 497
EUR	2399,00
KS	MB05





NEU

Kompressor Handy Silence 221 OF E

ölfrei · Druckminderer für die stufenlose Einstellung des gewünschten Arbeitsdrucks · hochwertiger Druckschalter · Motorschutzschalter · vollautomatischer Ein-Ausschaltbetrieb · je ein Manometer für Anzeige des Behälter- und Arbeitsdrucks · Druckluftbehälter pulverbeschichtet · Schalldruckpegel 61 dB(A)

Ansaugleistung [l/min]	200
Liefermenge [l/min]	90
Behältervolumen [l]	6
Betriebsdruck [bar]	8
Nennaufnahmeleistung [kW]	1,1
Schalldruckpegel [dB(A)]	61
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	16
L x B x H [mm]	400 x 285 x 560
Art.-Nr.	8002 907 523
EUR	159,00
KS	KV00



NEU

Kompressor Airboy Silence 241 OF E

ölfrei · automatischer Druckschalter · kompakt und laufruhig · Manometer für Anzeige von Behälter- und Arbeitsdruck · Motorschutzschalter · Druckluftbehälter pulverbeschichtet · Einhand-Schnellkupplung · Kugelhahn zur Kondensatableitung · Schalldruckpegel 62 dB(A)

Ansaugleistung [l/min]	240
Liefermenge [l/min]	115
Behältervolumen [l]	8
Betriebsdruck [bar]	10
Nennaufnahmeleistung [kW]	1,4
Schalldruckpegel [dB(A)]	62
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	19
L x B x H [mm]	460 x 410 x 350
Art.-Nr.	8002 907 518
EUR	199,00
KS	KV00



NEU

Kompressor Airboy Silence 221 OF E

ölfrei · kompakt · sehr laufruhig · Einhand-Schnellkupplung zur Druckluftentnahme · Druckminderer für stufenlose Einstellung des gewünschten Arbeitsdrucks · je ein Manometer für die Anzeige des Behälter- und Arbeitsdrucks · Motorschutzschalter · Druckluftbehälter pulverbeschichtet · Schalldruckpegel 67 dB(A)

Ansaugleistung [l/min]	221
Liefermenge [l/min]	120
Behältervolumen [l]	6
Betriebsdruck [bar]	8
Nennaufnahmeleistung [kW]	1,13
Schalldruckpegel [dB(A)]	67
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	16,4
L x B x H [mm]	385 x 370 x 355
Art.-Nr.	8002 768 596
EUR	189,00
KS	KV00



NEU

Kompressor Compact-Air Silence 231/20 OF E

ölfrei · Druckminderer für die stufenlose Einstellung des gewünschten Arbeitsdrucks · CONDOR Druckschalter · Motorschutzschalter · vollautomatischer Ein-Ausschaltbetrieb · je ein Manometer für Anzeige des Behälter- und Arbeitsdrucks · Druckluftbehälter pulverbeschichtet · Schalldruckpegel 69 dB(A)

Ansaugleistung [l/min]	230
Liefermenge [l/min]	130
Behältervolumen [l]	20
Betriebsdruck [bar]	10
Nennaufnahmeleistung [kW]	1,5
Schalldruckpegel [dB(A)]	69
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	34
L x B x H [mm]	460 x 450 x 740
Art.-Nr.	8002 907 521
EUR	399,00
KS	KV00



Hinweise zu produktbezogenen Gesetzen und Verordnungen

Gefahrstoffe/REACH Informationspflichten/RoHS:

Wir als Fachhändler im Verbund der NORDWEST Handel AG handeln u. a. mit Produkten, die im chemikalienrechtlichen Sinne Erzeugnisse sind. Damit unterliegen wir den Informationspflichten nach Art. 33 der REACH-Verordnung, sofern in einem von uns gelieferten Produkt ein sehr besorgniserregender Stoff (SVHC-Stoff) in einer Massenkonzentration über 0,1 Prozent enthalten ist. Im Rahmen der allgemeinen Einkaufsbedingungen und hoher Qualitäts- und Produktsicherheitsstandards wurden umfangreiche Vorkehrungen getroffen, um die REACH-Konformität der Produkte sicherzustellen. Aus heutiger Sicht und gemäß den Auskunft unserer Lieferanten, ist uns nicht bekannt, dass in unseren Produkten SVHC-Stoffe in einer Massenkonzentration über 0,1 Prozent enthalten sind. Sofern wir eine diesbezügliche Information von unseren Lieferanten erhalten und dadurch Kenntnis erlangen, dass damit u.a. auch in unseren Produkten die 0,1 Massenprozentsschwelle für einen SVHC-Stoff überschritten wird, werden wir Sie informieren. Mit den gleichen Maßnahmen wird auch die Konformität, die sich aus der RoHS-Richtlinie der EU ergibt, sichergestellt.

Batterien BattG:

Sie sind zur Rückgabe gebrauchter Batterien/Akkus als Endnutzer gesetzlich verpflichtet. Batterien dürfen nicht über den Hausmüll/Restmüll entsorgt werden. Altbatterien können Schadstoffe enthalten, die bei nicht sachgemäßer Lagerung oder Entsorgung die Umwelt oder Ihre Gesundheit schädigen können. Die unentgeltliche Abgabe in Verkaufsstellen ist dabei auf für den Endnutzer für die Entsorgung üblicher Mengen sowie solcher Altbatterien beschränkt, die der Vertreiber als Neubatterien in seinem Sortiment führt oder geführt hat. Weiterhin können verbrauchte Batterien und Akkus bei den kommunalen Sammelstellen bzw. Recyclinghöfen auch zurückgegeben werden. Die durchgekreuzte Mülltonne bedeutet, dass Sie Batterien und Akkus nicht im Hausmüll entsorgen dürfen. Die auf den Batterien abgebildeten Symbole haben folgende Bedeutung:



Pb: Batterie enthält Blei
Cd: Batterie enthält Cadmium
Hg: Batterie enthält Quecksilber

Elektro-, Elektronikgeräte ElektroG:

Die europäische WEEE-Richtlinie (Waste of Electrical and Electronic Equipment) wurde durch das Gesetz über das Inverkehrbringen, die Rücknahme und die umweltverträgliche Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten (ElektroG) in das deutsche Recht umgesetzt. Ziel des ElektroG ist die Gesundheit und Umwelt vor schädlichen Substanzen aus Elektro- und Elektronikgeräten zu schützen und die Abfallmengen durch Wiederverwendung oder Verwertung zu verringern. Darum werden alle Elektro- und Elektronikprodukte mit dem Symbol durchgekreuzte Mülltonne ggf. ergänzt mit einem schwarzen Balken gekennzeichnet. Geräte mit dieser Kennzeichnung dürfen nicht über den Restmüll entsorgt, sondern müssen durch Rückgabe einer Wiederverwertung zugeführt werden. Weil in Elektro- und Elektronikaltgeräten wertvolle Ressourcen, aber auch Schadstoffe enthalten sind, ist die richtige Entsorgung ein wichtiges Thema.

Unter <https://e-schrott-entsorgen.org/> gibt es nähere Informationen, wie Elektronik- und Elektroaltgeräte ganz einfach und korrekt entsorgen können. Bitte beachten Sie, dass Sie selbst für die Löschung aller personenbezogenen Daten auf Altgeräten verantwortlich sind. Aus Sicherheitsgründen sollten Sie Batterien und Akkus, die nicht vom Gerät umschlossen sind, getrennt abgeben werden, wie z. B. bei einem Akkuschräuber. Des Weiteren sollten Lampen/Leuchtmittel aus den Geräten entfernt werden (nur wenn zerstörungsfrei möglich). Diese sollten dann einer umweltgerechten Entsorgung zugeführt werden. Auch für Elektro- und Elektronikgeräten besteht weiterhin die Möglichkeit, dass diese bei den Sammelstellen der Städte/Gemeinden – Recyclinghöfe oder bei den von Herstellern und Vertriebern im Sinne des ElektroG eingerichteten Rücknahmestellen abgeben werden können.



Verpackungen VerpackG:

Das Verpackungsgesetz (VerpackG) bezweckt, die Auswirkungen von Verpackungsabfällen auf die Umwelt zu vermeiden oder zu verringern. Verpackungsabfälle sollen vorrangig vermieden und darüber hinaus einem Recycling zugeführt werden. Über eine mögliche Rücknahme von „nicht-systembeteiligungspflichtigen Verpackungen“ (Transport- und Gewerbeverpackungen), wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.

Sicherheitsdatenblätter/Technische Datenblätter/Gebrauchsanweisungen

Aktuelle Sicherheitsdatenblätter und Technische Datenblätter bzw. Gebrauchsanweisungen zu entsprechenden Produkten finden Sie unter www.nordwest.com/downloads